Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:28

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/czarna-siatka-ogrodzeniowa-pcv-180-cm-3-6-mm-10-m-p-179.html



Siatka powlekana PCV - wys. 1,80 m , drut 3,6 mm - CZARNA - 10m

Cena	**327,00 zł**
Kod EAN	**5904947025476**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,80 m – drut 3,6 mm czarna - rolka 10 m

- **Wysokość 180 cm** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut ocynkowany o średnicy 2,5 ± 0,09 mm** + **PCV** = **3,6 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** +powłoka PCV chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,80 m – drut 3,6 mm, czarna, rolka 10 m

Czarna siatka ogrodzeniowa powlekana PCV ma 180 cm wysokości i jest sprzedawana w rolce o długości 10 m. Nadaje się do ogrodzenia posesji, ogrodu lub działki rekreacyjnej. Można ją również wykorzystać do przedłużenia istniejącego płotu lub wymiany uszkodzonego odcinka.

Ocynkowany drut z czarną powłoką PCV

Stalowy rdzeń ma średnicę 2,5 ± 0,09 mm. Warstwa cynku chroni stal przed korozją, a czarna powłoka PCV dodatkowo osłania drut przed wilgocią. Średnica drutu wraz z powłoką wynosi **3,6 ± 0,09 mm**.

Pleciony splot i rombowe oczka 60 × 60 mm

Druty przeplatają się, tworząc rombowe oczka o wymiarach 60 × 60 mm z tolerancją ±5 mm. Ażurowy splot pozwala wyznaczyć granicę działki i zachować widok na trawnik, rabaty oraz pozostałą część ogrodu.

Czarny kolor ogrodzenia

Czarna siatka pasuje do bramy, furtki i słupków w tym samym kolorze. Jeśli uzupełniasz istniejące ogrodzenie, porównaj również wysokość splotu, wymiar oczek i średnicę drutu, aby nowy odcinek pasował do reszty płotu.

Do ogrodzenia posesji i wydzielenia części ogrodu

Siatkę o wysokości 1,80 m można poprowadzić wzdłuż chodnika lub granicy z sąsiednią działką. Sprawdzi się także wewnątrz posesji, na przykład do oddzielenia warzywnika lub zaplecza gospodarczego od części wypoczynkowej.

Rolka 10 m – 18 m² siatki

Jedna rolka zawiera 10 m bieżących siatki, co przy wysokości 180 cm daje 18 m². Aby obliczyć potrzebną liczbę rolek, zmierz długość ogrodzenia, odejmij szerokość bramy i furtki oraz uwzględnij zapas na dopasowanie siatki podczas montażu.

Montaż na słupkach i drutach naciągowych

Siatkę mocuje się do stabilnie osadzonych słupków i drutów naciągowych. Podczas rozwijania rolki ustaw dolną krawędź na zaplanowanej wysokości nad gruntem. Napinaj siatkę równomiernie, aby oczka zachowały rombowy kształt, a mocowania zaciskaj tak, aby nie uszkodzić powłoki PCV.

Dane techniczne

Rodzaj siatki	Siatka ogrodzeniowa pleciona, powlekana PCV
Wysokość	180 cm (1,80 m)
Długość rolki	10 m
Powierzchnia siatki w rolce	18 m²
Średnica drutu ocynkowanego bez PCV	2,5 ± 0,09 mm
Średnica drutu z powłoką PCV	3,6 ± 0,09 mm
Wymiar oczka	60 × 60 mm (tolerancja ±5 mm)
Kształt oczka	Rombowy
Materiał	Drut stalowy ocynkowany
Zabezpieczenie powierzchni	Warstwa cynku oraz powłoka PCV
Kolor	Czarny
Forma sprzedaży	Rolka 10 m

Zastosowanie

Zastosowanie czarnej siatki ogrodzeniowej PCV 180 cm

Czarna siatka ogrodzeniowa powlekana PCV o wysokości 180 cm nadaje się do ogrodzenia przydomowego ogrodu, działki rekreacyjnej lub podwórka. Rombowe oczka 60 × 60 mm tworzą ażurową granicę, przez którą widać trawnik i nasadzenia po drugiej stronie płotu.

Ogrodzenie posesji wzdłuż chodnika lub sąsiedniej działki

Siatkę można poprowadzić od furtki wzdłuż frontowej rabaty albo zamontować na bocznej granicy działki. Czarna powłoka pasuje do ciemnych słupków, bramy i furtki, dzięki czemu poszczególne odcinki ogrodzenia tworzą spójną całość.

Wydzielenie warzywnika lub części gospodarczej

Na większej posesji siatka pozwala oddzielić grządki od trawnika lub wyznaczyć granicę między częścią wypoczynkową a zapleczem gospodarczym. Otwarty splot zachowuje widok na obie części ogrodu mimo wysokości ogrodzenia wynoszącej 1,80 m.

Naprawa lub przedłużenie istniejącego płotu

Rolka o długości 10 m zawiera 18 m² siatki i sprawdzi się przy wymianie uszkodzonego fragmentu ogrodzenia. Jeśli chcesz połączyć nowy odcinek ze starym, porównaj wysokość siatki, wymiar oczek i średnicę drutu. W tym modelu ocynkowany rdzeń ma średnicę 2,5 mm, a drut razem z czarną powłoką PCV ma 3,6 mm.

Montaż

Montaż czarnej siatki ogrodzeniowej PCV 180 cm

Do montażu siatki plecionej o wysokości 1,80 m przygotuj słupki, podpory, drut naciągowy, napinacze i mocowania pasujące do słupków. Przy pomiarze ogrodzenia pomiń otwory na bramę i furtkę. Jedna rolka ma 10 m długości.

Jak zamontować siatkę krok po kroku?

1. **Wytycz linię ogrodzenia.** Zaznacz położenie słupków końcowych, narożnych i pośrednich. Ustal, na jakiej wysokości nad gruntem lub podmurówką ma przebiegać dolna krawędź siatki.
2. **Osadź słupki i zamontuj podpory.** Rozstaw słupków oraz głębokość osadzenia dobierz do warunków gruntowych i zaleceń producenta systemu. Podeprzyj słupki końcowe i narożne, które przenoszą siłę naciągu. Jeśli betonujesz słupki, rozpocznij napinanie po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości.
3. **Załóż druty naciągowe.** Rozmieść je na wysokościach przewidzianych w systemie dla siatki 180 cm. Zamocuj druty do słupków i napnij je za pomocą napinaczy.
4. **Rozwiń i napnij siatkę.** Zamocuj pierwszą krawędź siatki na całej wysokości słupka początkowego. Rozwiń rolkę wzdłuż ogrodzenia i napinaj splot równomiernie, tak aby oczka 60 × 60 mm zachowały kształt rombu.
5. **Przymocuj siatkę na całym odcinku.** Zamocuj końcową krawędź do słupka, a następnie przymocuj splot do słupków pośrednich i drutów naciągowych. Sprawdź przebieg dolnej krawędzi i zagnij wystające końcówki drutu wiązałkowego.

Jak chronić czarną powłokę PCV podczas montażu?

Rolkę rozwijaj na podłożu oczyszczonym z gruzu i ostrych kamieni. Mocowania zaciskaj tak, aby przytrzymywały siatkę bez przecinania powłoki. Po zakończeniu prac sprawdź miejsca styku drutu z uchwytami, szczególnie przy słupkach końcowych i narożnych.

Jak dobrać siatkę?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową do posesji?

Czarna siatka ogrodzeniowa powlekana PCV o wysokości 180 cm sprawdzi się tam, gdzie chcesz wyznaczyć granicę

posesji i zachować widok na ogród. Przy wyborze porównaj wysokość siatki z planowaną wysokością płotu, sprawdź grubość drutu i zmierz długość odcinków do ogrodzenia.

Dobierz wysokość do słupków i podmurówki

Wymiar 180 cm oznacza wysokość samej siatki. Jeśli jej dolna krawędź znajdzie się 20 cm nad gruntem, górna będzie na wysokości około 200 cm. Przy wymianie ogrodzenia zmierz dostępną wysokość na istniejących słupkach, licząc od miejsca, w którym zacznie się splot.

Porównaj średnicę rdzenia i wymiar oczek

W tym modelu **drut z czarną powłoką PCV ma średnicę 3,6 mm**, a ocynkowany stalowy rdzeń ma 2,5 mm. Porównując grubość drutu w różnych siatkach, zestaw ze sobą średnice ich rdzeni. Jeśli uzupełniasz istniejący płot, sprawdź także kształt i wielkość oczek. Ten wariant ma oczka rombowe 60 × 60 mm z tolerancją ±5 mm.

Oblicz liczbę rolek

Od długości ogrodzenia odejmij szerokość otworów na bramę i furtkę. Dodaj zapas na dopasowanie siatki, podziel wynik przez 10 m i zaokrąglij w górę do pełnej rolki. Przykładowo, na 27 m ogrodzenia potrzebujesz trzech rolek. Otrzymasz 30 m siatki, czyli 3 m zapasu.

Dopasuj kolor i mocowania

Czarna siatka pasuje do ciemnej bramy i furtki. Jeśli przedłużasz płot, porównaj odcień powłoki z obecnym ogrodzeniem w świetle dziennym. Do słupków dobierz drut naciągowy, napinacze i uchwyty, uwzględniając miejsca, w których ogrodzenie się kończy lub zmienia kierunek.