Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:52

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/panel-ogrodzeniowy-2d-250x203-8-6-8-mm-kolory-p-139.html



Panel ogrodzeniowy 2D 250x203 cm fi 8/6/8 mm – Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony

Cena	**350,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Szerokość panela (cm)	**250**
Rodzaj powłoki	**Ocynk + malowanie proszkowe**
Wysokość panela (cm)	**203**
Średnica drutu (mm)	**8/6/8**
Rozmiar oczka (mm)	**50x200**

Opis produktu

Parametry panela ogrodzeniowego 2D 250x203 cm



- **Rodzaj:** panel ogrodzeniowy 3D
- **Szerokość:** 250 cm / 2500 mm / 2,5 m
- **Wysokość:** 203 cm / 203 mm / 2,03 m
- **Średnica drutu:** fi 8/6/8 mm / Ø 8/6/8 mm
- **Wymiar oczka:** 50 × 200 mm
- **Zabezpieczenie:** ocynk + malowanie proszkowe
- **Wykończenie:** powierzchnia ocynkowana
- **Konstrukcja:** panel prosty 2D
- **Zastosowanie:** ogrodzenia posesji, działek, ogrodów i terenów firmowych

Panel ogrodzeniowy 2D 250x183 cm fi 8/6/8 mm – **Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony**

Panel ogrodzeniowy 2D 250 × 203 cm fi 8/6/8 mm to wysokie, płaskie przęsło z podwójnymi drutami poziomymi i prostokątnymi oczkami 50 × 200 mm. Sprawdzi się przy ogrodzeniu domu, działki, osiedla lub terenu firmy, gdy zależy Ci na sztywnej konstrukcji i widoczności po obu stronach ogrodzenia. Do wyboru jest pięć kolorów RAL, które można dopasować do bramy, furtki, słupków lub elewacji.

Co oznacza 8/6/8 mm w nazwie panela 2D?

Oznaczenie **8/6/8 mm**, zapisywane również jako **868**, opisuje układ drutów. W każdym poziomym rzędzie znajdują się dwa druty o średnicy 8 mm, a między nimi biegną pojedyncze druty pionowe o średnicy 6 mm. Podwójne druty poziome usztywniają przęsło, które zachowuje płaski profil bez przetłoczeń. W porównaniu z panelem 2D 6/5/6 mm o tych samych wymiarach i oczkach wariant 868 jest cięższy i sztywniejszy.

Ocynk i malowanie proszkowe

Powłoka cynkowa chroni stal przed korozją, a malowanie proszkowe nadaje panelowi wybrany kolor. Aby zachować spójny wygląd ogrodzenia, dobierz słupki i obejmy w tym samym odcieniu RAL. Jeśli zestawiasz panel z istniejącą bramą lub furtką, porównaj także stopień połysku – ten sam odcień może wyglądać inaczej na powierzchni matowej i błyszczącej.

Dostępne kolory panela ogrodzeniowego 2D 868

- **Antracyt RAL 7016** – ciemna szarość pasująca do antracytowej stolarki, bram i furtek.
- **Brązowy RAL 8017** – czekoladowy odcień, który dobrze komponuje się z drewnem, cegłą i ciepłymi kolorami elewacji.
- **Czarny RAL 9005** – głęboka czerń, która wyraźnie odcina się na tle jasnej elewacji lub zieleni.
- **Szary RAL 7040** – jaśniejsza szarość pasująca do jasnych tynków i betonowej podmurówki.
- **Zielony RAL 6005** – ciemna zieleń, którą można zestawić z żywopłotem i roślinnością ogrodową.

Gdzie zastosować panel ogrodzeniowy o wysokości 203 cm?

Na posesji prywatnej panel 2D 868 można zastosować wzdłuż granic działki albo od frontu, z dopasowaną bramą i furtką. Przy firmie lub magazynie sprawdzi się do wydzielenia parkingu, placu lub zaplecza. Płaskie przęsła o szerokości 250 cm tworzą regularną linię ogrodzenia, a otwarte oczka pozwalają zachować widoczność przy wjeździe. Jeśli priorytetem jest prywatność, warto przewidzieć nasadzenia lub sprawdzić, czy wybrany system dopuszcza montaż osłon.

Dane techniczne

Typ panela	2D, płaski, bez przetłoczeń
Szerokość	250 cm
Wysokość	203 cm
Układ drutów	8/6/8 mm (868)
Druty poziome	Podwójne, Ø8 mm każdy
Druty pionowe	Pojedyncze, Ø6 mm
Wymiar oczka	50 × 200 mm
Wykończenie	Ocynk i malowanie proszkowe
Dostępne kolory	Antracyt RAL 7016, brązowy RAL 8017, czarny RAL 9005, szary RAL 7040, zielony RAL 6005

Montaż panela 2D 250 × 203 cm z podmurówką lub bez

Panel mocuje się do słupków za pomocą obejm lub uchwytów dobranych do profilu słupka i konstrukcji panela 868. **250 cm to szerokość samego przęsła** – rozstaw osi słupków ustal według wymiaru montażowego wybranego systemu. Przy doborze

słupków uwzględnij wysokość i masę panela oraz sposób osadzenia słupków.

203 cm to wysokość samego panela. Przy planowaniu wysokości ogrodzenia dolicz odległość od gruntu do dolnej krawędzi przęsła. Przy montażu z podmurówką będzie to widoczna część płyty oraz ewentualna szczelina nad nią. Jeśli trzeba dociąć panel, zabezpiecz odsłonięte końce drutów przed korozją i uzupełnij kolor zaprawką dobraną do odcienia RAL.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Antracyt RAL 7016 , Brązowy RAL 8017 , Czarny RAL 9005 , Szary RAL 7040 , Zielony RAL 6005

Kolory i powłoka

Kolory i powłoka panela ogrodzeniowego 2D 250 × 203 cm 8/6/8 mm

Panel ogrodzeniowy 2D 250 × 203 cm fi 8/6/8 mm jest ocynkowany i malowany proszkowo. Warstwa cynku chroni stal przed korozją, a powłoka proszkowa nadaje przęsłu kolor i stanowi dodatkową barierę przed wilgocią. Do wyboru jest pięć kolorów RAL.

Dostępne kolory panela 2D 868

- **Antracyt RAL 7016** – ciemnoszary odcień pasujący do grafitowego dachu i ciemnej stolarki okiennej.
- **Brązowy RAL 8017** – głęboki brąz, który dobrze komponuje się z drewnem, cegłą i ciepłymi odcieniami elewacji.
- **Czarny RAL 9005** – wyrazisty kolor podkreślający prostą linię płaskich przęseł.
- **Szary RAL 7040** – jaśniejszy od antracytu, dobrze komponuje się z betonem, kamieniem i jasną elewacją.
- **Zielony RAL 6005** – ciemna zieleń pasująca do żywopłotów i roślinności ogrodowej.

Jak dopasować kolor do bramy, furtki i słupków?

Aby uzyskać spójny wygląd ogrodzenia, dobierz słupki i obejmy w tym samym kolorze RAL co panel. Jeśli zestawiasz nowe przęsło z istniejącą bramą lub furtką, porównaj także połysk i fakturę. Elementy o tym samym numerze RAL mogą wyglądać nieco inaczej, zwłaszcza jeśli pochodzą od różnych producentów lub były użytkowane przez różny czas.

Zdjęcia produktu mają charakter poglądowy. Odcień na ekranie zależy od oświetlenia i ustawień wyświetlacza. Jeśli zależy Ci na dokładnym dopasowaniu, porównaj próbkę koloru z istniejącym elementem w świetle dziennym.

Jak dbać o powłokę proszkową?

Kurz i błoto usuwaj wodą i miękką gąbką. Przy większych zabrudzeniach użyj łagodnego środka do powierzchni malowanych proszkowo, a następnie spłucz go wodą. Unikaj szczotek drucianych, środków ściernych i agresywnych rozpuszczalników. Jeśli panel stoi przy drodze lub podjeździe, spłukuj osady soli drogowej.

Jak zabezpieczyć zarysowania i miejsca cięcia?

Po montażu sprawdź stan powłoki przy obejmach i na końcach drutów. Jeśli cięcie lub głębokie zarysowanie odsłoniło stal, **odtwórz zabezpieczenie antykorozyjne i warstwę kolorową**. Użyj preparatów przeznaczonych do naprawy stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, zgodnie z instrukcją producenta. Kolor zaprawki dobierz do numeru RAL panela.

Montaż i akcesoria

Montaż i akcesoria do panela ogrodzeniowego 2D 250 × 203 cm 8/6/8 mm

Panel ogrodzeniowy 2D 250 × 203 cm fi 8/6/8 mm mocuje się do słupków za pomocą obejm lub uchwytów. Sprawdź, czy mocowania pasują do przekroju słupka i do panela z podwójnymi drutami poziomymi Ø8 mm. Montaż za pomocą dopasowanych obejm śrubowych nie wymaga spawania.

Jakie akcesoria dobrać do panela 2D 868?

- **Słupki ogrodzeniowe** – dobierz ich długość, przekrój i grubość ścianki do wysokości gotowego ogrodzenia, masy przęsła i sposobu osadzenia.
- **Obejmy lub uchwyty do paneli 8/6/8 mm** – stosuj mocowania pośrednie na prostych odcinkach, końcowe na zakończeniach i narożne w miejscach zmiany kierunku ogrodzenia.
- **Śruby, nakrętki i podkładki** – wybierz elementy zgodne z systemem mocowań i zabezpieczone przed korozją.

- **Zaślepki słupków** – dopasuj je do przekroju profilu, aby ograniczyć przedostawanie się wody i zabrudzeń do wnętrza.
- **Podmurówka i łączniki** – jeśli planujesz montaż z prefabrykowaną podmurówką, dobierz łączniki do profilu słupka i wymiarów płyty.

Jak ustalić długość i rozstaw słupków?

203 cm to wysokość samego przęsła. Przy doborze długości słupka uwzględnij odległość od gruntu do dolnej krawędzi panela, położenie mocowań i długość części słupka osadzanej w fundamencie. Przy montażu z podmurówką odległość od gruntu do panela obejmuje część płyty wystającą ponad teren oraz ewentualną szczelinę nad nią.

250 cm to szerokość panela. Rozstaw osi słupków zależy także od ich przekroju, rodzaju obejm i luzów montażowych. Przed betonowaniem sprawdź wymiar podany w instrukcji systemu lub próbnie dopasuj jedno przęsło z kompletem mocowań.

Montaż paneli 2D krok po kroku

1. Wytycz linię ogrodzenia. Zaznacz narożniki, zakończenia oraz miejsca na bramę i furtkę.
2. Rozplanuj słupki i przęsła. Na pochyłym terenie możesz zastosować układ schodkowy: ustal poziom każdego przęsła i sprawdź prześwit na obu jego końcach.
3. Osadź słupki zgodnie z wymaganiami systemu i warunkami gruntowymi. Sprawdź ich pion oraz ustawienie w linii ogrodzenia.
4. Gdy fundamenty osiągną wymaganą wytrzymałość, zamontuj podmurówkę, jeśli jest przewidziana, a następnie przymocuj panele. Liczbę i rozmieszczenie obejm dobierz zgodnie z instrukcją systemu.
5. Sprawdź ustawienie przęseł, dokręcenie połączeń i stan powłoki przy mocowaniach.

Kolor akcesoriów i ochrona powłoki podczas montażu

Dobierz słupki i obejmy w kolorze panela: **antracyt RAL 7016, brązowy RAL 8017, czarny RAL 9005, szary RAL 7040 lub zielony RAL 6005**. Jeśli łączysz elementy różnych producentów, porównaj także połysk i fakturę powierzchni.

Nie przeciągaj paneli po podłożu. Przy odkładaniu i przewożeniu przęseł używaj przekładek, aby ograniczyć otarcia. Jeśli po docięciu panela odsłoni się stal, odtwórz zabezpieczenie antykorozyjne i warstwę kolorową preparatami do naprawy powierzchni ocynkowanych i malowanych proszkowo. Stosuj je zgodnie z instrukcją producenta, a kolor zaprawki dobierz do numeru RAL panela.

Przed zamówieniem sprawdź, co zawiera zestaw. Słupki, obejmy, zaślepki i elementy podmurówki zamów osobno, jeśli nie są wymienione w wyposażeniu produktu.

Zastosowanie paneli 2D

Zastosowanie paneli ogrodzeniowych 2D 250 × 203 cm 8/6/8 mm

Panel ogrodzeniowy 2D 250 × 203 cm fi 8/6/8 mm sprawdzi się tam, gdzie potrzebujesz wysokiego, sztywnego przęsła i chcesz zachować widoczność po obu stronach ogrodzenia. Podwójne druty poziome Ø8 mm usztywniają płaską konstrukcję bez przetłoczeń, a **oczka 50 × 200 mm** przepuszczają światło. Panel jest ocynkowany i malowany proszkowo.

Ogrodzenie domu, ogrodu i działki

Panele 2D o wysokości **203 cm** można zamontować wzdłuż bocznych i tylnych granic posesji lub od frontu, z dopasowaną bramą i furtką. Wewnątrz działki przęsła pozwalają oddzielić ogród od podjazdu albo wydzielić część gospodarczą. Jeśli ogrodzenie biegnie wzdłuż żywopłotu, zostaw miejsce na przycinanie roślin i dostęp do obejm.

Ogrodzenie firmy, parkingu i zaplecza

Panele ogrodzeniowe 2D 868 można wykorzystać przy warsztatach, magazynach i obiektach usługowych, na przykład do wyznaczenia granicy zaplecza lub oddzielenia miejsc postojowych od chodnika. Ażurowa konstrukcja pozwala zachować widoczność przy wjeździe. Jeśli ogrodzenie ma ograniczać dostęp do obiektu, zaplanuj położenie bramy i furtki razem z przebiegiem ogrodzenia.

Wydzielenie ogródków i przestrzeni wspólnych

Przęsła o szerokości **250 cm** pozwalają tworzyć powtarzalne odcinki ogrodzenia przy ogródkach parterowych, terenach zielonych i ciągach pieszych. Płaska forma nadaje ogrodzeniu jednolity wygląd, a przez otwarte oczka światło dociera do roślin.

Kolor ogrodzenia dopasowany do otoczenia

Antracyt RAL 7016 i **czarny RAL 9005** można zestawić z ciemną bramą lub stolarką. **Brązowy RAL 8017** pasuje do drewna i cegły, **szary RAL 7040** do jasnej elewacji i betonu, a **zielony RAL 6005** dobrze komponuje się z żywopłotem.

Wysokość gotowego ogrodzenia i prywatność

203 cm to wysokość samego panela. Aby ustalić wysokość jego górnej krawędzi nad terenem, dolicz odległość od gruntu do dolnej krawędzi przęsła. Przy montażu z podmurówką uwzględnij część płyty wystającą ponad grunt i ewentualną szczelinę nad nią. Na pochyłej działce sprawdź prześwit na obu końcach każdego przęsła.

Jeśli zależy Ci na prywatności, rozważ nasadzenia lub sprawdź, czy wybrany system ogrodzenia dopuszcza montaż taśm albo mat osłonowych. Przesłony zwiększają obciążenie ogrodzenia wiatrem, dlatego uwzględnij je przy doborze słupków, mocowań i fundamentów.

Panel 868 czy 656?

Panel 868 czy 656 – który panel ogrodzeniowy 2D o wysokości 203 cm wybrać?

Panel 2D 868 wybierz, jeśli zależy Ci na większej sztywności przęsła. **Panel 2D 656** rozważ, jeśli ważniejsza jest mniejsza masa i łatwiejsze przenoszenie podczas montażu. Oba warianty mają płaską konstrukcję z podwójnymi drutami poziomymi. Prezentowany panel 868 ma **250 cm szerokości, 203 cm wysokości i oczka 50 × 200 mm**.

Czym różnią się panele 2D 8/6/8 mm i 6/5/6 mm?

Oznaczenia 868 i 656 opisują średnice drutów w milimetrach. Środkowa cyfra oznacza średnicę drutu pionowego, a dwie skrajne – średnice drutów poziomych, po jednym z każdej strony drutu pionowego.

Cecha	Panel 868 – 8/6/8 mm	Panel 656 – 6/5/6 mm
Druty poziome	Podwójne, Ø8 mm każdy	Podwójne, Ø6 mm każdy
Druty pionowe	Pojedyncze, Ø6 mm	Pojedyncze, Ø5 mm
Konstrukcja	Płaska, bez przetłoczeń	Płaska, bez przetłoczeń
Sztywność przy porównywalnej konstrukcji	Większa dzięki grubszym drutom	Mniejsza niż w wariancie 868
Masa przy tych samych wymiarach i oczkach	Większa	Mniejsza

Kiedy wybrać panel 868, a kiedy 656?

Panel ogrodzeniowy 2D 250 × 203 cm fi 8/6/8 mm wybierz, jeśli potrzebujesz sztywniejszego, wysokiego przęsła. Przy zakupie uwzględnij jego większą masę. Dobierz słupki przewidziane do przęsła o tej wysokości i obejmy pasujące do konstrukcji z podwójnymi drutami poziomymi Ø8 mm. Jeśli wymieniasz panel 656 na 868, sprawdź zgodność istniejących słupków i mocowań przed zamówieniem.

Panel 2D 250 × 203 cm fi 6/5/6 mm rozważ, jeśli chcesz zachować tę samą wysokość ogrodzenia i zależy Ci na lżejszych przęsłach. Porównując koszt obu wariantów, uwzględnij również słupki, obejmy i montaż. Stabilność gotowego ogrodzenia zależy także od sposobu osadzenia słupków i warunków na działce.

Czy oznaczenie 868 mówi coś o ochronie przed korozją?

Symbole 868 i 656 określają średnice drutów. Rodzaj zabezpieczenia przed korozją sprawdź osobno w opisie produktu. Prezentowany **panel 868 jest ocynkowany i malowany proszkowo**. Do wyboru są: antracyt RAL 7016, brązowy RAL 8017, czarny RAL 9005, szary RAL 7040 i zielony RAL 6005.