Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:29

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-150-19-30-g12-50m-p-62.html



# Siatka leśna - 150/19/30 G12 - 50 m

| | |
|---|---|
| Cena | **206,00 zł** |
| Kod EAN | **5904947000305** |

## Opis produktu

## Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m** to siatka ogrodzeniowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego, przeznaczona do budowy ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych. Dzięki wysokości **150 cm**, konstrukcji z **19 drutów poziomych** oraz rozstawowi drutów pionowych **30 cm** stanowi praktyczne rozwiązanie do wydzielania terenów uprawnych, szkółek roślin, młodych nasadzeń, plantacji i działek.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Połączenie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać siatkę odpowiednią do wykonywania ogrodzeń ochronnych i pomocniczych.

**Ocynkowana siatka leśna G12 o wysokości 150 cm** wyróżnia się zagęszczonym układem drutów poziomych, szczególnie w dolnej części ogrodzenia. Zróżnicowana wysokość oczek pozwala uzyskać gęstszą konstrukcję przy gruncie i większe prześwity w górnej części siatki.

Produkt dostarczany jest w rolce o długości **50 metrów bieżących**, co ułatwia wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia. Powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

## Siatka leśna 150/19/30 G12 – najważniejsze parametry

| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu** | Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m |
| **Rodzaj** | Siatka leśna ocynkowana |
| **Wysokość siatki** | 150 cm |
| **Długość rolki** | 50 m |
| **Liczba drutów poziomych** | 19 |
| **Rozstaw drutów pionowych** | 30 cm |
| **Szerokość oczek** | 30 cm |
| **Średnica drutów prowadzących** | fi 2,00 mm |
| **Średnica drutów wewnętrznych** | fi 1,60 mm |

| | |
|---|---|
| **Układ oczek** | Zróżnicowana wysokość, zagęszczenie w dolnej części |
| **Materiał** | Drut stalowy |
| **Powłoka ochronna** | Ocynk |
| **Kolor** | Srebrny, charakterystyczny dla ocynku |
| **Seria** | G12 |

## Gęsta siatka leśna 150 cm – konstrukcja z 19 drutów poziomych

**Siatka leśna 150/19/30 G12** posiada 19 drutów poziomych, które tworzą 18 odstępów na wysokości 150 cm. Oczka mają zróżnicowaną wysokość – w dolnej części siatki są mniejsze, natomiast w górnej większe.

Taki układ sprawdza się przy wykonywaniu ogrodzeń wokół szkółek roślin, terenów uprawnych i młodych nasadzeń. Zagęszczona dolna część tworzy dodatkową przeszkodę przy powierzchni gruntu.

Rozstaw drutów pionowych wynosi **30 cm**. Oznacza to, że oczka siatki są szersze niż w wariantach o rozstawie 15 cm. Wybór odpowiedniego modelu powinien zależeć od przeznaczenia ogrodzenia i wymaganej wielkości prześwitów.

## Ocynkowana siatka leśna G12 – ochrona przed korozją

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m** wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową. Ocynk pomaga ograniczać korozję spowodowaną działaniem wilgoci, deszczu i zmiennych warunków atmosferycznych.

**Druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm** tworzą konstrukcję siatki o zróżnicowanej wysokości oczek. Dzięki ocynkowaniu produkt może być wykorzystywany na zewnątrz, między innymi na terenach leśnych, rolniczych, ogrodniczych oraz gospodarczych.

Trwałość ogrodzenia zależy również od jakości montażu, warunków środowiskowych i ewentualnych uszkodzeń powłoki ochronnej.

## Zastosowanie siatki leśnej 150/19/30 G12 – 50 m

**Siatka leśna ocynkowana 150 cm** znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest ogrodzenie do wydzielania i częściowego zabezpieczania większych powierzchni.

### Ogrodzenia szkółek leśnych i ogrodniczych

Siatka może być wykorzystywana do wyznaczania granic szkółek drzew i krzewów, wydzielania sektorów z sadzonkami oraz zabezpieczania terenów przed przypadkowym wchodzeniem osób lub zwierząt gospodarskich.

Wysokość 150 cm pozwala wykonać wyższe ogrodzenie niż w przypadku siatek 80 lub 120 cm, jednak nie gwarantuje skutecznej ochrony przed sarnami i jeleniami.

### Ogrodzenia młodych nasadzeń i upraw

**Siatka leśna 150/19/30 G12** może służyć do wydzielania młodych nasadzeń, plantacji, terenów rolniczych oraz obszarów przeznaczonych pod uprawy.

Ocynkowana konstrukcja umożliwia użytkowanie na zewnątrz, a rolka 50 m ułatwia wykonanie ogrodzenia na dłuższych odcinkach.

### Ogrodzenia sadów i plantacji

Siatka leśna o wysokości 150 cm może być stosowana do wydzielania sadów, plantacji krzewów owocowych i terenów produkcji roślinnej.

Jeżeli celem jest ochrona upraw przed drobną zwierzyną, należy uwzględnić szerokość oczek wynoszącą 30 cm. Takie prześwity mogą umożliwiać przechodzenie mniejszych zwierząt.

### Ogrodzenia terenów rolniczych i gospodarczych

**Siatka leśna G12 150/19/30** sprawdza się przy wyznaczaniu granic działek rolnych, wydzielaniu obszarów gospodarczych

oraz tworzeniu ogrodzeń pomocniczych.

Wysokość 150 cm i długość rolki 50 m pozwalają zaplanować ogrodzenie dostosowane do wielkości działki oraz przebiegu granic terenu.

### Ogrodzenia działek i terenów zielonych

Siatka może być również stosowana do wydzielania ogrodów, terenów rekreacyjnych, działek oraz większych obszarów zielonych.

W porównaniu z niższymi wariantami siatek leśnych zapewnia większą wysokość przegrody, zachowując charakterystyczną konstrukcję z ocynkowanych drutów.

## Siatka leśna 150/19/30 G12 a ochrona przed zwierzętami

**Siatka leśna o wysokości 150 cm** może stanowić element ogrodzenia ograniczającego dostęp do wydzielonego terenu. Jej skuteczność zależy jednak od gatunku zwierząt, sposobu montażu, stabilności słupków oraz zabezpieczenia dolnej krawędzi.

Oczka o szerokości **30 cm** nie zapewniają szczelnej ochrony przed królikami, zającami i innymi mniejszymi zwierzętami. Do takich zastosowań warto wybrać siatkę o mniejszych prześwitach lub zastosować dodatkową warstwę drobniejszej siatki.

Wysokość 150 cm nie gwarantuje również ochrony przed sarnami i jeleniami, które mogą przeskakiwać ogrodzenie. Na terenach szczególnie narażonych na obecność dużej zwierzyny należy dobrać odpowiednio wysoką i wytrzymałą konstrukcję.

## Jak zamontować siatkę leśną 150/19/30 G12?

**Montaż siatki leśnej 150/19/30 G12 – 50 m** należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia i przygotowania terenu. Następnie montuje się odpowiednio dobrane słupki końcowe, narożne i pośrednie.

Siatkę należy rozwijać wzdłuż ogrodzenia, ustawiając zagęszczone oczka w dolnej części. Po zamocowaniu początku rolki do stabilnego słupka należy równomiernie naciągnąć druty i przymocować siatkę do kolejnych słupków.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na:

- stabilne osadzenie słupków w gruncie,
- odpowiednie wzmocnienie narożników i zakończeń ogrodzenia,
- równomierne naprężenie siatki,
- prawidłowe ustawienie zagęszczonych oczek przy gruncie,
- solidne mocowanie drutów do słupków,
- odpowiednie połączenie kolejnych rolek.

Na nierównym terenie sposób prowadzenia siatki należy dopasować do ukształtowania gruntu, aby ograniczyć powstawanie dużych szczelin pod ogrodzeniem.

## Co oznacza symbol 150/19/30 G12?

Oznaczenie **150/19/30 G12** pozwala szybko odczytać najważniejsze parametry techniczne produktu:

- **150** – wysokość siatki wynosząca 150 cm,
- **19** – liczba drutów poziomych,
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm,
- **G12** – oznaczenie serii siatki leśnej,
- **50 m** – długość rolki.

Symbol G12 nie oznacza średnicy drutu 12 mm. W siatce zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

## Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 150/19/30 G12 – 50 m?

- **Wysokość 150 cm** – umożliwia wykonanie ogrodzenia wyższego niż w wariantach 80 i 120 cm.
- **19 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję z zagęszczonymi oczkami w dolnej części.
- **Rozstaw drutów pionowych 30 cm** – zapewnia charakterystyczne, szerokie oczka siatki leśnej.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze elementy konstrukcyjne.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzny układ oczek.
- **Ocynkowana stal** – pomaga chronić druty przed korozją.
- **Rolka 50 m** – ułatwia wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – ogrodzenia leśne, rolnicze, ogrodnicze i gospodarcze.

## Siatka leśna 150/19/30 G12 – praktyczne ogrodzenie na 50 metrów

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m ocynkowana** to rozwiązanie do budowy ogrodzeń o wysokości 150 cm. Dzięki 19 drutom poziomym, rozstawowi drutów pionowych 30 cm, **drutom prowadzącym fi 2,00 mm**, **drutom wewnętrznym fi 1,60 mm** oraz zagęszczonym oczkom w dolnej części sprawdza się przy wydzielaniu szkółek roślin, młodych nasadzeń, upraw, plantacji i terenów gospodarczych.

Ocynkowany drut stalowy pomaga chronić konstrukcję przed korozją, a rolka o długości 50 m pozwala wygodnie zaplanować wykonanie dłuższych odcinków ogrodzenia. **Siatka leśna G12 150/19/30** stanowi praktyczny wybór wszędzie tam, gdzie potrzebne jest ogrodzenie o zróżnicowanej wysokości oczek i szerokości prześwitów 30 cm.

## Dane techniczne

## Dane techniczne siatki leśnej 150/19/30 G12 – 50 m

| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu** | Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m |
| **Rodzaj produktu** | Siatka leśna ocynkowana |
| **Oznaczenie siatki** | 150/19/30 G12 |
| **Seria** | G12 |
| **Wysokość siatki** | 150 cm (1,5 m) |
| **Długość rolki** | 50 m |
| **Liczba drutów poziomych** | 19 |
| **Liczba odstępów między drutami poziomymi** | 18 |
| **Rozstaw drutów pionowych** | 30 cm |
| **Szerokość oczek** | 30 cm |
| **Średnica drutów prowadzących** | fi 2,00 mm |
| **Średnica drutów wewnętrznych** | fi 1,60 mm |
| **Wysokość oczek** | Zróżnicowana, zależna od położenia w siatce |
| **Układ oczek** | Zagęszczone w dolnej części, większe w górnej |
| **Materiał** | Drut stalowy |
| **Powłoka ochronna** | Ocynk |
| **Kolor** | Srebrny (ocynk) |
| **Przeznaczenie** | Ogrodzenia leśne, rolnicze, ogrodnicze i gospodarcze |
| **Zastosowanie** | Ogrodzenia szkółek roślin, młodych nasadzeń, sadów, plantacji, terenów uprawnych, działek i gospodarstw rolnych |

## Zastosowanie

## Zastosowanie siatki leśnej 150/19/30 G12 – 50 m

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m** to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do budowy ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych. Dzięki wysokości **150 cm**, konstrukcji z **19 drutów poziomych** oraz rozstawowi drutów pionowych **30 cm** znajduje zastosowanie przy wydzielaniu szkółek roślin, młodych nasadzeń, sadów, plantacji, terenów uprawnych i działek.

**Siatka leśna G12 o wysokości 150 cm** posiada oczka o zróżnicowanej wysokości, zagęszczone w dolnej części ogrodzenia. Taka konstrukcja umożliwia wydzielanie terenów zielonych i uprawnych, a ocynkowany drut stalowy pomaga chronić siatkę przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

**Ogrodzenia szkółek leśnych i ogrodniczych**

**Siatka leśna 150/19/30 G12** może być wykorzystywana do ogrodzenia szkółek drzew, krzewów ozdobnych, sadzonek leśnych oraz terenów przeznaczonych do produkcji materiału roślinnego.

Wysokość 150 cm pozwala wyznaczyć granice szkółki i ograniczyć przypadkowe wchodzenie na obszary z młodymi roślinami. Konstrukcja z 19 drutów poziomych zapewnia zagęszczony układ oczek w dolnej części siatki.

W przypadku szkółek wymagających ochrony przed sarnami i jeleniami należy jednak rozważyć zastosowanie odpowiednio wyższego ogrodzenia, ponieważ wysokość 150 cm nie gwarantuje zatrzymania dużej zwierzyny.

**Zabezpieczanie młodych drzewek i nasadzeń**

**Ocynkowana siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m** może służyć do wydzielania obszarów z młodymi drzewami, krzewami, sadzonkami ozdobnymi i nowymi nasadzeniami.

Ogrodzenie pomaga oznaczyć granice chronionego terenu oraz ograniczyć przypadkowe uszkodzenia roślin podczas prac gospodarczych i pielęgnacyjnych.

Warto pamiętać, że oczka o szerokości 30 cm mogą umożliwiać przechodzenie mniejszych zwierząt. Jeżeli celem jest ochrona sadzonek przed królikami lub zającami, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie o drobniejszych oczkach.

**Ogrodzenia sadów i plantacji owocowych**

**Siatka leśna G12 150/19/30** znajduje zastosowanie przy wydzielaniu sadów, plantacji krzewów owocowych oraz terenów produkcji roślinnej.

Rolka o długości **50 metrów** umożliwia wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia bez konieczności częstego łączenia siatki. Ułatwia to planowanie prac na większych powierzchniach.

Wysokość 150 cm i ocynkowana konstrukcja sprawiają, że siatka może być stosowana jako element ogrodzenia pomocniczego wokół upraw. Przy wyborze materiału należy jednak uwzględnić rodzaj zwierząt występujących na danym terenie oraz wymagany poziom zabezpieczenia.

**Wydzielanie pól i terenów rolniczych**

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m** może być wykorzystywana do wyznaczania granic pól uprawnych, działek rolnych oraz wydzielonych części gospodarstwa.

Ogrodzenie wykonane z siatki leśnej pozwala oddzielić obszary przeznaczone pod uprawy, nasadzenia i prace gospodarcze. Rozstaw drutów pionowych 30 cm tworzy charakterystyczne, szerokie oczka, a zagęszczony układ drutów poziomych w dolnej części zwiększa liczbę przegród przy powierzchni gruntu.

Powłoka cynkowa ogranicza ryzyko korozji, dzięki czemu siatka może być użytkowana w warunkach zewnętrznych.

**Ogrodzenia działek i terenów rekreacyjnych**

**Siatka leśna ocynkowana 150 cm** może być stosowana do wydzielania ogrodów, działek rekreacyjnych, terenów zielonych oraz większych posesji.

W porównaniu z siatkami o wysokości 80 i 120 cm model 150/19/30 G12 tworzy wyższą przegrodę, która może być przydatna przy wyznaczaniu granic terenu.

Siatkę można zamontować na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych, dostosowując konstrukcję ogrodzenia do rodzaju gruntu i ukształtowania działki.

**Ogrodzenia terenów leśnych i młodników**

**Siatka leśna 150/19/30 G12** może być wykorzystywana do wydzielania terenów leśnych, młodników oraz obszarów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.

Konstrukcja z 19 drutów poziomych i zagęszczonymi oczkami w dolnej części może być przydatna przy wykonywaniu ogrodzeń pomocniczych na terenach leśnych.

Jeżeli ogrodzenie ma zabezpieczać młodnik przed zgryzaniem przez sarny lub jelenie, należy dobrać wysokość i konstrukcję odpowiednią do zagrożenia. Siatka o wysokości 150 cm nie gwarantuje skutecznej ochrony przed przeskakiwaniem przez dużą zwierzynę.

**Siatka leśna 150/19/30 G12 a ochrona przed zwierzętami**

**Siatka leśna 150/19/30 G12** może stanowić element ogrodzenia ograniczającego dostęp do wydzielonego terenu. Skuteczność takiego rozwiązania zależy jednak od gatunku zwierząt, wysokości ogrodzenia, szerokości oczek oraz sposobu montażu.

W przypadku mniejszych zwierząt, takich jak króliki i zające, oczka o szerokości **30 cm** mogą być zbyt duże, aby skutecznie uniemożliwić przechodzenie przez ogrodzenie.

Do ochrony warzywników, szkółek i młodych sadzonek przed drobną zwierzyną warto zastosować dodatkową siatkę o mniejszych oczkach.

**Czy siatka leśna 150/19/30 G12 chroni przed sarnami i jeleniami?**

**Siatka leśna o wysokości 150 cm** nie gwarantuje skutecznego zabezpieczenia przed sarnami i jeleniami. Zwierzęta te mogą przeskakiwać ogrodzenia o takiej wysokości.

Na terenach narażonych na obecność dużej zwierzyny należy rozważyć zastosowanie wyższego ogrodzenia o odpowiednio dobranej konstrukcji i stabilnym systemie słupków.

**Czy siatka leśna 150/19/30 G12 zabezpiecza przed dzikami?**

**Siatka leśna 150/19/30 G12** nie powinna być traktowana jako jedyne zabezpieczenie przed dzikami. Zwierzęta te mogą podważać dolną część ogrodzenia, podkopywać grunt lub uszkadzać niewystarczająco wytrzymałe mocowania.

W przypadku terenów narażonych na obecność dzików należy zastosować odpowiednio wytrzymałe ogrodzenie oraz dodatkowo zabezpieczyć jego dolną krawędź.

**Wydzielanie terenów gospodarczych**

**Ocynkowana siatka leśna G12 150/19/30** może być stosowana do oddzielania części gospodarstwa, terenów przeznaczonych do składowania materiałów, obszarów uprawnych i innych stref wymagających ogrodzenia pomocniczego.

Dzięki długości rolki 50 m siatka pozwala wykonywać dłuższe odcinki ogrodzenia, a wysokość 150 cm zapewnia wyraźne oddzielenie poszczególnych obszarów.

**Siatka leśna 150/19/30 G12 jako dodatkowe ogrodzenie**

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m** może być wykorzystywana jako dodatkowa warstwa istniejącego ogrodzenia, jeżeli jego konstrukcja umożliwia bezpieczne zamocowanie materiału.

Przed montażem należy sprawdzić stabilność słupków, sposób mocowania oraz przewidywane obciążenia. W razie potrzeby można zastosować dodatkowe elementy wzmacniające.

**Najważniejsze zalety siatki leśnej 150/19/30 G12**

- **Wysokość 150 cm** – umożliwia wykonywanie ogrodzeń wyższych niż warianty 80 i 120 cm.
- **19 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję z zagęszczonymi oczkami w dolnej części.
- **Rozstaw drutów pionowych 30 cm** – zapewnia charakterystyczne szerokie oczka siatki leśnej.
- **Ocynkowany drut stalowy** – pomaga chronić konstrukcję przed korozją.
- **Długość rolki 50 m** – ułatwia wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia.
- **Wszechstronne zastosowanie** – ogrodzenia leśne, rolnicze, ogrodnicze i gospodarcze.

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – praktyczne rozwiązanie do ogrodzeń**

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m ocynkowana** to praktyczny materiał do wykonywania ogrodzeń o wysokości 150 cm. Dzięki 19 drutom poziomym, rozstawowi drutów pionowych 30 cm oraz zagęszczonym oczkom w dolnej części może być stosowana do wydzielania szkółek roślin, sadów, plantacji, młodych nasadzeń, terenów rolniczych i gospodarczych.

Ocynkowana konstrukcja pomaga ograniczać korozję, a rolka 50 m umożliwia zaplanowanie ogrodzenia na większej powierzchni. Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, rodzaj terenu oraz wymagany poziom ochrony.

# Montaż

## Montaż siatki leśnej 150/19/30 G12 – 50 m – instrukcja krok po kroku

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m** to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **150 cm**, wyposażona w **19 drutów poziomych** oraz oczka o szerokości **30 cm**. Jest wykorzystywana do budowy ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych, między innymi wokół szkółek roślin, młodych nasadzeń, upraw, sadów i plantacji.

**Prawidłowy montaż siatki leśnej 150/19/30 G12** ma duże znaczenie dla stabilności ogrodzenia, zachowania właściwego układu oczek oraz równomiernego naprężenia drutów. Prace należy rozpocząć od przygotowania terenu, wyznaczenia przebiegu ogrodzenia i doboru odpowiednich słupków oraz akcesoriów montażowych.

**1. Przygotowanie terenu pod ogrodzenie z siatki leśnej**

Przed rozpoczęciem montażu **siatki leśnej 150/19/30 G12** należy zmierzyć długość planowanego ogrodzenia i wyznaczyć jego przebieg. Warto zaznaczyć miejsca ustawienia słupków narożnych, końcowych i pośrednich, a także zaplanować położenie bram oraz furtek.

Z linii ogrodzenia należy usunąć gałęzie, kamienie, wysokie chwasty i inne przeszkody utrudniające rozwijanie siatki. Przed wykonywaniem otworów pod słupki należy sprawdzić przebieg instalacji podziemnych.

Na nierównym terenie warto wcześniej zaplanować sposób prowadzenia dolnej krawędzi siatki, aby ograniczyć powstawanie dużych prześwitów przy gruncie.

**2. Jakie słupki wybrać do siatki leśnej 150/19/30 G12?**

Do montażu **siatki leśnej o wysokości 150 cm** można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, przekrój oraz sposób osadzenia powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, ukształtowania terenu i przewidywanych obciążeń.

Szczególnie ważne są **słupki narożne i końcowe**, które przenoszą siły powstające podczas naciągania siatki. W zależności od konstrukcji ogrodzenia należy zastosować odpowiednie podpory lub zastrzały.

Rozstaw słupków pośrednich należy dobrać do warunków terenowych, wytrzymałości zastosowanych elementów i sposobu mocowania siatki. Na terenach nierównych lub narażonych na większe obciążenia może być konieczne zastosowanie dodatkowych słupków.

**3. Jakie akcesoria są potrzebne do montażu siatki leśnej G12?**

Do wykonania ogrodzenia z **siatki leśnej 150/19/30 G12 – 50 m** mogą być potrzebne następujące materiały i narzędzia:

- słupki stalowe lub drewniane o odpowiedniej długości,
- zastrzały wzmacniające słupki narożne i końcowe,
- skoble, klamry lub uchwyty do mocowania siatki,
- złączki do łączenia drutów i kolejnych rolek,
- narzędzia do równomiernego naciągania siatki,
- szczypce i obcinaki do drutu,
- miarka, sznurek traserski oraz poziomica,
- elementy do dodatkowego zabezpieczenia dolnej krawędzi ogrodzenia.

**4. Montaż siatki leśnej 150/19/30 G12 krok po kroku**

1. **Wyznacz linię ogrodzenia.** Zmierz teren i zaznacz miejsca ustawienia słupków oraz przebieg planowanego ogrodzenia.
2. **Zamontuj słupki narożne i końcowe.** Osadź je stabilnie w gruncie i zastosuj odpowiednie wzmocnienia, aby mogły przenosić siły naciągu.
3. **Ustaw słupki pośrednie.** Dobierz ich rozstaw do rodzaju gruntu, przebiegu ogrodzenia i wytrzymałości konstrukcji.
4. **Przygotuj rolkę siatki.** Sprawdź stan drutów i ustaw siatkę tak, aby zagęszczone oczka znajdowały się w dolnej części.
5. **Rozwiń siatkę wzdłuż ogrodzenia.** Rozkładaj materiał stopniowo, unikając skręcania drutów i uszkadzania powłoki cynkowej.
6. **Zamocuj początek siatki.** Przymocuj ją do stabilnego słupka końcowego za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
7. **Równomiernie naciągnij siatkę.** Kontroluj naprężenie, aby uniknąć zwisania materiału i odkształcania oczek.

8. **Przymocuj siatkę do słupków pośrednich.** Zachowaj właściwe ułożenie drutów oraz odpowiednią wysokość dolnej krawędzi.
9. **Połącz kolejne rolki.** Jeśli długość ogrodzenia przekracza 50 m, zastosuj odpowiednie złączki zapewniające trwałość połączenia.
10. **Sprawdź gotowe ogrodzenie.** Skontroluj stabilność słupków, naprężenie siatki, mocowania i miejsca łączenia drutów.

**5. Jak prawidłowo naciągnąć siatkę leśną 150/19/30 G12?**

**Naciąganie siatki leśnej G12** powinno odbywać się stopniowo i równomiernie. Zbyt słabe naprężenie może powodować zwisanie siatki pomiędzy słupkami, natomiast nadmierny naciąg może doprowadzić do odkształcenia oczek, uszkodzenia mocowań lub przeciążenia słupków.

Model **150/19/30 G12** posiada 19 drutów poziomych, pomiędzy którymi znajduje się 18 odstępów o zróżnicowanej wysokości. Podczas montażu należy zachować prawidłowy układ oczek i kontrolować naprężenie całej konstrukcji.

Na dłuższych odcinkach ogrodzenia warto wykonywać naciąganie etapami, wykorzystując odpowiednie narzędzia i stabilne punkty mocowania.

**6. W którą stronę montować siatkę leśną 150/19/30 G12?**

**Siatkę leśną 150/19/30 G12 należy montować zagęszczonymi oczkami w dół.** W dolnej części znajdują się mniejsze odstępy pomiędzy drutami poziomymi, natomiast w górnej części oczka są wyższe.

Prawidłowe ustawienie jest szczególnie ważne przy wykonywaniu ogrodzeń wokół szkółek roślin, młodych nasadzeń, ogrodów i terenów uprawnych.

Rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm na całej długości siatki. Oznacza to, że szerokość oczek pozostaje taka sama, natomiast ich wysokość zmienia się w zależności od położenia.

**7. Montaż siatki leśnej 150/19/30 G12 na nierównym terenie**

**Siatka leśna 150/19/30 G12** może być montowana na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu. Przy niewielkich nierównościach można odpowiednio dopasować przebieg ogrodzenia do powierzchni gruntu.

Na większych pochyłościach warto podzielić ogrodzenie na krótsze odcinki i zastosować dodatkowe słupki. Ułatwia to kontrolowanie naprężenia siatki oraz ogranicza powstawanie dużych szczelin pod ogrodzeniem.

Na stromych zboczach sposób montażu należy dostosować do warunków terenowych oraz możliwości zastosowanej konstrukcji.

**8. Jak zabezpieczyć dolną część siatki leśnej?**

Dolna krawędź **siatki leśnej 150/19/30 G12** powinna być odpowiednio dopasowana do powierzchni gruntu. W zależności od przeznaczenia ogrodzenia można zastosować dodatkowe mocowania, kotwy gruntowe lub inne rozwiązania ograniczające powstawanie szczelin.

Model 150/19/30 G12 posiada oczka o szerokości **30 cm**, dlatego nie stanowi szczelnego zabezpieczenia przed królikami, zającami i innymi drobnymi zwierzętami.

Jeżeli ogrodzenie ma chronić uprawy przed małą zwierzyną, warto rozważyć dodatkową siatkę o drobniejszych oczkach oraz odpowiednie zabezpieczenie jej dolnej krawędzi.

**9. Jak połączyć dwie rolki siatki leśnej 50 m?**

Jedna rolka **siatki leśnej 150/19/30 G12** ma długość 50 metrów. W przypadku wykonywania dłuższego ogrodzenia kolejne rolki można połączyć za pomocą odpowiednich złączek do drutu.

Połączenie powinno zapewniać ciągłość konstrukcji oraz prawidłowe przenoszenie naprężeń. Należy zadbać o właściwe ustawienie drutów poziomych i sprawdzić, czy miejsce łączenia nie powoduje odkształcenia oczek.

Przy planowaniu liczby rolek należy uwzględnić długość ogrodzenia, narożniki, bramy, furtki i ewentualne straty montażowe.

**10. Montaż siatki leśnej G12 do istniejącego ogrodzenia**

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m** może być wykorzystana jako dodatkowa warstwa istniejącego ogrodzenia, jeżeli jego konstrukcja pozwala na bezpieczne zamocowanie materiału.

Przed montażem należy sprawdzić stan słupków, stabilność ogrodzenia oraz dobór elementów mocujących.

Jeżeli celem jest ograniczenie wielkości prześwitów, należy pamiętać, że siatka posiada oczka o szerokości 30 cm. W przypadku potrzeby uzyskania mniejszych otworów warto rozważyć wariant o rozstawie pionowym 15 cm lub dodatkową siatkę o drobniejszych oczkach.

**11. Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej 150/19/30 G12**

- **Nieprawidłowe ustawienie siatki** – zagęszczone oczka powinny znajdować się w dolnej części.
- **Niestabilne słupki** – mogą prowadzić do przechylania się ogrodzenia.
- **Brak wzmocnienia narożników** – może powodować odkształcenia podczas naciągania siatki.
- **Zbyt duży naciąg** – może uszkadzać mocowania i deformować oczka.
- **Zbyt słaby naciąg** – powoduje zwisanie siatki pomiędzy słupkami.
- **Nieprawidłowe łączenie rolek** – może osłabiać ciągłość ogrodzenia.
- **Duże szczeliny przy gruncie** – mogą umożliwiać przechodzenie zwierząt pod ogrodzeniem.
- **Niewłaściwy dobór wysokości** – siatka 150 cm nie gwarantuje ochrony przed przeskakiwaniem ogrodzenia przez sarny i jelenie.

**12. Konserwacja ogrodzenia z siatki leśnej ocynkowanej**

**Ocynkowana siatka leśna 150/19/30 G12** jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz. Powłoka cynkowa ogranicza ryzyko korozji, jednak warto regularnie kontrolować stan ogrodzenia.

Podczas przeglądu należy sprawdzić słupki, mocowania, miejsca łączenia drutów oraz ewentualne uszkodzenia powłoki ochronnej. W razie potrzeby należy poprawić naprężenie siatki lub wymienić uszkodzone elementy.

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – prawidłowy montaż ogrodzenia**

**Montaż siatki leśnej 150/19/30 G12 – 50 m** wymaga przygotowania terenu, stabilnego osadzenia słupków oraz równomiernego naciągnięcia drutów. Konstrukcja o wysokości 150 cm, z 19 drutami poziomymi i rozstawem drutów pionowych 30 cm, może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych.

Staranny montaż, odpowiednie połączenie kolejnych rolek i regularna kontrola ogrodzenia pomagają utrzymać jego stabilność oraz funkcjonalność podczas użytkowania.

# Co oznacza 150/19/30 G12 ?

# Co oznacza symbol siatki leśnej 150/19/30 G12?

**Symbol 150/19/30 G12** określa podstawowe parametry techniczne siatki leśnej: wysokość ogrodzenia, liczbę drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych oraz oznaczenie serii produktu. Dzięki temu można łatwo rozpoznać konstrukcję siatki i dobrać odpowiedni wariant do planowanego ogrodzenia.

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m** to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **150 cm**, wyposażona w **19 drutów poziomych** oraz oczka o szerokości **30 cm**. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Produkt oferowany jest w rolce o długości 50 metrów.

## 150 – wysokość siatki leśnej 150 cm

Pierwsza liczba w oznaczeniu **150/19/30 G12** oznacza wysokość siatki wynoszącą **150 cm (1,5 m)**.

Siatka leśna o wysokości 150 cm może być wykorzystywana do wydzielania szkółek roślin, ogrodów, sadów, plantacji, terenów rolniczych oraz gospodarczych.

W porównaniu z siatkami o wysokości 80 i 120 cm tworzy wyższą przegrodę. Należy jednak pamiętać, że wysokość 150 cm nie gwarantuje skutecznej ochrony przed sarnami i jeleniami, które mogą przeskakiwać takie ogrodzenia.

## 19 – liczba drutów poziomych

Druga liczba w symbolu oznacza, że **siatka leśna 150/19/30 G12 posiada 19 drutów poziomych** rozmieszczonych na wysokości 150 cm.

Pomiędzy 19 drutami poziomymi znajduje się **18 odstępów**, które tworzą oczka o zróżnicowanej wysokości.

W dolnej części siatki odstępy pomiędzy drutami poziomymi są mniejsze, natomiast w górnej części większe. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać zagęszczoną konstrukcję przy powierzchni gruntu.

Duża liczba drutów poziomych sprawia, że model **150/19/30 G12** może być wykorzystywany do wykonywania ogrodzeń pomocniczych wokół młodych nasadzeń, upraw i szkółek roślin.

## 30 – rozstaw drutów pionowych 30 cm

Trzecia liczba w oznaczeniu **150/19/30 G12** określa rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**.

Oznacza to, że oczka siatki mają szerokość 30 cm. Ich wysokość jest zróżnicowana i zależy od odległości pomiędzy kolejnymi drutami poziomymi.

W porównaniu z wariantem o rozstawie pionowym 15 cm siatka posiada mniej drutów pionowych na tej samej długości ogrodzenia, a jej oczka są szersze.

Oczka o szerokości 30 cm mogą umożliwiać przechodzenie mniejszych zwierząt, dlatego siatka nie powinna być traktowana jako szczelne zabezpieczenie przed królikami, zającami i inną drobną zwierzyną.

## G12 – oznaczenie serii siatki leśnej

**G12** to oznaczenie serii siatki leśnej, służące do identyfikacji określonego typu konstrukcji produktu.

Symbol G12 nie oznacza średnicy drutu wynoszącej 12 mm. W modelu **150/19/30 G12** zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**.

Przy wyborze siatki leśnej warto uwzględnić nie tylko oznaczenie serii, ale również wysokość ogrodzenia, liczbę drutów poziomych, szerokość oczek, średnice drutów i rodzaj powłoki ochronnej.

## Jakie średnice drutów ma siatka leśna 150/19/30 G12?

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m** została wykonana z ocynkowanych drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty stanowiące elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące wewnętrzny układ oczek.

Zastosowanie drutów o dwóch średnicach pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych. Powłoka cynkowa pomaga ograniczać ryzyko korozji podczas użytkowania na zewnątrz.

## 50 m – długość rolki siatki leśnej

**Siatka leśna 150/19/30 G12** jest oferowana w rolce o długości **50 metrów bieżących**.

Jedna rolka pozwala wykonać około 50 metrów ogrodzenia. Podczas planowania zakupów należy jednak uwzględnić sposób mocowania, łączenia kolejnych rolek oraz ewentualne straty montażowe.

## Jakie wymiary mają oczka siatki leśnej 150/19/30 G12?

**Siatka leśna 150/19/30 G12** posiada oczka o szerokości 30 cm oraz zróżnicowanej wysokości.

Na wysokości 150 cm rozmieszczonych jest 19 drutów poziomych, które tworzą 18 odstępów. Oczka w dolnej części siatki są niższe, a w górnej wyższe.

Dokładne wysokości poszczególnych oczek należy sprawdzić na rysunku technicznym producenta, ponieważ samo oznaczenie 150/19/30 G12 nie określa wszystkich wymiarów pionowych.

## Czym różni się siatka leśna 150/19/30 G12 od 150/19/15 G12?

Oba warianty mają wysokość 150 cm oraz 19 drutów poziomych. W obu modelach zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** i **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Najważniejsza różnica dotyczy rozstawu drutów pionowych:

- **150/19/30 G12** – szerokość oczek 30 cm, rzadszy układ drutów pionowych.
- **150/19/15 G12** – szerokość oczek 15 cm, gęstszy układ drutów pionowych i mniejsze prześwity.

Jeżeli ogrodzenie ma przede wszystkim wyznaczać granice terenu, można rozważyć wariant **150/19/30 G12**. Jeżeli potrzebne są mniejsze prześwity, korzystniejszy pod względem szerokości oczek będzie model 150/19/15 G12.

## Gdzie stosuje się siatkę leśną 150/19/30 G12?

**Ocynkowana siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m** może być wykorzystywana do budowy ogrodzeń leśnych, rolniczych, ogrodniczych i gospodarczych.

Najczęstsze zastosowania obejmują:

- wydzielanie szkółek leśnych i ogrodniczych,
- ogrodzenia pomocnicze wokół sadów i plantacji,
- oddzielanie młodych nasadzeń i terenów uprawnych,
- wyznaczanie granic działek i ogrodów,
- wydzielanie terenów rolniczych i gospodarczych,
- ogrodzenia pomocnicze na terenach leśnych.

## Dlaczego warto znać oznaczenie siatki leśnej?

Prawidłowe odczytanie symbolu **150/19/30 G12** ułatwia porównywanie siatek leśnych i wybór produktu dopasowanego do przeznaczenia ogrodzenia.

Wysokość siatki wpływa na wysokość przegrody, liczba drutów poziomych określa liczbę rzędów oczek, natomiast rozstaw drutów pionowych decyduje o szerokości prześwitów.

Przy zakupie należy również zwrócić uwagę na **średnicę drutów prowadzących i wewnętrznych**, jakość powłoki cynkowej, sposób montażu oraz wymagania dotyczące wytrzymałości ogrodzenia.

## Podsumowanie – jak odczytać symbol 150/19/30 G12 – 50 m?

- **150** – wysokość siatki 150 cm,
- **19** – liczba drutów poziomych,
- **30** – rozstaw drutów pionowych 30 cm,
- **G12** – oznaczenie serii siatki leśnej,
- **50 m** – długość rolki,
- **fi 2,00 mm** – średnica drutów prowadzących,
- **fi 1,60 mm** – średnica drutów wewnętrznych.

**Siatka leśna 150/19/30 G12 – 50 m** to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 150 cm, z 19 drutami poziomymi i oczkami o szerokości 30 cm. Dzięki zagęszczonej konstrukcji w dolnej części oraz zastosowaniu drutów prowadzących fi 2,00 mm i wewnętrznych fi 1,60 mm może być stosowana do wydzielania szkółek roślin, upraw, sadów, plantacji oraz terenów leśnych, rolniczych i gospodarczych.