Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:30

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-160-16-30-g6-50m-p-52.html



Siatka leśna - 160/16/30 G6 - 50 m

Cena	**182,00 zł**
Kod EAN	**5904947000381**

Opis produktu

Siatka leśna 160/16/30 G6 – 50 m – ocynkowana siatka do ogrodzenia lasów, sadów i terenów rolnych

Siatka leśna 160/16/30 G6 – 50 m to trwałe, funkcjonalne i ekonomiczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń terenów leśnych, rolniczych, sadowniczych oraz rekreacyjnych. Dzięki wysokości **160 cm**, 16 drutom poziomym oraz rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **30 cm** pozwala grodzić rozległe powierzchnie i ograniczać dostęp dzikich zwierząt do chronionych terenów.

Charakterystyczną cechą siatki z serii **G6** jest zagęszczony układ oczek w dolnej części ogrodzenia. Mniejsze odstępy między drutami poziomymi przy gruncie pomagają ograniczać przechodzenie drobniejszych zwierząt, natomiast większe oczka w górnej części umożliwiają ekonomiczne wykorzystanie materiału.

Ocynkowana siatka leśna 160 cm wykonana jest z drutu stalowego o dwóch średnicach. **Druty prowadzące mają średnicę fi 2,00 mm, natomiast druty wewnętrzne fi 1,60 mm.** Powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać stal przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Rolka o długości 50 metrów umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia, ogranicza liczbę połączeń i ułatwia montaż na dużych powierzchniach. Model 160/16/30 G6 sprawdza się przy zabezpieczaniu młodników, sadów, pól uprawnych oraz działek.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 160/16/30 G6

- **Wysokość 160 cm** – umożliwia wykonanie ogrodzenia wyższego niż popularne warianty 150 cm.
- **16 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję o zróżnicowanej wysokości oczek.
- **Rozstaw drutów pionowych 30 cm** – pozwala ekonomicznie grodzić duże powierzchnie.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – stanowią elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzną część konstrukcji ogrodzeniowej.
- **Zagęszczone dolne oczka** – pomagają ograniczać przechodzenie mniejszych zwierząt.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa ogranicza ryzyko korozji.
- **Długość rolki 50 m** – ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.
- **Elastyczna konstrukcja** – umożliwia dopasowanie siatki do niewielkich nierówności terenu.
- **Szerokie zastosowanie** – ogrodzenia leśne, rolne, sadownicze i działkowe.

Parametry techniczne siatki leśnej 160/16/30 G6 – 50 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 160/16/30 G6 – 50 m
Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana

Oznaczenie	160/16/30 G6
Seria	G6
Wysokość siatki	160 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	16
Rozstaw drutów pionowych	30 cm
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Konstrukcja oczek	Zagęszczone w dolnej części, większe w górnej
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Zastosowanie	Ogrodzenia lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych i działek

Zastosowanie siatki leśnej 160/16/30 G6

Ogrodzenia lasów, szkółek leśnych i młodników

Siatka leśna 160/16/30 G6 znajduje zastosowanie przy zabezpieczaniu młodych nasadzeń, szkółek leśnych oraz terenów przeznaczonych do odnowienia drzewostanu. Odpowiednio wykonane ogrodzenie pomaga ograniczać dostęp zwierzyny do młodych drzew, zmniejszając ryzyko zgryzania pędów, uszkadzania kory oraz niszczenia nowych nasadzeń.

Wysokość 160 cm pozwala wykonać ogrodzenie nieco wyższe niż w przypadku siatek 150 cm. Zagęszczone oczka przy gruncie zwiększają funkcjonalność zabezpieczenia, szczególnie na terenach, gdzie występują mniejsze zwierzęta.

Ochrona sadów, plantacji i pól uprawnych

Ocynkowana siatka leśna 160 cm jest wykorzystywana do ogrodzenia sadów owocowych, plantacji krzewów, pól uprawnych oraz innych terenów rolniczych. Pomaga ograniczać dostęp zwierząt mogących powodować szkody w uprawach i młodych nasadzeniach.

Dolne zagęszczenie oczek utrudnia przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt przez konstrukcję ogrodzenia. Odpowiedni naciąg siatki, stabilne słupki oraz zabezpieczenie dolnej krawędzi pomagają utrzymać prawidłowy kształt i funkcjonalność ogrodzenia.

Ogrodzenia działek rekreacyjnych i dużych posesji

Siatka leśna G6 o wysokości 160 cm to ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych ogrodzeń panelowych. Sprawdza się przy wyznaczaniu granic działek rekreacyjnych, nieruchomości rolnych, nieużytków i rozległych terenów prywatnych.

Dzięki rolce o długości 50 metrów można ograniczyć liczbę połączeń materiału, co jest szczególnie korzystne przy wykonywaniu ogrodzeń o dużym obwodzie.

Wydzielanie terenów rolnych i pastwisk

Siatka leśna 160/16/30 G6 – 50 m może być również wykorzystywana do wydzielania wybranych obszarów gospodarstw rolnych, terenów użytkowanych sezonowo i niektórych pastwisk.

Przy doborze ogrodzenia dla zwierząt gospodarskich należy uwzględnić ich gatunek, wielkość, zachowanie oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Nie każda siatka leśna będzie odpowiednia do utrzymywania wszystkich rodzajów zwierząt.

Siatka leśna 160/16/30 G6 – przed jakimi zwierzętami pomaga chronić?

Odpowiednio zamontowana **siatka leśna o wysokości 160 cm** może ograniczać dostęp do chronionego terenu zwierząt takich jak zające, lisy, sarny i dziki. Skuteczność ogrodzenia zależy jednak od gatunku zwierząt, ukształtowania terenu oraz sposobu montażu.

Ochrona przed zającami i mniejszymi zwierzętami

Zagęszczony układ oczek w dolnej części siatki utrudnia przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt blisko gruntu. W przypadku drobnych zwierząt należy jednak sprawdzić rzeczywiste wymiary oczek i ewentualnie zastosować dodatkowe zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia.

Ochrona przed lisami

Siatka leśna G6 może utrudniać lisom dostęp do chronionych terenów. Warto jednak pamiętać, że zwierzęta te potrafią podkopywać ogrodzenia, dlatego istotne jest odpowiednie zabezpieczenie dolnej krawędzi siatki.

Ochrona przed sarnami

Wysokość 160 cm może pomagać ograniczać dostęp saren do młodników, sadów i upraw. Nie daje jednak gwarancji zatrzymania zwierząt zdolnych do przeskakiwania ogrodzeń. Na terenach szczególnie narażonych na szkody powodowane przez sarny warto rozważyć zastosowanie wyższej siatki leśnej.

Ochrona przed dzikami

Prawidłowo napięta i stabilnie zamocowana siatka może utrudniać dzikom przedostawanie się na ogrodzony teren. Szczególnie ważne jest solidne osadzenie słupków oraz zabezpieczenie dolnej części siatki przed podważaniem i podkopywaniem.

Ważne: sama wysokość siatki nie gwarantuje całkowitej ochrony przed dziką zwierzyną. O skuteczności ogrodzenia decydują również jakość montażu, wytrzymałość mocowań i zabezpieczenie przy gruncie.

Konstrukcja i parametry siatki leśnej 160/16/30 G6

Oznaczenie **160/16/30 G6** określa podstawowe parametry konstrukcyjne siatki:

- **160** – wysokość siatki wynosząca 160 cm.
- **16** – liczba drutów poziomych.
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm.
- **G6** – oznaczenie serii siatki leśnej z zagęszczonym układem oczek w dolnej części.
- **50 m** – długość rolki.
- **Druty prowadzące** – fi 2,00 mm.
- **Druty wewnętrzne** – fi 1,60 mm.
- **Materiał** – drut stalowy ocynkowany.

Druty poziome rozmieszczono w taki sposób, aby w dolnej części siatki powstały mniejsze oczka, a w górnej większe. Taka konstrukcja pozwala połączyć praktyczne właściwości ochronne z ekonomicznym wykorzystaniem materiału.

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** sprawia, że siatka jest odpowiednia do wykonywania długich ogrodzeń na terenach leśnych i rolniczych, gdzie nie jest wymagany bardzo wąski rozstaw oczek.

Jak prawidłowo zamontować siatkę leśną G6 o wysokości 160 cm?

Montaż **siatki leśnej 160/16/30 G6** należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia oraz przygotowania odpowiednich słupków stalowych lub drewnianych.

Słupki narożne i końcowe powinny być stabilnie osadzone i odpowiednio usztywnione, ponieważ przenoszą znaczne obciążenia podczas naciągania siatki. Rozstaw słupków pośrednich należy dostosować do warunków gruntowych oraz planowanej konstrukcji ogrodzenia.

Po rozwinięciu rolki siatkę należy ustawić w taki sposób, aby **zagęszczone oczka znajdowały się przy gruncie**. Następnie trzeba równomiernie napiąć druty poziome i zamocować siatkę do słupków przy użyciu odpowiednich uchwytów, skobli lub drutu wiązałkowego.

W przypadku ogrodzeń chroniących teren przed zwierzętami próbującymi przechodzić pod siatką warto dodatkowo zabezpieczyć jej dolną krawędź. Na nierównym podłożu należy unikać pozostawiania dużych prześwitów przy gruncie.

Siatka leśna 160/16/30 G6 czy 150/15/30 G6 – którą wybrać?

Oba warianty należą do serii G6, mają rozstaw drutów pionowych 30 cm i są dostępne w rolkach o długości 50 metrów. Różnią się wysokością oraz liczbą drutów poziomych.

- **Siatka leśna 160/16/30 G6** – wysokość 160 cm i 16 drutów poziomych. Odpowiednia tam, gdzie potrzebne jest nieco wyższe ogrodzenie.
- **Siatka leśna 150/15/30 G6** – wysokość 150 cm i 15 drutów poziomych. Praktyczny wariant do grodzenia lasów, działek i terenów rolnych.

Wybór odpowiedniej siatki powinien zależeć od rodzaju chronionego terenu, występujących zwierząt, warunków montażowych i planowanej wysokości ogrodzenia.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 160/16/30 G6 – 50 m?

Ocynkowana siatka leśna 160/16/30 G6 łączy praktyczną wysokość 160 cm, zagęszczony układ dolnych oczek oraz ekonomiczny rozstaw drutów pionowych 30 cm. Dzięki temu stanowi funkcjonalne rozwiązanie do ogrodzenia lasów, sadów, plantacji, pól uprawnych i dużych działek.

Druty prowadzące o średnicy **fi 2,00 mm** oraz druty wewnętrzne **fi 1,60 mm** tworzą konstrukcję przeznaczoną do zastosowań ogrodzeniowych. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją, a elastyczna konstrukcja ułatwia montaż na różnych rodzajach terenu.

Rolka o długości 50 metrów pozwala sprawnie wykonywać długie odcinki ogrodzenia i ograniczać liczbę połączeń.

To praktyczny wybór dla właścicieli działek, rolników, sadowników oraz zarządców terenów leśnych, którzy poszukują **siatki leśnej 160 cm, ocynkowanej, w rolce 50 m** do wykonania funkcjonalnego i ekonomicznego ogrodzenia.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 160/16/30 G6 – 50 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 160/16/30 G6 – 50 m
Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Oznaczenie	160/16/30 G6
Seria	G6
Wysokość siatki	160 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	16
Rozstaw drutów pionowych	30 cm
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Układ oczek od dołu	6 × 5 cm, 2 × 10 cm, 6 × 15 cm, 1 × 20 cm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Zastosowanie	Ogrodzenia lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych i działek

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 160/16/30 G6 – 50 m

Siatka leśna 160/16/30 G6 to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do zabezpieczania terenów leśnych, rolniczych, sadowniczych oraz prywatnych. Wysokość 160 cm, 16 drutów poziomych i rozstaw drutów pionowych 30 cm pozwalają wykonywać funkcjonalne ogrodzenia dużych powierzchni. Zagęszczone oczka w dolnej części pomagają ograniczać dostęp mniejszych zwierząt.

Gdzie stosuje się siatkę leśną 160/16/30 G6?

- **Ogrodzenia lasów i młodników** – zabezpieczanie młodych drzew, szkółek leśnych i nowych nasadzeń przed uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzynę.
- **Ochrona sadów owocowych** – grodzenie terenów z drzewami i krzewami owocowymi w celu ograniczenia dostępu zwierząt.
- **Ogrodzenia plantacji i pól uprawnych** – wyznaczanie granic upraw oraz ograniczanie szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta.
- **Zabezpieczanie działek rekreacyjnych** – ekonomiczne grodzenie dużych działek, nieużytków i terenów prywatnych.
- **Wydzielanie terenów rolnych** – oddzielanie wybranych części gospodarstw, gruntów użytkowanych sezonowo i terenów gospodarczych.
- **Ogrodzenia tymczasowe** – zabezpieczanie terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia, prace leśne i działalność rolniczą.

Ochrona przed zwierzętami

Siatka leśna G6 o wysokości 160 cm może pomagać ograniczać dostęp zajęcy, lisów, saren i dzików do chronionego terenu. Zagęszczone dolne oczka utrudniają przechodzenie mniejszych zwierząt, jednak skuteczność zabezpieczenia zależy od ich wielkości, sposobu montażu oraz warunków terenowych.

W przypadku saren zdolnych do przeskakiwania ogrodzeń warto rozważyć wyższy wariant siatki. Na terenach występowania dzików szczególnie ważne jest zabezpieczenie dolnej krawędzi przed podważaniem i podkopywaniem.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 160/16/30 G6?

Wysokość **160 cm** zapewnia większą wysokość ogrodzenia niż warianty 150 cm, a rozstaw drutów pionowych **30 cm** pozwala ekonomicznie zabezpieczać rozległe tereny. Powłoka cynkowa ogranicza ryzyko korozji, natomiast rolka o długości **50 metrów** ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia przy mniejszej liczbie połączeń.

Siatka leśna 160/16/30 G6 – 50 m to praktyczny wybór dla rolników, sadowników, właścicieli działek oraz zarządców terenów leśnych poszukujących funkcjonalnego i ekonomicznego ogrodzenia.

Montaż

Montaż siatki leśnej 160/16/30 G6 – 50 m

Siatka leśna 160/16/30 G6 to praktyczne rozwiązanie do budowy ogrodzeń lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych i działek. Dzięki wysokości 160 cm, elastycznej konstrukcji oraz zagęszczonym oczkom w dolnej części umożliwia wykonanie funkcjonalnego ogrodzenia, które pomaga ograniczać dostęp zwierząt do chronionego terenu.

Prawidłowy montaż ocynkowanej siatki leśnej ma duże znaczenie dla stabilności, trwałości oraz skuteczności całego ogrodzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie rozmieszczenie słupków, równomierny naciąg drutów oraz zabezpieczenie dolnej krawędzi siatki.

Jak zamontować siatkę leśną 160/16/30 G6 krok po kroku?

- **Przygotowanie terenu** – wyznacz przebieg ogrodzenia, usuń przeszkody i zaplanuj rozmieszczenie słupków narożnych, końcowych oraz pośrednich. Uwzględnij bramy, furtki i nierówności podłoża.
- **Osadzenie słupków ogrodzeniowych** – zamontuj odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Słupki narożne i końcowe powinny być solidnie zakotwione oraz usztywnione, ponieważ przenoszą siły powstające podczas naciągania siatki.
- **Rozwijanie rolki siatki** – rozwiń siatkę leśną wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia. Ustaw ją tak, aby zagęszczone

oczka znajdowały się w dolnej części, możliwie blisko powierzchni gruntu.
- **Naciąganie siatki leśnej** – równomiernie napnij druty poziome przy użyciu odpowiednich narzędzi montażowych. Unikaj nadmiernego naprężenia, które mogłoby doprowadzić do odkształcenia siatki lub uszkodzenia połączeń drutów.
- **Mocowanie siatki do słupków** – przymocuj siatkę za pomocą uchwytów, skobli lub drutu wiązałkowego, zależnie od rodzaju zastosowanych słupków. Mocowania powinny utrzymywać siatkę we właściwym położeniu.
- **Łączenie kolejnych rolek** – przy wykonywaniu ogrodzenia dłuższego niż 50 metrów połącz kolejne odcinki siatki, zachowując ciągłość konstrukcji i odpowiednią wytrzymałość połączeń.
- **Kontrola gotowego ogrodzenia** – sprawdź stabilność słupków, prawidłowe napięcie drutów, jakość mocowań oraz ewentualne prześwity przy powierzchni gruntu.

Jak zabezpieczyć dolną część siatki przed dzikimi zwierzętami?

W przypadku ogrodzeń przeznaczonych do ochrony lasów, sadów i upraw przed dzikami, lisami oraz innymi zwierzętami szczególnie ważne jest odpowiednie zabezpieczenie dolnej krawędzi siatki.

W zależności od warunków terenowych można zastosować dodatkowe mocowanie siatki do podłoża, odpowiednie kotwy lub częściowe zagłębienie dolnej krawędzi w gruncie. Takie rozwiązania pomagają ograniczyć możliwość podważania i podkopywania ogrodzenia.

Jakie słupki wybrać do siatki leśnej 160 cm?

Siatkę leśną 160/16/30 G6 można montować na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych. Ich długość, rozstaw i sposób osadzenia należy dostosować do rodzaju gruntu, przebiegu ogrodzenia oraz przewidywanych obciążeń.

Na długich odcinkach ogrodzenia szczególnie istotne jest prawidłowe usztywnienie słupków narożnych i końcowych. Stabilna konstrukcja ułatwia utrzymanie właściwego naciągu siatki podczas użytkowania.

Montaż siatki leśnej G6 na nierównym terenie

Elastyczna konstrukcja siatki leśnej umożliwia dopasowanie ogrodzenia do niewielkich nierówności terenu. Podczas montażu należy jednak zadbać o odpowiedni przebieg siatki oraz ograniczenie prześwitów między jej dolną krawędzią a gruntem.

Na terenach o większym nachyleniu konieczne może być odpowiednie dostosowanie rozmieszczenia słupków i sposobu prowadzenia ogrodzenia.

Dlaczego prawidłowy montaż siatki leśnej 160/16/30 G6 jest ważny?

Odpowiednio zamontowana **ocynkowana siatka leśna 160 cm** zachowuje właściwy układ oczek, stabilność oraz funkcjonalność przez długi czas. Równomierne napięcie drutów, solidne mocowania i prawidłowo osadzone słupki pomagają ograniczyć odkształcenia oraz uszkodzenia ogrodzenia.

Wskazówka montażowa: Siatka leśna 160/16/30 G6 ma rozstaw drutów pionowych 30 cm i zagęszczone oczka przy gruncie. Podczas montażu należy zachować właściwe ustawienie siatki oraz równomierny naciąg na całej długości ogrodzenia.

Co oznacza 160/16/30 G6 ?

Co oznacza symbol 160/16/30 G6?

Oznaczenie **160/16/30 G6** określa najważniejsze parametry techniczne siatki leśnej i pomaga dobrać odpowiedni rodzaj ogrodzenia do zabezpieczanego terenu.

- **160** – wysokość siatki wynosi 160 cm.
- **16** – liczba drutów poziomych tworzących konstrukcję siatki.
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm.
- **G6** – oznaczenie serii siatki leśnej z zagęszczonym układem oczek w dolnej części.

Jakie wymiary mają oczka siatki leśnej 160/16/30 G6?

Siatka leśna 160/16/30 G6 posiada 16 drutów poziomych, które tworzą 15 odstępów o zróżnicowanej wysokości. Najmniejsze oczka znajdują się przy gruncie, natomiast większe w górnej części ogrodzenia.

Układ oczek, licząc od dolnej krawędzi siatki, wynosi:

- **6 × 5 cm** – najmniejsze oczka w dolnej części siatki.
- **2 × 10 cm** – oczka w części przejściowej.
- **6 × 15 cm** – oczka w górnej części siatki.
- **1 × 20 cm** – największe oczko przy górnej krawędzi.

Przy rozstawie drutów pionowych wynoszącym **30 cm** siatka posiada oczka o nominalnych wymiarach **30 × 5 cm, 30 × 10 cm, 30 × 15 cm oraz 30 × 20 cm**.

Zagęszczony układ oczek przy gruncie pomaga ograniczać przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt, natomiast większe oczka w górnej części pozwalają ekonomicznie wykorzystywać materiał.

Jaką średnicę drutów ma siatka leśna 160/16/30 G6?

Siatka leśna 160/16/30 G6 – 50 m wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące – fi 2,00 mm** – elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne – fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzną część konstrukcji ogrodzenia.

Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz, również w warunkach zmiennej pogody.

Czym różni się siatka 160/16/30 G6 od 150/15/30 G6?

Oba modele należą do serii **G6**, posiadają rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** i są dostępne w rolkach o długości 50 metrów.

Najważniejsze różnice dotyczą wysokości siatki oraz liczby drutów poziomych:

- **Siatka leśna 160/16/30 G6** – wysokość 160 cm i 16 drutów poziomych.
- **Siatka leśna 150/15/30 G6** – wysokość 150 cm i 15 drutów poziomych.

Model **160/16/30 G6** umożliwia wykonanie ogrodzenia o 10 cm wyższego niż wariant 150/15/30 G6. Może być wybierany tam, gdzie potrzebne jest nieco wyższe zabezpieczenie terenu.

Do czego stosuje się siatkę leśną 160/16/30 G6?

Ocynkowana siatka leśna 160 cm znajduje zastosowanie przy:

- ogrodzeniach lasów, szkółek leśnych i młodników,
- zabezpieczaniu sadów i plantacji,
- grodzeniu pól uprawnych i terenów rolniczych,
- wyznaczaniu granic działek rekreacyjnych i prywatnych,
- wykonywaniu ogrodzeń gospodarczych i pomocniczych.

Rolka o długości 50 metrów umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia z ograniczoną liczbą połączeń materiału.

Podsumowanie oznaczenia 160/16/30 G6

160/16/30 G6 oznacza siatkę leśną o wysokości **160 cm**, posiadającą **16 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Produkt należy do serii G6, charakteryzującej się zagęszczonym układem oczek przy gruncie.

Siatka wykonana jest z **ocynkowanego drutu stalowego**, z drutami prowadzącymi o średnicy **fi 2,00 mm** oraz drutami wewnętrznymi **fi 1,60 mm**. Dostępna jest w rolkach o długości **50 metrów**.