Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:22

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-200-24-30-g16-50m-p-80.html



Siatka leśna - 200/24/30 G16 - 50 m

Cena	**256,00 zł**
Kod EAN	**5904947000688**

Opis produktu

Siatka leśna 200/24/30 G16 – 50 m – wysoka siatka ogrodzeniowa ocynkowana

Siatka leśna 200/24/30 G16 – 50 m to wysoka siatka ogrodzeniowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego, przeznaczona do zabezpieczania terenów leśnych, szkółek drzew, sadów, plantacji oraz gruntów rolnych. Dzięki wysokości **200 cm**, zastosowaniu **24 drutów poziomych** i rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **30 cm** umożliwia wykonanie wysokiego ogrodzenia o gęstym układzie oczek w pionie.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Połączenie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych i sadowniczych.

Ocynkowana siatka leśna G16 200/24/30 sprawdza się szczególnie na dużych powierzchniach, gdzie ważne jest wydzielenie terenu oraz ograniczenie dostępu części dzikich zwierząt do upraw i młodych nasadzeń. Wysokość 2 metrów pozwala stworzyć wyższą barierę niż w przypadku siatek leśnych o wysokości 150, 160 czy 180 cm.

Siatka dostarczana jest w **rolce o długości 50 metrów bieżących**. Pozwala to wygodnie zaplanować zakup materiału do budowy długich odcinków ogrodzenia wokół szkółek leśnych, sadów, plantacji oraz terenów gospodarczych.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 200/24/30 G16

- **Wysokość 200 cm** – umożliwia wykonanie wysokiego ogrodzenia leśnego, rolniczego lub sadowniczego.
- **24 druty poziome** – tworzą 23 rzędy oczek na całej wysokości siatki.
- **Rozstaw drutów pionowych 30 cm** – zapewnia szerokie oczka i otwartą konstrukcję ogrodzenia.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty stanowiące elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące wewnętrzny układ oczek.
- **Seria G16** – wariant siatki leśnej o gęstym układzie drutów poziomych.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać materiał przed korozją.
- **Długość rolki 50 m** – praktyczne rozwiązanie przy ogradzaniu dużych powierzchni.
- **Szerokie zastosowanie** – szkółki leśne, sady, plantacje, działki rolne i tereny gospodarcze.
- **Możliwość montażu na różnych słupkach** – odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych.

Dane techniczne siatki leśnej 200/24/30 G16 – 50 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 200/24/30 G16 – 50 m
Rodzaj siatki	Siatka leśna ocynkowana
Wysokość siatki	200 cm (2000 mm)

Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	24
Liczba rzędów oczek	23
Rozstaw drutów pionowych	30 cm (300 mm)
Szerokość oczek	30 cm
Wysokość oczek	Zróżnicowana – zgodnie z układem drutów poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny
Seria	G16
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, sadownicze, rolnicze i gospodarcze

Gęsty układ drutów poziomych w siatce leśnej G16

Siatka leśna 200/24/30 G16 posiada 24 druty poziome, które tworzą 23 rzędy oczek. Rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm, dlatego siatka ma szerokie oczka w poziomie i zróżnicowaną wysokość oczek na poszczególnych poziomach.

Gęsty układ drutów poziomych jest szczególnie przydatny przy ogradzaniu młodników, szkółek leśnych oraz terenów z młodymi nasadzeniami. W porównaniu z siatkami posiadającymi mniej drutów poziomych model G16 umożliwia wykonanie ogrodzenia z większą liczbą rzędów oczek.

W przypadku ochrony przed mniejszymi zwierzętami należy pamiętać, że oczka o szerokości 30 cm mogą być zbyt duże. W takich zastosowaniach warto rozważyć wariant z rozstawem drutów pionowych 15 cm.

Zastosowanie siatki leśnej 200/24/30 G16

1. Ogrodzenia szkółek leśnych

Siatka leśna 200/24/30 G16 może być wykorzystywana do wykonywania wysokich ogrodzeń szkółek leśnych, w których uprawiane są młode drzewa i krzewy. Wysokość 200 cm pozwala stworzyć barierę ograniczającą dostęp części zwierząt do chronionych nasadzeń.

2. Zabezpieczanie młodników i nowych nasadzeń

Model G16 o wysokości 2 metrów nadaje się do wydzielania młodników oraz terenów przeznaczonych pod zalesianie. Ogrodzenie może pomagać chronić młode drzewa przed przypadkowym uszkodzeniem i dostępem niektórych zwierząt.

3. Ogrodzenia sadów owocowych

Ocynkowana siatka leśna 200/24/30 G16 może służyć do budowy ogrodzeń sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych oraz innych upraw sadowniczych. Wysokość 200 cm jest przydatna w miejscach, gdzie potrzebne jest wyższe ogrodzenie wokół drzew owocowych.

4. Ogrodzenia plantacji

Siatka może być stosowana do wydzielania plantacji krzewów owocowych, upraw rolniczych i innych terenów produkcji roślinnej. Rolka o długości 50 m ułatwia budowę długich odcinków ogrodzenia.

5. Ogrodzenia terenów leśnych

Siatka leśna G16 200 cm sprawdza się przy wyznaczaniu granic chronionych obszarów leśnych oraz terenów objętych pracami zalesieniowymi. Wysokość 2 metrów może utrudniać przekraczanie ogrodzenia przez część zwierząt, jednak skuteczność zabezpieczenia zależy od gatunku zwierzyny i sposobu wykonania ogrodzenia.

6. Ogrodzenia działek rolnych

Siatka leśna 200/24/30 ocynkowana może być wykorzystywana do wyznaczania granic gruntów rolnych, działek i większych terenów zielonych. Otwarta konstrukcja siatki pozwala zachować widoczność otoczenia.

7. Ogrodzenia terenów gospodarczych

Model 200/24/30 G16 może być stosowany do wydzielania placów gospodarczych, zaplecza gospodarstw rolnych i terenów przeznaczonych do przechowywania materiałów.

8. Ogrodzenia terenów przeznaczonych pod zalesianie

Siatka nadaje się do wydzielania powierzchni, na których prowadzone są nowe nasadzenia drzew. Wysokość 200 cm i 24 druty poziome umożliwiają wykonanie wysokiej przegrody wokół chronionego obszaru.

9. Wydzielanie wybranych terenów dla zwierząt

Siatka leśna 200/24/30 G16 może stanowić element niektórych ogrodzeń gospodarskich i wybiegów. Jej przydatność zależy od wielkości, gatunku i zachowania zwierząt. Ze względu na oczka o szerokości 30 cm nie jest odpowiednia do zabezpieczania wszystkich małych zwierząt.

10. Ogrodzenia tymczasowe i sezonowe

Siatka może być stosowana do czasowego wydzielania terenów rolniczych, leśnych i gospodarczych. Przy odpowiednim sposobie montażu oraz zachowaniu dobrego stanu technicznego materiału możliwe jest jego ponowne wykorzystanie.

Montaż siatki leśnej 200/24/30 G16 – podstawowe wskazówki

Montaż siatki leśnej G16 o wysokości 200 cm należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia i przygotowania terenu. Ze względu na wysokość 2 metrów szczególnie ważny jest właściwy dobór słupków oraz stabilne wzmocnienie narożników i zakończeń ogrodzenia.

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** i miejsca montażu słupków.
2. **Przygotuj teren**, usuwając przeszkody utrudniające rozwijanie siatki.
3. **Dobierz odpowiednie słupki** stalowe lub drewniane do wysokości 200 cm i warunków gruntowych.
4. **Stabilnie osadź słupki**, kontrolując ich pion i położenie.
5. **Wzmocnij słupki narożne i końcowe**, aby mogły przenosić siły naciągu.
6. **Rozwiń rolkę siatki 50 m** wzdłuż przygotowanego odcinka ogrodzenia.
7. **Zamocuj początek siatki** do stabilnego słupka końcowego.
8. **Równomiernie naciągnij siatkę** odpowiednim napinaczem, unikając nadmiernego obciążenia drutów.
9. **Przymocuj siatkę do słupków pośrednich** właściwymi elementami mocującymi.
10. **Zabezpiecz dolną krawędź** w sposób dopasowany do przeznaczenia ogrodzenia.
11. **Połącz kolejne rolki**, jeśli długość ogrodzenia przekracza 50 m.
12. **Sprawdź gotowe ogrodzenie**, kontrolując stabilność słupków, napięcie drutów i stan mocowań.

Prawidłowo wykonany montaż pomaga ograniczyć odkształcanie siatki i utrzymać funkcjonalność ogrodzenia podczas użytkowania.

Co oznacza symbol 200/24/30 G16?

Oznaczenie **200/24/30 G16** informuje o najważniejszych parametrach technicznych siatki leśnej:

- **200** – wysokość siatki wynosząca 200 cm.
- **24** – liczba drutów poziomych.
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm.
- **G16** – oznaczenie serii siatki leśnej.
- **50 m** – długość rolki.

Symbol **G16 nie oznacza średnicy drutu 16 mm**. W modelu 200/24/30 G16 zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

1. Do czego służy siatka leśna 200/24/30 G16?

Siatka leśna 200/24/30 G16 służy do wykonywania wysokich ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji, działek rolnych i terenów gospodarczych. Wysokość 200 cm pozwala stworzyć barierę ograniczającą dostęp części zwierząt do chronionego obszaru.

2. Jaką wysokość ma siatka leśna 200/24/30 G16?

Siatka ma wysokość 200 cm, czyli 2 metry. Jest to wysokość samej siatki, bez uwzględnienia długości słupków montażowych.

3. Ile drutów poziomych posiada siatka 200/24/30 G16?

Model 200/24/30 G16 posiada 24 druty poziome, które tworzą 23 rzędy oczek na całej wysokości ogrodzenia.

4. Jaką szerokość mają oczka w siatce 200/24/30 G16?

Rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm, dlatego szerokość oczek siatki wynosi 300 mm. Wysokość poszczególnych oczek jest zróżnicowana w zależności od układu drutów poziomych.

5. Czy siatka leśna 200/24/30 G16 jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać materiał przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

6. Czy siatka leśna 200/24/30 G16 nadaje się do ogrodzenia sadu?

Tak. Model ten może być wykorzystywany do ogradzania sadów owocowych i plantacji. Przy ochronie przed dziką zwierzyną należy uwzględnić jej gatunek, wysokość ogrodzenia oraz szerokość oczek.

7. Czy siatkę leśną G16 można zamontować na słupkach drewnianych?

Tak. Siatkę można montować na odpowiednio dobranych słupkach drewnianych lub stalowych. Ze względu na wysokość 200 cm ważne jest stabilne osadzenie słupków i odpowiednie wzmocnienie narożników.

8. Ile metrów siatki znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka siatki leśnej 200/24/30 G16 ma długość 50 metrów bieżących. Liczbę rolek należy dopasować do długości planowanego ogrodzenia, uwzględniając sposób łączenia odcinków.

9. Czym różni się siatka 200/24/30 G16 od 200/24/15 G16?

Obie siatki mają wysokość 200 cm i 24 druty poziome. Różnią się rozstawem drutów pionowych. Wariant 200/24/30 G16 ma oczka szerokości 30 cm, natomiast model 200/24/15 G16 posiada oczka szerokości 15 cm.

10. Czy siatka leśna 200/24/30 G16 wymaga konserwacji?

Ocynkowana siatka leśna nie wymaga standardowo dodatkowego malowania. Zaleca się jednak okresową kontrolę stanu drutów, mocowań, słupków i napięcia siatki. Ewentualne uszkodzenia powłoki cynkowej warto zabezpieczyć odpowiednim preparatem antykorozyjnym.

Siatka leśna 200/24/30 G16 – 50 m do wysokich ogrodzeń leśnych i rolniczych

Siatka leśna 200/24/30 G16 – 50 m to praktyczne rozwiązanie do budowy wysokich ogrodzeń na terenach leśnych, sadowniczych i rolniczych. Wysokość 200 cm, 24 druty poziome oraz oczka o szerokości 30 cm sprawiają, że produkt znajduje zastosowanie przy wydzielaniu szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji i terenów gospodarczych.

W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**, zabezpieczone powłoką cynkową.

Dzięki zastosowaniu ocynkowanego drutu stalowego siatka jest przystosowana do użytkowania na zewnątrz. Rolka o długości 50 m pozwala wygodnie planować i wykonywać długie odcinki ogrodzenia, a odpowiednio dobrana konstrukcja słupków pomaga zapewnić stabilność całego ogrodzenia.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 200/24/30 G16 – 50 m

Siatka leśna 200/24/30 G16 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 200 cm, wykonana z drutu stalowego. Posiada 24 druty poziome tworzące 23 rzędy oczek oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm. W konstrukcji zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**. Siatka przeznaczona jest do budowy wysokich ogrodzeń leśnych, sadowniczych i rolniczych.

Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana
Model	200/24/30 G16
Wysokość siatki	200 cm (2000 mm)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	24
Liczba rzędów oczek	23
Rozstaw drutów pionowych	30 cm (300 mm)
Szerokość oczek	30 cm
Wysokość oczek	Zróżnicowana, zależna od rozmieszczenia drutów poziomych
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk
Kolor	Srebrny
Seria	G16
Zastosowanie	Ogrodzenia leśne, szkółki drzew, sady, plantacje, tereny rolnicze i gospodarcze

Konstrukcja siatki leśnej 200/24/30 G16

Siatka leśna G16 o wysokości 200 cm wyróżnia się dużą liczbą drutów poziomych, które tworzą 23 rzędy oczek. Rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm, dzięki czemu siatka zachowuje otwartą konstrukcję.

Do produkcji siatki wykorzystano **druty prowadzące fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Zastosowanie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń leśnych, rolniczych i gospodarczych. Ocynkowana powierzchnia drutów pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Przeznaczenie siatki leśnej 200 cm

Ocynkowana siatka leśna 200/24/30 G16 w rolce 50 m znajduje zastosowanie przy zabezpieczaniu młodników, szkółek leśnych, sadów, plantacji i dużych działek rolnych. Wysokość 2 metrów umożliwia wykonanie wysokiej bariery, a odpowiednio dobrane słupki i prawidłowy naciąg siatki pomagają zapewnić stabilność ogrodzenia.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 200/24/30 G16 – 50 m

Siatka leśna 200/24/30 G16 – 50 m to wysoka siatka ogrodzeniowa z ocynkowanego drutu stalowego, przeznaczona do zabezpieczania terenów leśnych, sadowniczych, rolniczych i gospodarczych. Wysokość **200 cm**, konstrukcja z **24 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** umożliwiają budowę wysokich ogrodzeń na dużych powierzchniach.

Model **200/24/30 G16** sprawdza się szczególnie tam, gdzie potrzebne jest wydzielenie rozległego terenu, ochrona roślinności oraz ograniczenie dostępu części dzikich zwierząt. Rolka o długości 50 metrów ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.

1. Ogrodzenia szkółek leśnych

Siatka leśna G16 o wysokości 200 cm może być wykorzystywana do zabezpieczania szkółek drzew iglastych i liściastych. Wysokie ogrodzenie pomaga ograniczać dostęp części zwierząt do młodych sadzonek oraz chronić wydzielony teren przed przypadkowym wejściem.

2. Ochrona młodników i terenów zalesianych

Siatka nadaje się do ogradzania młodników, nowych nasadzeń i obszarów objętych pracami leśnymi. Konstrukcja z 24 drutami poziomymi tworzy 23 rzędy oczek, co pozwala wykonać ogrodzenie o gęstym układzie drutów w pionie.

3. Ogrodzenia sadów owocowych

Ocynkowana siatka leśna 200/24/30 G16 może służyć do ogradzania sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych i wiśniowych. Wysokość 2 metrów jest przydatna przy tworzeniu bariery wokół drzew owocowych i ograniczaniu dostępu niektórych zwierząt do upraw.

4. Zabezpieczanie plantacji roślin

Siatka sprawdza się przy wydzielaniu plantacji krzewów owocowych, upraw wieloletnich i innych terenów produkcji roślinnej. Dzięki długości rolki 50 m można wygodnie planować ogrodzenia większych powierzchni.

5. Ogrodzenia terenów rolniczych

Siatka leśna 200 cm ocynkowana może być stosowana do wyznaczania granic działek rolnych, gruntów uprawnych oraz terenów przylegających do gospodarstw. Otwarta konstrukcja ogrodzenia pozwala zachować widoczność otoczenia.

6. Zabezpieczanie upraw przed dziką zwierzyną

Wysoka siatka leśna G16 może stanowić element ogrodzenia ograniczającego dostęp dzikich zwierząt do chronionych upraw. Skuteczność zabezpieczenia zależy od gatunku zwierzyny, szerokości oczek, stabilności słupków i sposobu zamocowania dolnej krawędzi. Oczka o szerokości 30 cm mogą nie stanowić skutecznej bariery dla mniejszych zwierząt.

7. Ogrodzenia terenów gospodarczych

Model **200/24/30 G16** może być wykorzystywany do wydzielania zaplecza gospodarstw, placów gospodarczych i terenów przeznaczonych do składowania materiałów. Wysokość 200 cm pozwala wykonać wyraźną granicę pomiędzy poszczególnymi częściami posesji.

8. Ogrodzenia działek i dużych terenów zielonych

Siatka leśna w rolce 50 m może być stosowana do ogradzania większych działek, terenów zielonych oraz obszarów wymagających prostego ogrodzenia z drutu stalowego. Stanowi alternatywę dla innych rodzajów ogrodzeń w miejscach, gdzie priorytetem jest wydzielenie terenu.

9. Wydzielanie wybranych wybiegów dla zwierząt

Siatka leśna 200/24/30 G16 może być wykorzystywana jako element ogrodzeń niektórych wybiegów gospodarskich. Przed montażem należy ocenić, czy szerokość oczek 30 cm, wysokość 200 cm i konstrukcja siatki są odpowiednie dla danego gatunku zwierząt. W przypadku małych zwierząt konieczne może być zastosowanie siatki o mniejszych oczkach.

10. Ogrodzenia tymczasowe terenów leśnych i rolnych

Siatka może służyć do czasowego wydzielania obszarów przeznaczonych pod nasadzenia, regenerację roślinności lub sezonowe prace gospodarcze. Przy odpowiednim demontażu i zachowaniu dobrego stanu technicznego materiału możliwe jest

jego ponowne wykorzystanie.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 200/24/30 G16?

- **Wysokość 200 cm** – umożliwia wykonanie wysokiego ogrodzenia wokół upraw i terenów leśnych.
- **24 druty poziome** – zapewniają 23 rzędy oczek na wysokości siatki.
- **Rozstaw pionowy 30 cm** – tworzy szerokie oczka i otwartą konstrukcję ogrodzenia.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję.
- **Rolka 50 m** – ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – szkółki leśne, sady, plantacje, grunty rolne i tereny gospodarcze.

Siatka leśna 200/24/30 G16 – praktyczne rozwiązanie do wysokich ogrodzeń

Siatka leśna 200/24/30 G16 – 50 m jest przeznaczona do budowy wysokich ogrodzeń na terenach wymagających wydzielenia dużej powierzchni. Dzięki wysokości 2 metrów, 24 drutom poziomym oraz ocynkowanej konstrukcji sprawdza się przy ogradzaniu szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji i gruntów rolnych.

Dobór odpowiednich słupków, prawidłowe napięcie drutów oraz właściwe zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia mają istotny wpływ na trwałość i skuteczność całej konstrukcji.

Montaż

Montaż siatki leśnej 200/24/30 G16 – 50 m krok po kroku

Montaż siatki leśnej 200/24/30 G16 – 50 m wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, stabilnego osadzenia słupków oraz równomiernego naciągnięcia drutów. Siatka o wysokości **200 cm**, posiadająca **24 druty poziome** i rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**, przeznaczona jest do wykonywania wysokich ogrodzeń leśnych, sadowniczych, rolniczych i gospodarczych.

Prawidłowy montaż ocynkowanej siatki leśnej G16 pomaga utrzymać stabilność ogrodzenia, ogranicza odkształcanie oczek i zapewnia odpowiednie napięcie siatki na całej długości. Ze względu na wysokość 2 metrów szczególną uwagę należy zwrócić na wytrzymałość słupków narożnych, końcowych oraz elementów mocujących.

Jak zamontować siatkę leśną 200/24/30 G16?

1. Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie wyznaczyć linię ogrodzenia, miejsca narożników, bram oraz zakończeń poszczególnych odcinków. Warto zmierzyć całkowitą długość ogrodzenia, aby określić liczbę potrzebnych rolek siatki leśnej 50 m.

2. Przygotowanie terenu

Wzdłuż planowanego ogrodzenia należy usunąć gałęzie, kamienie, wysoką roślinność i inne przeszkody utrudniające rozwijanie siatki. Na nierównym terenie trzeba uwzględnić zmiany wysokości gruntu oraz możliwość powstawania prześwitów pod ogrodzeniem.

3. Dobór odpowiednich słupków ogrodzeniowych

Siatka leśna G16 o wysokości 200 cm może być montowana na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych. Słupki powinny mieć wystarczającą długość, aby po osadzeniu w gruncie umożliwiały zamocowanie siatki na wymaganej wysokości.

Rozstaw i przekrój słupków należy dostosować do rodzaju gruntu, ukształtowania terenu, przewidywanych obciążeń oraz sposobu napinania siatki.

4. Montaż słupków narożnych i końcowych

Prace montażowe najlepiej rozpocząć od ustawienia słupków narożnych i końcowych. Są to elementy szczególnie obciążone podczas naciągania siatki, dlatego wymagają stabilnego osadzenia oraz odpowiednich podpór lub zastrzałów.

5. Osadzenie słupków pośrednich

Po zamontowaniu słupków skrajnych należy ustawić słupki pośrednie wzdłuż wyznaczonej linii ogrodzenia. Ich rozstaw

powinien być dobrany do warunków terenowych, konstrukcji słupków i wymagań całego ogrodzenia. Należy regularnie kontrolować pion i stabilność każdego słupka.

6. Przygotowanie rolki siatki leśnej 50 m

Rolkę **siatki leśnej 200/24/30 G16** należy ułożyć w miejscu umożliwiającym bezpieczne rozwijanie materiału. Przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić stan drutów, połączeń i powłoki ocynkowanej. Podczas rozwijania należy stosować rękawice ochronne, ponieważ końcówki drutów mogą być ostre.

7. Rozwijanie siatki wzdłuż ogrodzenia

Siatkę należy stopniowo rozwijać wzdłuż przygotowanej linii słupków, unikając jej skręcania i gwałtownego szarpania. Przy długich odcinkach wygodniej prowadzić prace z pomocą drugiej osoby lub odpowiedniego sprzętu montażowego.

8. Mocowanie początku siatki

Początek siatki należy solidnie zamocować do słupka końcowego przy użyciu elementów mocujących odpowiednich do rodzaju słupka. Mocowanie powinno przenosić siły powstające podczas naciągania drutów poziomych.

9. Prawidłowe naciąganie siatki leśnej

Naciąganie siatki leśnej 200/24/30 G16 należy wykonywać stopniowo, z wykorzystaniem narzędzi przeznaczonych do montażu siatek ogrodzeniowych. Naciąg powinien być równomierny na całej wysokości ogrodzenia.

Nie należy stosować nadmiernej siły, ponieważ może to prowadzić do odkształcenia oczek, uszkodzenia połączeń drutów lub przeciążenia słupków.

10. Mocowanie siatki do słupków pośrednich

Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia siatkę należy przymocować do słupków pośrednich za pomocą właściwych uchwytów, klamer, skobli lub innych elementów montażowych. Sposób mocowania powinien być dostosowany do materiału słupków i konstrukcji ogrodzenia.

11. Zabezpieczenie dolnej krawędzi ogrodzenia

Dolna część siatki powinna być odpowiednio dopasowana do powierzchni gruntu. W miejscach, gdzie ogrodzenie ma ograniczać dostęp zwierząt, należy szczególnie uważać na prześwity pod siatką.

W zależności od przeznaczenia ogrodzenia można zastosować dodatkowe mocowania dolnej krawędzi lub inne rozwiązania ograniczające możliwość podchodzenia pod siatkę.

12. Łączenie kolejnych rolek siatki

Jeżeli długość ogrodzenia przekracza 50 metrów, konieczne może być połączenie kolejnych rolek. Połączenia należy wykonywać w sposób zapewniający ciągłość konstrukcji i odpowiednie przenoszenie obciążeń. W razie potrzeby warto zaplanować zakończenia rolek przy stabilnych słupkach.

13. Kontrola gotowego ogrodzenia

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić napięcie drutów poziomych, stan mocowań, stabilność słupków oraz przebieg dolnej krawędzi siatki. Wszelkie poluzowane elementy powinny zostać poprawione przed rozpoczęciem użytkowania ogrodzenia.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej G16

- **Zbyt słabe słupki narożne** – mogą odkształcać się pod wpływem naciągu siatki.
- **Brak odpowiednich zastrzałów** – utrudnia utrzymanie stabilności słupków końcowych.
- **Nadmierne napięcie drutów** – może powodować uszkodzenia i odkształcenia siatki.
- **Niewłaściwy rozstaw słupków** – może prowadzić do osłabienia całej konstrukcji.
- **Nierównomierne mocowanie** – sprzyja powstawaniu luźnych fragmentów ogrodzenia.
- **Duże prześwity przy gruncie** – mogą umożliwiać zwierzętom przedostawanie się pod siatką.
- **Nieprawidłowe łączenie rolek** – może osłabiać ciągłość ogrodzenia.

Montaż siatki leśnej 200/24/30 G16 na nierównym terenie

Siatka leśna 200 cm może być wykorzystywana również na terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu. Podczas montażu na

skarpach, wzniesieniach i nierównych działkach należy dostosować przebieg ogrodzenia do warunków terenowych.

Szczególnie ważne jest zachowanie stabilności słupków oraz ograniczenie prześwitów pomiędzy dolnym drutem siatki a powierzchnią gruntu. Przy większych zmianach wysokości terenu może być konieczne podzielenie ogrodzenia na krótsze odcinki montażowe.

Konserwacja ogrodzenia z siatki leśnej ocynkowanej

Ocynkowana siatka leśna 200/24/30 G16 nie wymaga standardowo dodatkowego malowania. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją, jednak podczas użytkowania warto regularnie kontrolować stan ogrodzenia.

- Sprawdzaj stabilność słupków narożnych i pośrednich.
- Kontroluj napięcie drutów poziomych.
- Usuwaj gałęzie i roślinność nadmiernie obciążającą siatkę.
- Sprawdzaj stan mocowań oraz połączeń kolejnych rolek.
- Zabezpieczaj miejsca, w których doszło do uszkodzenia powłoki cynkowej.
- Naprawiaj uszkodzenia mechaniczne, zanim doprowadzą do powiększenia prześwitów.

Siatka leśna 200/24/30 G16 – stabilne ogrodzenie przy prawidłowym montażu

Prawidłowy montaż siatki leśnej 200/24/30 G16 – 50 m pozwala wykorzystać jej konstrukcję do budowy wysokich ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji i terenów rolniczych. Kluczowe znaczenie mają odpowiednio dobrane słupki, solidne wzmocnienie narożników, równomierny naciąg drutów oraz prawidłowe mocowanie siatki na całej długości.

Wysokość 200 cm, 24 druty poziome i ocynkowana konstrukcja sprawiają, że model G16 stanowi praktyczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń na rozległych terenach leśnych i gospodarczych.

Co oznacza 200/24/30 G16 ?

Co oznacza symbol 200/24/30 G16 w siatce leśnej?

Oznaczenie siatki leśnej 200/24/30 G16 określa jej najważniejsze parametry techniczne: wysokość, liczbę drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych oraz serię produktu. Dzięki temu można łatwo porównać różne rodzaje siatek leśnych i dobrać odpowiedni wariant do planowanego ogrodzenia.

Siatka leśna 200/24/30 G16 – 50 m to ocynkowana siatka stalowa o wysokości 200 cm, wyposażona w 24 druty poziome i oczka o szerokości 30 cm. Wykonana jest z **drutów prowadzących fi 2,00 mm** oraz **drutów wewnętrznych fi 1,60 mm**. Dostarczana jest w rolce o długości 50 metrów bieżących.

200 – wysokość siatki leśnej

Pierwsza liczba w oznaczeniu, czyli **200**, informuje o wysokości siatki wynoszącej **200 cm (2 metry)**. Taka wysokość umożliwia wykonanie wysokiego ogrodzenia wokół szkółek leśnych, młodników, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych.

Wysokość 200 cm może utrudniać dostęp części dzikich zwierząt do chronionego terenu. Nie gwarantuje jednak pełnej ochrony przed wszystkimi gatunkami zwierzyny.

24 – liczba drutów poziomych

Druga liczba, czyli **24**, oznacza, że siatka posiada **24 druty poziome** rozmieszczone na całej wysokości 200 cm.

Druty poziome tworzą **23 rzędy oczek**. Ich wysokość może być zróżnicowana, zależnie od rozmieszczenia poszczególnych drutów. Duża liczba drutów poziomych pozwala uzyskać gęsty układ oczek w pionie.

30 – rozstaw drutów pionowych

Trzecia liczba, czyli **30**, określa rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm (300 mm)**. Jest to szerokość oczek siatki leśnej.

Oczka o szerokości 30 cm tworzą otwartą konstrukcję ogrodzenia, która może być stosowana do wydzielania dużych terenów leśnych, rolniczych i gospodarczych. W przypadku ochrony przed mniejszymi zwierzętami warto rozważyć siatkę o rozstawie pionowym 15 cm.

G16 – seria siatki leśnej

G16 to oznaczenie serii siatki leśnej. Model 200/24/30 G16 charakteryzuje się dużą liczbą drutów poziomych i gęstym

układem oczek na wysokości ogrodzenia.

Oznaczenie **G16 nie oznacza średnicy drutu 16 mm**. W siatce leśnej **200/24/30 G16** zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne o średnicy fi 1,60 mm**.

Jakie średnice drutów ma siatka leśna 200/24/30 G16?

Siatka leśna 200/24/30 G16 – 50 m wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – grubsze druty stanowiące elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – cieńsze druty tworzące wewnętrzny układ oczek.

Zastosowanie dwóch średnic drutów pozwala uzyskać konstrukcję przeznaczoną do wykonywania wysokich ogrodzeń leśnych, sadowniczych i rolniczych. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

50 m – długość rolki siatki

Oznaczenie **50 m** informuje, że siatka dostarczana jest w rolce o długości **50 metrów bieżących**. Pozwala to zaplanować ilość materiału potrzebnego do wykonania ogrodzenia szkółki leśnej, sadu, plantacji lub działki rolnej.

Podsumowanie oznaczenia 200/24/30 G16

200	Wysokość siatki – 200 cm
24	Liczba drutów poziomych – 24
30	Rozstaw drutów pionowych – 30 cm
G16	Oznaczenie serii siatki leśnej
50 m	Długość rolki – 50 metrów bieżących
Liczba rzędów oczek	23
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Materiał	Drut stalowy ocynkowany

Czym różni się siatka leśna 200/24/30 G16 od 200/24/15 G16?

Oba warianty mają wysokość 200 cm, 24 druty poziome i należą do serii G16. Podstawowa różnica dotyczy **rozstawu drutów pionowych**.

- **Siatka leśna 200/24/30 G16** – szerokość oczek 30 cm, bardziej otwarta konstrukcja ogrodzenia.
- **Siatka leśna 200/24/15 G16** – szerokość oczek 15 cm, gęstszy układ drutów pionowych i mniejsze oczka.

Wariant z oczkami 30 cm może być stosowany do wydzielania rozległych terenów leśnych i rolniczych. Model z oczkami 15 cm warto rozważyć tam, gdzie potrzebna jest mniejsza szerokość prześwitów w ogrodzeniu.

Gdzie stosuje się siatkę leśną 200/24/30 G16?

Ocynkowana siatka leśna 200/24/30 G16 – 50 m znajduje zastosowanie przy budowie ogrodzeń szkółek leśnych, młodników, terenów przeznaczonych pod zalesianie, sadów, plantacji, działek rolnych oraz terenów gospodarczych.

Wysokość 200 cm, 24 druty poziome i rozstaw pionowy 30 cm sprawiają, że jest to rozwiązanie przeznaczone do wykonywania wysokich ogrodzeń na dużych powierzchniach. Powłoka cynkowa pomaga chronić stalowe druty przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Siatka leśna 200/24/30 G16 – jak odczytać parametry przed zakupem?

Wybierając **siatkę leśną 200/24/30 G16 o długości 50 m**, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wysokość

ogrodzenia, liczbę drutów poziomych, szerokość oczek oraz średnice zastosowanych drutów: **fi 2,00 mm dla drutów prowadzących** i **fi 1,60 mm dla drutów wewnętrznych**. Parametry te pomagają dopasować siatkę do rodzaju terenu i planowanego zastosowania.

W przypadku ogrodzeń przeznaczonych do ochrony przed zwierzętami należy dodatkowo uwzględnić wielkość zwierzyny, możliwość przeskakiwania ogrodzenia oraz sposób zabezpieczenia dolnej krawędzi siatki.