Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:30

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-ogrodzeniowa-ocynkowana-120-cm-2-8-mm-10-m-p-144.html



Siatka ocynkowana - wys. 1,20 m , drut 2,8 mm - 10m

Cena	**174,00 zł**
Kod EAN	**5904947025148**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 1,20 m – drut 2,5 mm, rolka 10 m

- **Wysokość 1,20 m** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut o średnicy 2,8 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** – chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 1,20 m – drut 2,8 mm, rolka 10 m

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana o wysokości 120 cm, wykonana z drutu 2,8 mm, w rolce 10 m sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej oraz wydzielania przestrzeni wokół domu. Pleciona konstrukcja z rombowymi oczkami pozwala wyznaczyć granice terenu i zachować widok na otoczenie.

Wysokość **1,20 m** umożliwia wykonanie przejrzystego ogrodzenia przydomowego lub wygrodzenia pomocniczego. Srebrna powierzchnia siatki dobrze komponuje się z zielenią, a także z ocynkowanymi słupkami, obejmami i pozostałymi akcesoriami montażowymi.

Pleciona siatka ogrodzeniowa z drutu 2,8 mm

Drut o średnicy 2,8 mm tworzy pleciony splot, który można rozwinąć wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia i równomiernie napiąć. Rombowe oczka nadają siatce charakterystyczny wygląd, a otwarta konstrukcja zapewnia przepływ powietrza oraz dostęp światła do roślin.

Przy doborze siatki warto uwzględnić zarówno grubość drutu, jak i wielkość oczek oraz przeznaczenie ogrodzenia. Odpowiednio osadzone słupki, podpory i dopasowane mocowania pomagają utrzymać stabilność konstrukcji oraz równą linię siatki.

Ocynkowane zabezpieczenie przed korozją

Stalowy drut pokrywa **warstwa cynku, która zabezpiecza powierzchnię przed korozją**. Dzięki temu siatka nadaje się do użytkowania na zewnątrz, w ogrodach i na działkach. Ocynkowane wykończenie pozwala również uzyskać spójny wygląd całego ogrodzenia.

Podczas transportu i montażu należy chronić powierzchnię drutu przed zarysowaniem oraz uszkodzeniami narzędziami. Zachowanie ciągłości powłoki ochronnej i okresowa kontrola mocowań pomagają utrzymać ogrodzenie w dobrym stanie.

Siatka ocynkowana 120 cm do ogrodu i na działkę

Siatka ogrodzeniowa o wysokości 1,20 m pozwala uporządkować przestrzeń posesji bez tworzenia pełnej przesłony. Można wykorzystać ją do oddzielenia części użytkowej od miejsca wypoczynku, wyznaczenia granic upraw lub ogrodzenia działki rekreacyjnej.

- **Ogrody przydomowe** – wyznaczanie granic terenu i oddzielanie stref ogrodu.
- **Działki rekreacyjne** – wygrodzenie przestrzeni wokół domku, trawnika i nasadzeń.
- **Warzywniki i rabaty** – rozdzielenie upraw, ścieżek i pozostałych części posesji.
- **Sady i tereny gospodarcze** – wykonywanie wygrodzeń pomocniczych.
- **Istniejące ogrodzenia** – wymiana zużytych fragmentów po dopasowaniu parametrów siatki i mocowań.

Rolka 10 m do krótszych odcinków i rozbudowy ogrodzenia

Siatka ocynkowana w rolce 10 m ułatwia dopasowanie ilości materiału do planowanej realizacji. Sprawdzi się przy wykonywaniu krótszego wygrodzenia, uzupełnianiu ogrodzenia przy zabudowaniach lub wymianie uszkodzonego odcinka.

Przy większych realizacjach można połączyć kilka rolek o zgodnej wysokości, średnicy drutu i wielkości oczek. Przed zakupem zmierz przebieg ogrodzenia, odejmij szerokość bram i furtek oraz uwzględnij zapas potrzebny do zamocowania krawędzi i wykonania połączeń.

Dobierz słupki i akcesoria do siatki 1,20 m

Do montażu **siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 120 cm z drutu 2,8 mm** przygotuj słupki dopasowane do warunków osadzenia, podpory, drut naciągowy oraz napinacze. Pręty napinające, obejmy i pozostałe mocowania dobierz do przekroju słupków oraz wybranego systemu ogrodzenia.

Równomierne napięcie i prawidłowe zamocowanie siatki pomagają zachować regularny splot oraz estetyczny wygląd ogrodzenia. Ocynkowane akcesoria uzupełnią srebrne wykończenie siatki, tworząc spójną całość wokół ogrodu lub działki.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Siatka ogrodzeniowa pleciona
Wysokość siatki	1,20 m / 120 cm

Średnica drutu	2,8 mm
Długość rolki	10 m
Powierzchnia siatki w rolce	12 m²
Materiał	Drut stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk
Kształt oczek	Rombowy
Kolor	Srebrny – ocynkowany
Forma sprzedaży	Rolka

Zastosowanie

Zastosowanie siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 120 cm, drut 2,8 mm

Siatka ocynkowana o wysokości 1,20 m, z drutu 2,8 mm, w rolce 10 m sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej oraz wydzielania przestrzeni na posesji. Pleciona konstrukcja z rombowymi oczkami pozwala zachować widok na otoczenie i dostęp światła do roślin.

Ogrodzenie ogrodu przydomowego

Siatkę można wykorzystać do wyznaczenia granic ogrodu oraz oddzielenia trawnika i nasadzeń od sąsiednich terenów. Srebrne wykończenie dobrze komponuje się z zielenią i ocynkowanymi słupkami, tworząc przejrzyste ogrodzenie wokół domu.

Wygrodzenie działki rekreacyjnej

Siatka ogrodzeniowa 120 cm nadaje się do wydzielenia terenu wokół domku rekreacyjnego, miejsca wypoczynku lub części użytkowej działki. Rolki o długości 10 m można łączyć, dopasowując ogrodzenie do długości poszczególnych odcinków.

Oddzielenie warzywnika i rabat

Siatka pleciona umożliwia rozdzielenie upraw, ścieżek i trawnika. Pomaga uporządkować ogród oraz wyznaczyć miejsce na warzywa, krzewy i inne nasadzenia. Otwarta struktura oczek zapewnia przepływ powietrza.

Podział sadów i terenów gospodarczych

Siatkę ocynkowaną 1,20 m można zastosować do wykonywania wygrodzeń pomocniczych w sadzie oraz wokół zabudowań gospodarczych. Pozwala oddzielić obszary o różnym przeznaczeniu, z uwzględnieniem przejść i dostępu do użytkowanych części terenu.

Uzupełnianie istniejącego ogrodzenia

Rolka 10 m siatki z drutu 2,8 mm sprawdzi się przy wymianie zużytego fragmentu lub zamknięciu krótszego odcinka ogrodzenia. Przed połączeniem z istniejącą siatką należy dopasować wysokość, wielkość oczek i średnicę drutu oraz sprawdzić stan słupków i mocowań.

Montaż

Montaż siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 120 cm, drut 2,8 mm

Siatkę ocynkowaną o wysokości 1,20 m, z drutu 2,8 mm, w rolce 10 m montuje się na stabilnie osadzonych słupkach, z wykorzystaniem drutów naciągowych i dopasowanych mocowań. Równomierne napięcie pomaga zachować regularny splot oraz estetyczną linię ogrodzenia.

Akcesoria potrzebne do montażu

- Słupki ogrodzeniowe dopasowane do wysokości siatki i sposobu osadzenia.
- Podpory słupków końcowych i narożnych.
- Ocynkowany drut naciągowy oraz napinacze.
- Pręty napinające do mocowania pionowych krawędzi siatki.
- Obejmy, przelotki i drut wiązałkowy lub inne mocowania przewidziane dla wybranego systemu.

Przygotowanie terenu i osadzenie słupków

Wyznacz przebieg ogrodzenia i zaznacz miejsca ustawienia słupków, bram oraz furtek. Rozstaw, głębokość osadzenia i sposób fundamentowania dopasuj do warunków gruntowych oraz zaleceń producenta systemu. Uwzględnij wysokość siatki 120 cm i planowany odstęp od podłoża.

Zamontuj podpory przy słupkach przenoszących obciążenia od naciągu. W przypadku betonowania rozpocznij napinanie dopiero po uzyskaniu przez beton wytrzymałości wymaganej do obciążenia konstrukcji.

Mocowanie drutów naciągowych

Poprowadź druty naciągowe przy górnej i dolnej krawędzi siatki oraz na poziomie pośrednim, zgodnie z wymaganiami systemu. Połącz je z napinaczami i stopniowo napnij, kontrolując pion słupków oraz stabilność podpór.

Rozwijanie i napinanie siatki

Rozwiń **siatkę ogrodzeniową ocynkowaną 1,20 m** wzdłuż przygotowanej linii. Przełóż pręt napinający przez oczka początkowej krawędzi i zamocuj go obejmami do słupka końcowego.

Rozprowadź siatkę, wyrównaj jej górną krawędź i napnij równomiernie przy użyciu odpowiednich narzędzi. Unikaj ciągnięcia za pojedyncze oczka. Zamocuj końcową krawędź za pomocą pręta napinającego, a następnie wykonaj połączenia ze słupkami pośrednimi i drutami naciągowymi.

Łączenie rolek i kontrola ogrodzenia

Odcinki siatki plecionej można połączyć przez wplecenie spirali drutu w ich krawędzie. Dobieraj rolki o zgodnej wysokości, wielkości oczek i średnicy drutu 2,8 mm. Po zakończeniu montażu sprawdź napięcie siatki, dokręcenie obejm oraz wszystkie punkty mocowania.

Podczas pracy stosuj rękawice i ochronę oczu. Zabezpiecz wystające końcówki drutów oraz chroń powłokę cynkową przed zarysowaniem narzędziami.

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową ?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową do ogrodu i na działkę?

Wybierając siatkę, uwzględnij przeznaczenie ogrodzenia, wysokość, średnicę drutu i wielkość oczek. **Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 120 cm z drutu 2,8 mm, w rolce 10 m** sprawdzi się do wyznaczania granic ogrodu, wygrodzenia działki rekreacyjnej oraz oddzielania stref na posesji.

Czy wysokość 1,20 m będzie odpowiednia?

Siatka o wysokości 120 cm pozwala wydzielić przestrzeń wokół domu, warzywnika i miejsca wypoczynku, zachowując widok na otoczenie. Dopasuj wysokość do funkcji ogrodzenia oraz ukształtowania działki. Jeśli siatka ma ograniczać przemieszczanie się zwierząt, uwzględnij ich wielkość, zachowanie i sposób zabezpieczenia dolnej krawędzi.

Co uwzględnić przy wyborze drutu 2,8 mm?

Wartość **2,8 mm** określa średnicę drutu użytego do wykonania siatki. Porównując produkty, sprawdzaj również wielkość oczek i rodzaj zabezpieczenia powierzchni. Stabilność gotowego ogrodzenia zależy także od osadzenia słupków, podpór, mocowań i równomiernego naciągu.

Jak dobrać wielkość oczek?

Wymiar oczek dopasuj do przeznaczenia wygrodzenia. Przy podziale przestrzeni ogrodu liczą się przejrzystość i wygląd siatki. Przy ograniczaniu dostępu zwierząt istotny jest również rozmiar otworów. Przed zamówieniem sprawdź wielkość oczek podaną dla konkretnego wariantu produktu.

Ile rolek siatki 10 m potrzebujesz?

Zmierz łączną długość odcinków przeznaczonych do ogrodzenia siatką, pomijając szerokość bram i furtek. Uwzględnij zapas na zakończenia i połączenia, a następnie podziel potrzebną długość przez **10 m** i zaokrąglij wynik w górę.

Przykładowo na odcinek o długości **27 m potrzebujesz 3 rolek po 10 m**. Otrzymasz łącznie 30 m siatki, z zapasem na dopasowanie. Jedna rolka o wysokości 1,20 m zawiera **12 m² siatki**.

Jak dopasować słupki i akcesoria?

Długość słupków dobierz do wysokości siatki 1,20 m, planowanego odstępu od podłoża i głębokości osadzenia. Obejmy powinny pasować do przekroju słupków, a napinacze i przelotki do zastosowanego drutu naciągowego. Uwzględnij także pręty napinające oraz podpory słupków końcowych i narożnych.

Do **siatki ocynkowanej 120 cm z drutu 2,8 mm** dobierz akcesoria zgodne z wybranym systemem montażowym. Ocynkowane wykończenie słupków i mocowań pozwoli uzyskać spójny wygląd ogrodzenia ogrodu lub działki.