Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:29

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-ogrodzeniowa-ocynkowana-120-cm-3-5-mm-10-m-p-145.html



Siatka ocynkowana - wys. 1,20 m , drut 3,5 mm - 10m

Cena	**343,00 zł**
Kod EAN	**5904947025155**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 1,20 cm – drut 3,5 mm, rolka 10 m

- **Wysokość 1,20 m** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut o średnicy 3,5 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** – chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 1,20 m – drut 3,5 mm, rolka 10 m

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana o wysokości 120 cm, wykonana z drutu 3,5 mm, w rolce 10 m to rozwiązanie do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej i wydzielania przestrzeni wokół zabudowań. Pleciony splot z rombowymi oczkami pozwala wyznaczyć granice terenu, zachowując widok na otoczenie oraz dostęp światła do roślin.

Wysokość **1,20 m** sprawdzi się przy ogrodzeniach przydomowych i wygrodzeniach pomocniczych. Srebrna powierzchnia siatki komponuje się z zielenią oraz ocynkowanymi słupkami i mocowaniami, tworząc spójne ogrodzenie posesji.

Drut 3,5 mm do solidnego ogrodzenia z siatki

Średnica drutu 3,5 mm to istotny parametr dla osób poszukujących siatki o sztywnym splocie. Gruby drut tworzy wyraźną, plecioną strukturę, którą należy równomiernie rozprowadzić i napiąć pomiędzy odpowiednio przygotowanymi słupkami.

Przy wyborze siatki uwzględnij również wielkość oczek i przeznaczenie ogrodzenia. Stabilność całej konstrukcji zależy od prawidłowego osadzenia słupków, zastosowania podpór oraz doboru drutów naciągowych i mocowań.

Ocynkowana powierzchnia stalowego drutu

Siatka wykonana jest z **drutu stalowego zabezpieczonego warstwą cynku**, która chroni powierzchnię przed korozją. Ocynkowane wykończenie pozwala stosować ją na zewnątrz, w ogrodzie i na działce, a jej srebrny kolor pasuje do metalowych elementów ogrodzenia.

Podczas transportu, rozwijania i montażu warto chronić powłokę przed zarysowaniem. Staranna instalacja oraz okresowe sprawdzanie połączeń pomagają utrzymać estetyczny wygląd i właściwy stan ogrodzenia.

Siatka ocynkowana 120 cm do ogrodu i na działkę

Siatka ogrodzeniowa o wysokości 1,20 m umożliwia oddzielenie terenu bez tworzenia pełnej przesłony. Otwarta konstrukcja zapewnia przepływ powietrza i pozwala obserwować przestrzeń po obu stronach ogrodzenia.

- **Ogrody przydomowe** – wyznaczanie granic posesji i oddzielanie stref użytkowych.
- **Działki rekreacyjne** – wygrodzenie terenu wokół domku, trawnika i miejsca wypoczynku.
- **Warzywniki i rabaty** – rozdzielanie upraw, ścieżek oraz pozostałych części ogrodu.
- **Sady i tereny gospodarcze** – wykonywanie wygrodzeń pomocniczych wokół nasadzeń i zabudowań.
- **Istniejące ogrodzenia** – uzupełnianie odcinków po sprawdzeniu zgodności parametrów siatki i stanu konstrukcji.

Rolka 10 m do budowy i naprawy ogrodzenia

Siatka ocynkowana w rolce 10 m ułatwia zaplanowanie ilości materiału do krótszych odcinków ogrodzenia. Można wykorzystać ją do zamknięcia wybranej części posesji, rozbudowy wygrodzenia lub wymiany zużytego fragmentu siatki.

Przy dłuższych ogrodzeniach dobierz kolejne rolki o tej samej wysokości, średnicy drutu i wielkości oczek. Przed zakupem zmierz odcinki przeznaczone do montażu, odejmij szerokość bram i furtek oraz uwzględnij materiał potrzebny na zakończenia i połączenia.

Akcesoria do siatki ogrodzeniowej 1,20 m z drutu 3,5 mm

Do montażu przygotuj słupki o długości dopasowanej do wysokości siatki i sposobu osadzenia. Uwzględnij podpory, drut naciągowy, napinacze oraz pręty napinające. Obejmy i pozostałe mocowania powinny pasować do przekroju słupków i wybranego systemu ogrodzeniowego.

Siatka ocynkowana 120 cm, drut 3,5 mm, rolka 10 m pozwala wykonać przejrzyste ogrodzenie ogrodu lub działki. Równomierny naciąg i dopasowane akcesoria pomagają zachować regularny kształt oczek, stabilne mocowanie oraz estetyczną linię ogrodzenia.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Siatka ogrodzeniowa pleciona
Wysokość siatki	1,20 m / 120 cm
Średnica drutu	3,5 mm

Długość rolki	10 m
Powierzchnia siatki w rolce	12 m²
Materiał	Drut stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk
Kształt oczek	Rombowy
Kolor	Srebrny – ocynkowany
Forma sprzedaży	Rolka

Zastosowanie

Zastosowanie siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 120 cm, drut 3,5 mm

Siatka ocynkowana o wysokości 1,20 m, z drutu 3,5 mm, w rolce 10 m sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej i wydzielania przestrzeni na posesji. Pleciona konstrukcja z rombowymi oczkami pozwala zachować widok na otoczenie oraz dostęp światła do roślin.

Ogrodzenie ogrodu przydomowego

Siatkę można wykorzystać do wyznaczenia granic ogrodu i oddzielenia go od sąsiednich terenów. Srebrne wykończenie komponuje się z zielenią i ocynkowanymi słupkami, tworząc przejrzyste ogrodzenie wokół domu.

Wygrodzenie działki rekreacyjnej

Siatka ogrodzeniowa 120 cm umożliwia wydzielenie terenu wokół domku rekreacyjnego, trawnika i miejsca wypoczynku. Rolki o długości 10 m można łączyć, dopasowując ogrodzenie do przebiegu granic działki.

Oddzielenie warzywnika i rabat

Siatka pleciona nadaje się do rozdzielenia upraw, ścieżek oraz pozostałych części ogrodu. Pomaga wyznaczyć miejsce na warzywa, krzewy i inne nasadzenia. Otwarta struktura oczek zapewnia przepływ powietrza.

Podział sadów i terenów gospodarczych

Siatkę ocynkowaną 1,20 m można zastosować do wykonywania wygrodzeń pomocniczych w sadzie i wokół zabudowań gospodarczych. Pozwala oddzielić strefy o różnym przeznaczeniu, z zachowaniem przejść i dostępu do użytkowanych części terenu.

Naprawa istniejącego ogrodzenia

Rolka 10 m siatki z drutu 3,5 mm sprawdzi się przy wymianie zużytego fragmentu lub uzupełnieniu krótszego odcinka ogrodzenia. Przed połączeniem z istniejącą siatką należy dopasować wysokość, wielkość oczek i średnicę drutu oraz sprawdzić stan słupków i mocowań.

Montaż

Montaż siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 120 cm, drut 3,5 mm

Siatkę ocynkowaną o wysokości 1,20 m, z drutu 3,5 mm, w rolce 10 m montuje się na stabilnie osadzonych słupkach. Dopasowane akcesoria i równomierny naciąg pomagają utrzymać regularny splot oraz estetyczny przebieg ogrodzenia.

Akcesoria potrzebne do montażu

- Słupki dopasowane do wysokości siatki i sposobu osadzenia.
- Podpory słupków końcowych i narożnych.
- Ocynkowany drut naciągowy i napinacze.
- Pręty napinające do mocowania pionowych krawędzi siatki.
- Obejmy, przelotki oraz mocowania zgodne z wybranym systemem ogrodzenia.

Przygotowanie linii ogrodzenia

Wyznacz przebieg ogrodzenia i zaznacz położenie słupków, narożników, bram oraz furtek. Rozstaw słupków, głębokość osadzenia i fundamentowanie dobierz do warunków gruntowych oraz zaleceń producenta systemu. Uwzględnij wysokość siatki 120 cm i planowany odstęp od podłoża.

Zamontuj podpory przy słupkach przenoszących obciążenia od naciągu. W przypadku betonowania poczekaj z napinaniem do uzyskania przez beton wytrzymałości wymaganej do obciążenia konstrukcji.

Zakładanie drutów naciągowych

Poprowadź druty naciągowe przy górnej i dolnej krawędzi siatki oraz na poziomie pośrednim, zgodnie z wymaganiami systemu. Zamocuj napinacze i stopniowo napnij druty, sprawdzając ustawienie słupków i stabilność podpór.

Rozwijanie i mocowanie siatki

Rozwiń **siatkę ogrodzeniową ocynkowaną 1,20 m** wzdłuż przygotowanej linii. Przez oczka początkowej krawędzi przełóż pręt napinający i przymocuj go do słupka końcowego odpowiednimi obejmami.

Wyrównaj górną krawędź siatki i napinaj ją równomiernie przy użyciu narzędzi przeznaczonych do siatki plecionej. Unikaj ciągnięcia za pojedyncze oczka. Zamocuj końcową krawędź prętem napinającym, a następnie wykonaj połączenia ze słupkami pośrednimi oraz drutami naciągowymi.

Łączenie rolek i kontrola połączeń

Kolejne odcinki można połączyć przez wplecenie spirali drutu w ich krawędzie. Łączone rolki powinny mieć zgodną wysokość, wielkość oczek i średnicę drutu 3,5 mm. Po montażu sprawdź napięcie siatki, dokręcenie obejm i wszystkie punkty mocowania.

Podczas pracy stosuj rękawice i ochronę oczu. Zabezpiecz wystające końcówki drutów oraz chroń powłokę cynkową przed uszkodzeniami narzędziami.

Jak dobrać siatkę?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową do ogrodu i na działkę?

Przy wyborze siatki uwzględnij przeznaczenie ogrodzenia, wysokość, średnicę drutu i wielkość oczek. **Siatka ocynkowana 120 cm z drutu 3,5 mm, w rolce 10 m** sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej oraz wydzielania stref użytkowych na posesji.

Czy wysokość 1,20 m będzie odpowiednia?

Siatka o wysokości 120 cm pozwala wyznaczyć granice terenu i oddzielić warzywnik, rabaty lub miejsce wypoczynku. Otwarta konstrukcja zachowuje widok na otoczenie. Dobierając wysokość, uwzględnij ukształtowanie działki oraz funkcję ogrodzenia. Przy wygrodzeniach dla zwierząt znaczenie mają również ich wielkość, zachowanie i sposób zabezpieczenia dolnej krawędzi.

Kiedy wybrać siatkę z drutu 3,5 mm?

Średnica drutu 3,5 mm jest parametrem wartym uwagi przy poszukiwaniu siatki o sztywnym splocie. Porównując produkty, sprawdzaj jednocześnie grubość drutu, wymiar oczek i rodzaj powłoki ochronnej. Stabilność ogrodzenia zależy także od osadzenia słupków, podpór i prawidłowego naciągu.

Dlaczego wielkość oczek ma znaczenie?

Wymiar oczek wpływa na gęstość siatki i możliwość przedostawania się przez nią zwierząt. Dobierz go do przeznaczenia wygrodzenia, szczególnie przy oddzielaniu upraw lub tworzeniu przestrzeni dla zwierząt. Przed zakupem sprawdź wielkość oczek podaną dla konkretnego wariantu produktu.

Ile rolek siatki 10 m zamówić?

Zmierz długość odcinków przeznaczonych do montażu siatki, odejmując szerokość bram i furtek. Uwzględnij materiał na zakończenia i połączenia. Następnie podziel potrzebną długość przez **10 m** i zaokrąglij wynik w górę.

Przykładowo na odcinek **27 m potrzebujesz 3 rolek po 10 m**. Otrzymasz 30 m siatki, z zapasem na dopasowanie. Jedna rolka o wysokości 1,20 m i długości 10 m zawiera **12 m² siatki**.

Jak dopasować słupki i akcesoria?

Długość słupków dobierz do wysokości siatki 1,20 m, planowanego odstępu od podłoża oraz głębokości osadzenia. Przygotuj podpory słupków końcowych i narożnych, druty naciągowe, napinacze oraz pręty napinające. Obejmy i pozostałe mocowania powinny pasować do przekroju słupków i wybranego systemu montażowego.

Do **siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 120 cm z drutu 3,5 mm** dobierz kompatybilne akcesoria w ocynkowanym wykończeniu, aby uzyskać spójny wygląd ogrodzenia i prawidłowe połączenia wszystkich elementów.