Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:27

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-ogrodzeniowa-ocynkowana-150-cm-2-8-mm-10-m-p-147.html



Siatka ocynkowana - wys. 1,50 m , drut 2,8 mm - 10m

Cena	**218,00 zł**
Kod EAN	**5904947025179**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 1,50 m – drut 2,8 mm, rolka 10 m

- **Wysokość 1,50 m** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut o średnicy 2,8 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** – chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 1,50 m – drut 2,8 mm, rolka 10 m

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana o wysokości 150 cm, wykonana z drutu 2,8 mm, w rolce 10 m sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej i terenu wokół domu. Pleciona konstrukcja z rombowymi oczkami pozwala wyznaczyć granice posesji, zachowując widok na otoczenie i dostęp światła do roślin.

Wysokość **1,50 m** umożliwia wykonanie ogrodzenia przydomowego oraz wydzielenie części użytkowej działki. Srebrne wykończenie dobrze komponuje się z zielenią, elewacją budynku i ocynkowanymi słupkami, tworząc spójną całość z akcesoriami montażowymi.

Pleciona siatka ogrodzeniowa z drutu 2,8 mm

Drut o średnicy 2,8 mm tworzy pleciony splot, który można rozwinąć wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia i równomiernie napiąć. Rombowe oczka nadają siatce charakterystyczny wygląd, a otwarta struktura zapewnia przepływ powietrza pomiędzy ogrodzonym terenem a otoczeniem.

Przy wyborze siatki uwzględnij zarówno średnicę drutu, jak i wielkość oczek oraz przeznaczenie ogrodzenia. Odpowiednio osadzone słupki, podpory i dopasowane mocowania pomagają utrzymać stabilność konstrukcji oraz równą linię jej górnej krawędzi.

Ocynkowane zabezpieczenie stalowego drutu

Powierzchnię drutu pokrywa **warstwa cynku zabezpieczająca stal przed korozją**. Siatka nadaje się do użytkowania na zewnątrz, w ogrodach, na działkach i terenach gospodarczych. Jej srebrna barwa pasuje do ocynkowanych obejm, napinaczy i pozostałych elementów ogrodzenia.

Podczas transportu, rozwijania i mocowania należy chronić powłokę przed zarysowaniem oraz uszkodzeniami narzędziami. Staranny montaż i okresowa kontrola połączeń pomagają zachować estetyczny wygląd oraz właściwy stan ogrodzenia.

Siatka ocynkowana 150 cm do ogrodu i na działkę

Siatka ogrodzeniowa o wysokości 1,50 m umożliwia oddzielenie posesji lub jej wybranej części bez tworzenia pełnej przesłony. Można wykorzystać ją do rozdzielenia przestrzeni o różnym przeznaczeniu i uporządkowania terenu wokół zabudowań.

- **Ogrody przydomowe** – ogrodzenie terenu wokół domu, trawnika i nasadzeń.
- **Działki rekreacyjne** – wyznaczenie granic przestrzeni przeznaczonej do wypoczynku.
- **Warzywniki i sady** – oddzielenie upraw od pozostałej części działki.
- **Tereny gospodarcze** – wykonywanie wygrodzeń pomocniczych przy zabudowaniach.
- **Istniejące ogrodzenia** – wymiana zużytych fragmentów po dopasowaniu parametrów siatki i sprawdzeniu stanu słupków.

Rolka 10 m do budowy i uzupełniania ogrodzenia

Siatka ocynkowana w rolce 10 m ułatwia dopasowanie ilości materiału do długości planowanej realizacji. Sprawdzi się przy zamykaniu krótszego odcinka granicy działki, rozbudowie wygrodzenia lub naprawie istniejącego ogrodzenia.

Przy dłuższych odcinkach można połączyć kolejne rolki o jednakowej wysokości, średnicy drutu i wielkości oczek. Przed zakupem zmierz przebieg ogrodzenia, odejmij szerokość bram i furtek oraz uwzględnij zapas materiału na zakończenia i połączenia.

Dobierz akcesoria do siatki ogrodzeniowej 1,50 m

Do montażu **siatki ocynkowanej 150 cm z drutu 2,8 mm** przygotuj słupki dopasowane do wysokości ogrodzenia i warunków osadzenia. Uwzględnij podpory, drut naciągowy, napinacze, pręty napinające oraz obejmy i mocowania zgodne z wybranym systemem.

Równomierne napięcie siatki i prawidłowe zamocowanie jej do słupków pomagają zachować regularny kształt oczek oraz estetyczną linię ogrodzenia. Ocynkowane akcesoria uzupełnią srebrne wykończenie siatki wokół ogrodu lub działki.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Siatka ogrodzeniowa pleciona
Wysokość siatki	1,50 m / 150 cm

Średnica drutu	2,8 mm
Długość rolki	10 m
Powierzchnia siatki w rolce	15 m²
Materiał	Drut stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk
Kształt oczek	Rombowy
Kolor	Srebrny – ocynkowany
Forma sprzedaży	Rolka

Zastosowanie

Zastosowanie siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 150 cm, drut 2,8 mm

Siatka ocynkowana o wysokości 1,50 m, z drutu 2,8 mm, w rolce 10 m sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej oraz terenu wokół zabudowań. Pleciona konstrukcja z rombowymi oczkami pozwala wyznaczyć granice posesji, zachowując widok na otoczenie i dostęp światła do roślin.

Ogrodzenie ogrodu przydomowego

Siatkę można wykorzystać do oddzielenia ogrodu od sąsiednich terenów i wyznaczenia przestrzeni wokół domu. Srebrne wykończenie dobrze komponuje się z zielenią oraz ocynkowanymi słupkami i mocowaniami.

Wygrodzenie działki rekreacyjnej

Siatka ogrodzeniowa 150 cm nadaje się do ogrodzenia terenu wokół domku rekreacyjnego, trawnika i miejsca wypoczynku. Rolki o długości 10 m można łączyć, dopasowując ogrodzenie do długości poszczególnych odcinków działki.

Oddzielenie warzywnika i sadu

Siatka pleciona umożliwia wydzielenie obszaru upraw, drzew owocowych i innych nasadzeń. Pomaga rozdzielić część uprawną od ścieżek oraz stref użytkowych, a otwarte oczka zapewniają przepływ powietrza.

Podział terenu gospodarczego

Siatkę ocynkowaną 1,50 m można zastosować do wykonywania wygrodzeń pomocniczych przy zabudowaniach gospodarczych. Pozwala oddzielić obszary o różnym przeznaczeniu, z zachowaniem przejść i dostępu do użytkowanych części posesji.

Naprawa i rozbudowa ogrodzenia

Rolka 10 m siatki z drutu 2,8 mm sprawdzi się przy wymianie zużytego fragmentu lub uzupełnieniu brakującego odcinka ogrodzenia. Przed połączeniem z istniejącą siatką należy dopasować wysokość, wielkość oczek i średnicę drutu oraz sprawdzić stan słupków i mocowań.

Montaż

Montaż siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 150 cm, drut 2,8 mm

Siatkę ocynkowaną o wysokości 1,50 m, z drutu 2,8 mm, w rolce 10 m montuje się na stabilnie osadzonych słupkach. Równomierne napięcie oraz dopasowane mocowania pomagają zachować regularny splot i estetyczną linię ogrodzenia.

Akcesoria potrzebne do montażu

- Słupki ogrodzeniowe dopasowane do wysokości siatki i sposobu osadzenia.
- Podpory słupków końcowych i narożnych.
- Ocynkowany drut naciągowy oraz napinacze.
- Pręty napinające do mocowania pionowych krawędzi siatki.
- Obejmy, przelotki i mocowania zgodne z wybranym systemem ogrodzenia.

Przygotowanie terenu i osadzenie słupków

Wyznacz przebieg ogrodzenia, uwzględniając narożniki, bramy oraz furtki. Rozstaw słupków, głębokość osadzenia i sposób fundamentowania dopasuj do warunków gruntowych oraz zaleceń producenta systemu. Przy doborze długości słupków uwzględnij wysokość siatki 150 cm i planowany odstęp od podłoża.

Zamontuj podpory przy słupkach przenoszących obciążenia od naciągu. W przypadku betonowania rozpocznij napinanie po uzyskaniu przez beton wytrzymałości wymaganej do obciążenia konstrukcji.

Mocowanie drutów naciągowych

Poprowadź druty naciągowe przy górnej i dolnej krawędzi siatki oraz na poziomie pośrednim, zgodnie z wymaganiami systemu. Zamocuj napinacze i stopniowo napnij druty, kontrolując ustawienie słupków oraz stabilność podpór.

Rozwijanie i napinanie siatki

Rozwiń **siatkę ogrodzeniową ocynkowaną 1,50 m** wzdłuż przygotowanej linii. Przełóż pręt napinający przez oczka początkowej krawędzi i przymocuj go do słupka końcowego za pomocą odpowiednich obejm.

Rozprowadź siatkę, wyrównaj jej górną krawędź i napinaj równomiernie narzędziami przeznaczonymi do siatki plecionej. Unikaj ciągnięcia za pojedyncze oczka. Zamocuj końcową krawędź prętem napinającym, a następnie połącz siatkę ze słupkami pośrednimi i drutami naciągowymi.

Łączenie rolek i kontrola mocowań

Kolejne odcinki można połączyć przez wplecenie spirali drutu w ich krawędzie. Łączone rolki powinny mieć jednakową wysokość, wielkość oczek i średnicę drutu 2,8 mm. Po zakończeniu montażu sprawdź napięcie siatki, dokręcenie obejm oraz wszystkie punkty mocowania.

Podczas pracy stosuj rękawice i ochronę oczu. Zabezpiecz wystające końcówki drutów oraz chroń powłokę cynkową przed zarysowaniem i uszkodzeniami narzędziami.

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową ?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową do ogrodu i na działkę?

Przy wyborze siatki uwzględnij przeznaczenie ogrodzenia, wysokość, średnicę drutu oraz wielkość oczek. **Siatka ocynkowana 150 cm z drutu 2,8 mm, w rolce 10 m** sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej i wydzielania przestrzeni wokół zabudowań.

Czy wysokość 1,50 m będzie odpowiednia?

Siatka o wysokości 150 cm pozwala wyznaczyć granice posesji oraz oddzielić część gospodarczą, uprawną i rekreacyjną. Otwarta konstrukcja zachowuje widok na otoczenie. Wysokość dobierz do funkcji ogrodzenia i ukształtowania terenu. Przy wygrodzeniach dla zwierząt uwzględnij również ich wielkość, zachowanie i sposób zabezpieczenia dolnej krawędzi.

Na co zwrócić uwagę przy drucie 2,8 mm?

Wartość **2,8 mm** określa średnicę drutu użytego do wykonania siatki. Porównując warianty, sprawdzaj jednocześnie wielkość oczek i rodzaj powłoki ochronnej. Stabilność gotowego ogrodzenia zależy także od słupków, podpór, mocowań i równomiernego napięcia siatki.

Jak dopasować wielkość oczek?

Wymiar oczek dobierz do przeznaczenia wygrodzenia. Przy podziale ogrodu znaczenie mają przejrzystość i wygląd siatki. Jeśli ogrodzenie ma ograniczać dostęp zwierząt, sprawdź, czy rozmiar otworów odpowiada temu zastosowaniu. Przed zakupem zweryfikuj wielkość oczek podaną dla konkretnego wariantu produktu.

Ile rolek siatki 10 m potrzebujesz?

Zmierz łączną długość odcinków przeznaczonych do ogrodzenia siatką, odejmując szerokość bram i furtek. Dodaj zapas na zakończenia oraz połączenia. Następnie podziel potrzebną długość przez **10 m** i zaokrąglij wynik w górę.

Przykładowo na odcinek o długości **36 m potrzebujesz 4 rolek po 10 m**. Otrzymasz łącznie 40 m siatki, pozostawiając materiał na dopasowanie. Jedna rolka o wysokości 1,50 m i długości 10 m zawiera **15 m² siatki**.

Jak dobrać słupki i akcesoria montażowe?

Długość słupków dopasuj do wysokości siatki 150 cm, planowanego odstępu od podłoża i głębokości osadzenia. Przygotuj podpory słupków końcowych oraz narożnych, drut naciągowy, napinacze i pręty napinające. Obejmy oraz pozostałe mocowania powinny pasować do przekroju słupków i wybranego systemu ogrodzenia.

Do **siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 1,50 m z drutu 2,8 mm** dobierz akcesoria w ocynkowanym wykończeniu, aby uzyskać spójny wygląd konstrukcji. Przed zamówieniem sprawdź zgodność wszystkich elementów montażowych.