Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:28

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-ogrodzeniowa-ocynkowana-150-cm-3-5-mm-10-m-p-148.html



Siatka ocynkowana - wys. 1,50 m , drut 3,5 mm - 10m

Cena	**422,00 zł**
Kod EAN	**5904947025223**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 1,50 cm – drut 3,5 mm, rolka 10 m

- **Wysokość 1,50 m** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut o średnicy 3,5 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** – chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 1,50 m – drut 3,5 mm, rolka 10 m

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana o wysokości 150 cm, wykonana z drutu 3,5 mm, w rolce 10 m sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej oraz terenu wokół zabudowań. Pleciona konstrukcja z rombowymi oczkami pozwala wyznaczyć granice posesji, zachowując widok na otoczenie i dostęp światła do roślin.

Wysokość **1,50 m** umożliwia wykonanie ogrodzenia przydomowego lub oddzielenie wybranej części działki. Srebrne wykończenie dobrze komponuje się z zielenią, elewacją domu i ocynkowanymi słupkami, tworząc spójną całość z mocowaniami.

Siatka pleciona z drutu 3,5 mm

Drut o średnicy 3,5 mm tworzy wyraźny, pleciony splot. To istotny parametr przy doborze siatki do ogrodzenia użytkowanego na co dzień. Podczas porównywania produktów warto sprawdzić również wielkość oczek, rodzaj zabezpieczenia powierzchni i dopasowanie do planowanego zastosowania.

Siatkę rozwija się wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia, a następnie równomiernie napina i mocuje do konstrukcji. Stabilność gotowego ogrodzenia zależy od właściwego osadzenia słupków, zastosowania podpór oraz doboru drutów naciągowych i pozostałych akcesoriów.

Ocynkowane zabezpieczenie przed korozją

Stalowy drut pokryty jest **warstwą cynku zabezpieczającą powierzchnię przed korozją**. Siatka nadaje się do zastosowań zewnętrznych w ogrodach, na działkach i terenach gospodarczych. Ocynkowane wykończenie pozwala dopasować ją do srebrnych słupków, obejm i napinaczy.

Podczas transportu, rozwijania i montażu należy chronić powłokę przed zarysowaniem oraz uszkodzeniami narzędziami. Starannie wykonane mocowania i okresowa kontrola połączeń pomagają utrzymać ogrodzenie w dobrym stanie.

Ogrodzenie ogrodu i działki o wysokości 150 cm

Siatka ocynkowana 1,50 m pozwala oddzielić posesję lub jej część bez tworzenia pełnej przesłony. Otwarta struktura oczek zapewnia przepływ powietrza, a przejrzysta konstrukcja umożliwia obserwowanie terenu po obu stronach ogrodzenia.

- **Ogrody przydomowe** – ogrodzenie przestrzeni wokół domu, trawnika i nasadzeń.
- **Działki rekreacyjne** – wyznaczanie granic terenu przeznaczonego do wypoczynku.
- **Warzywniki i sady** – oddzielanie upraw od pozostałych części działki.
- **Tereny gospodarcze** – wykonywanie wygrodzeń pomocniczych przy zabudowaniach.
- **Istniejące ogrodzenia** – wymiana zużytych odcinków po dopasowaniu parametrów siatki i sprawdzeniu stanu konstrukcji.

Rolka 10 m do budowy i rozbudowy ogrodzenia

Siatka ogrodzeniowa w rolce 10 m ułatwia dopasowanie ilości materiału do długości planowanej realizacji. Można wykorzystać ją do zamknięcia krótszego odcinka granicy działki, wydzielenia części ogrodu lub naprawy uszkodzonego fragmentu ogrodzenia.

Przy dłuższych odcinkach można połączyć kolejne rolki o zgodnej wysokości, średnicy drutu i wielkości oczek. Przed zakupem zmierz przebieg ogrodzenia, odejmij szerokość bram oraz furtek i uwzględnij zapas materiału potrzebny na zakończenia i połączenia.

Dobierz akcesoria do siatki 1,50 m z drutu 3,5 mm

Do montażu **siatki ocynkowanej 150 cm z drutu 3,5 mm** przygotuj słupki dopasowane do wysokości ogrodzenia i warunków osadzenia. Uwzględnij podpory, drut naciągowy, napinacze, pręty napinające oraz obejmy i mocowania zgodne z wybranym systemem.

Równomierne napięcie siatki oraz prawidłowe połączenie jej ze słupkami pomagają zachować regularne oczka i estetyczną linię ogrodzenia. Akcesoria w ocynkowanym wykończeniu uzupełnią srebrny wygląd konstrukcji wokół ogrodu lub działki.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Siatka ogrodzeniowa pleciona
Wysokość siatki	1,50 m / 150 cm

Średnica drutu	3,5 mm
Długość rolki	10 m
Powierzchnia siatki w rolce	15 m²
Materiał	Drut stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk
Kształt oczek	Rombowy
Kolor	Srebrny – ocynkowany
Forma sprzedaży	Rolka

Zastosowanie

Zastosowanie siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 150 cm, drut 3,5 mm

Siatka ocynkowana o wysokości 1,50 m, z drutu 3,5 mm, w rolce 10 m sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej oraz terenu wokół zabudowań. Pleciona konstrukcja z rombowymi oczkami pozwala wyznaczyć granice posesji, zachowując widok na otoczenie i dostęp światła do roślin.

Ogrodzenie ogrodu przydomowego

Siatkę można wykorzystać do oddzielenia ogrodu od sąsiednich terenów oraz wyznaczenia przestrzeni wokół domu. Srebrna powierzchnia pasuje do ocynkowanych słupków i mocowań, tworząc spójne ogrodzenie na tle trawnika i nasadzeń.

Wygrodzenie działki rekreacyjnej

Siatka ogrodzeniowa 150 cm nadaje się do ogrodzenia terenu wokół domku rekreacyjnego i miejsca wypoczynku. Rolki o długości 10 m można łączyć, dopasowując długość ogrodzenia do przebiegu granic działki.

Oddzielenie warzywnika i sadu

Siatka pleciona umożliwia wydzielenie obszaru upraw, drzew owocowych i krzewów. Pomaga rozdzielić część uprawną od ścieżek, trawnika i pozostałych stref ogrodu. Otwarta struktura oczek zapewnia przepływ powietrza.

Podział terenu gospodarczego

Siatkę ocynkowaną 1,50 m można zastosować do wykonywania wygrodzeń pomocniczych przy zabudowaniach gospodarczych. Pozwala oddzielić obszary o różnym przeznaczeniu, z uwzględnieniem przejść i dostępu do użytkowanych części posesji.

Naprawa i rozbudowa istniejącego ogrodzenia

Rolka 10 m siatki z drutu 3,5 mm sprawdzi się przy wymianie zużytego fragmentu lub uzupełnianiu brakującego odcinka ogrodzenia. Przed połączeniem z istniejącą siatką należy dopasować wysokość, wielkość oczek i średnicę drutu oraz sprawdzić stan słupków i mocowań.

Montaż

Montaż siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 150 cm, drut 3,5 mm

Siatkę ocynkowaną o wysokości 1,50 m, z drutu 3,5 mm, w rolce 10 m montuje się na stabilnie osadzonych słupkach. Dopasowane mocowania i równomierne napięcie pomagają zachować regularny splot oraz estetyczną linię ogrodzenia.

Akcesoria potrzebne do montażu

- Słupki ogrodzeniowe dopasowane do wysokości siatki i sposobu osadzenia.
- Podpory słupków końcowych i narożnych.
- Ocynkowany drut naciągowy oraz napinacze.
- Pręty napinające do mocowania pionowych krawędzi siatki.
- Obejmy, przelotki i mocowania zgodne z wybranym systemem ogrodzenia.

Przygotowanie linii ogrodzenia i słupków

Wyznacz przebieg ogrodzenia, uwzględniając narożniki, bramy i furtki. Rozstaw słupków, głębokość ich osadzenia oraz sposób fundamentowania dobierz do warunków gruntowych i zaleceń producenta systemu. Przy ustalaniu długości słupków uwzględnij wysokość siatki 150 cm oraz planowany odstęp od podłoża.

Zamontuj podpory przy słupkach przenoszących obciążenia od naciągu. Jeżeli słupki są betonowane, rozpocznij napinanie po uzyskaniu przez beton wytrzymałości wymaganej do obciążenia konstrukcji.

Zakładanie drutów naciągowych

Poprowadź druty naciągowe przy górnej i dolnej krawędzi siatki oraz na poziomie pośrednim, zgodnie z wymaganiami systemu. Połącz je z napinaczami i napinaj stopniowo, kontrolując ustawienie słupków oraz stabilność podpór.

Rozwijanie i mocowanie siatki

Rozwiń **siatkę ogrodzeniową ocynkowaną 1,50 m** wzdłuż przygotowanej linii. Przełóż pręt napinający przez oczka początkowej krawędzi i przymocuj go do słupka końcowego odpowiednimi obejmami.

Rozprowadź siatkę, wyrównaj jej górną krawędź i napinaj równomiernie narzędziami przeznaczonymi do siatki plecionej. Unikaj ciągnięcia za pojedyncze oczka i nadmiernego naprężania splotu. Zamocuj końcową krawędź prętem napinającym, a następnie połącz siatkę ze słupkami pośrednimi oraz drutami naciągowymi.

Łączenie rolek i kontrola mocowań

Kolejne odcinki można połączyć przez wplecenie spirali drutu w ich krawędzie. Łączone rolki powinny mieć jednakową wysokość, wielkość oczek i średnicę drutu 3,5 mm. Po zakończeniu montażu sprawdź napięcie siatki, dokręcenie obejm oraz wszystkie punkty mocowania.

Podczas pracy stosuj rękawice i ochronę oczu. Zabezpiecz wystające końcówki drutów oraz chroń powłokę cynkową przed zarysowaniem i uszkodzeniami narzędziami.

Jak dobrać siatkę?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową do ogrodu i na działkę?

Wybierając siatkę, uwzględnij przeznaczenie ogrodzenia, wysokość, średnicę drutu i wielkość oczek. **Siatka ocynkowana 150 cm z drutu 3,5 mm, w rolce 10 m** sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej oraz wydzielania przestrzeni wokół zabudowań.

Czy wysokość 1,50 m będzie odpowiednia?

Siatka o wysokości 150 cm pozwala wyznaczyć granice posesji oraz oddzielić część uprawną, gospodarczą i rekreacyjną. Pleciona konstrukcja zachowuje widok na otoczenie. Wysokość dobierz do funkcji ogrodzenia i ukształtowania działki. Jeśli ogrodzenie ma ograniczać przemieszczanie się zwierząt, uwzględnij ich wielkość, zachowanie oraz sposób zabezpieczenia dolnej krawędzi.

Co uwzględnić przy wyborze drutu 3,5 mm?

Wartość **3,5 mm** określa średnicę drutu użytego do wykonania siatki. Porównując produkty, sprawdzaj ją razem z wielkością oczek i rodzajem zabezpieczenia powierzchni. Stabilność ogrodzenia zależy także od osadzenia słupków, zastosowania podpór oraz równomiernego napięcia siatki.

Jak dopasować wielkość oczek?

Wymiar oczek powinien odpowiadać przeznaczeniu wygrodzenia. Przy ogrodzeniu ogrodu znaczenie mają przejrzystość i wygląd siatki. Przy ograniczaniu dostępu zwierząt istotny jest również rozmiar otworów. Przed zakupem sprawdź wielkość

oczek podaną dla konkretnego wariantu produktu.

Ile rolek siatki 10 m potrzebujesz?

Zmierz łączną długość odcinków przeznaczonych do montażu siatki, odejmując szerokość bram i furtek. Uwzględnij zapas na zakończenia i połączenia. Następnie podziel potrzebną długość przez **10 m** i zaokrąglij wynik w górę.

Przykładowo na odcinek o długości **35 m potrzebujesz 4 rolek po 10 m**. Otrzymasz łącznie 40 m siatki, z zapasem na dopasowanie. Jedna rolka o wysokości 1,50 m i długości 10 m zawiera **15 m² materiału**.

Jak dobrać słupki i akcesoria montażowe?

Długość słupków dopasuj do wysokości siatki 150 cm, planowanego odstępu od podłoża oraz głębokości osadzenia. Przygotuj podpory słupków końcowych i narożnych, drut naciągowy, napinacze oraz pręty napinające. Obejmy i pozostałe mocowania powinny pasować do przekroju słupków i wybranego systemu ogrodzenia.

Do **siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 1,50 m z drutu 3,5 mm** dobierz akcesoria w ocynkowanym wykończeniu, aby uzyskać spójny wygląd konstrukcji. Przed zamówieniem sprawdź zgodność wszystkich elementów montażowych.