Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:18

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-ogrodzeniowa-ocynkowana-200-cm-2-5-mm-10-m-p-153.html



Siatka ocynkowana - wys. 2,00 m , drut 2,8 mm - 10m

Cena	**290,00 zł**
Kod EAN	**5904947025216**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 2,00 cm – drut 2,5 mm, rolka 10 m

- **Wysokość 2,00 m** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut o średnicy 2,5 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** – chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 2,00 m – drut 2,5 mm, rolka 10 m

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana o wysokości 200 cm, wykonana z drutu 2,5 mm, w rolce 10 m sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki i terenu wokół zabudowań. Pleciona konstrukcja z rombowymi oczkami pozwala wyznaczyć granice posesji, zachowując widok na otoczenie oraz dostęp światła do roślin.

Wysokość **2,00 m** to propozycja do realizacji wymagających wyższego ogrodzenia. Srebrna powierzchnia siatki dobrze komponuje się z zielenią, a w połączeniu z ocynkowanymi słupkami i mocowaniami tworzy spójne wygrodzenie terenu.

Pleciona siatka ogrodzeniowa z drutu 2,5 mm

Drut o średnicy 2,5 mm tworzy elastyczny, pleciony splot, który można rozwinąć wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia i równomiernie napiąć. Rombowe oczka nadają siatce charakterystyczny wygląd, a otwarta struktura umożliwia przepływ powietrza pomiędzy posesją a otoczeniem.

Przy wyborze siatki uwzględnij średnicę drutu, wielkość oczek oraz przeznaczenie ogrodzenia. W przypadku wysokości 200 cm ważne jest dopasowanie słupków, podpór i elementów naciągowych do całej konstrukcji oraz warunków osadzenia.

Ocynkowane zabezpieczenie stalowego drutu

Powierzchnię drutu pokrywa **warstwa cynku zabezpieczająca stal przed korozją**. Siatka nadaje się do użytkowania na zewnątrz, w ogrodach, na działkach i terenach gospodarczych. Jej srebrne wykończenie pasuje do ocynkowanych obejm, napinaczy oraz pozostałych akcesoriów.

Podczas transportu, rozwijania i mocowania należy chronić powłokę przed zarysowaniem i uszkodzeniami narzędziami. Staranny montaż oraz okresowa kontrola połączeń pomagają utrzymać estetyczny wygląd i właściwy stan ogrodzenia.

Siatka ocynkowana 200 cm do ogrodu i na działkę

Siatka ogrodzeniowa o wysokości 2 m umożliwia oddzielenie posesji lub jej wybranej części bez tworzenia pełnej przesłony. Można wykorzystać ją do wyznaczania granic terenu oraz rozdzielania przestrzeni o różnym przeznaczeniu.

- **Ogrody przydomowe** – ogrodzenie terenu wokół domu, trawnika i nasadzeń.
- **Działki rekreacyjne** – wyznaczanie granic przestrzeni wokół domku i miejsca wypoczynku.
- **Warzywniki i sady** – oddzielanie obszarów upraw od pozostałych części działki.
- **Tereny gospodarcze** – wykonywanie wygrodzeń pomocniczych przy zabudowaniach.
- **Istniejące ogrodzenia** – wymiana zużytych odcinków po dopasowaniu parametrów siatki i sprawdzeniu stanu konstrukcji.



Rolka 10 m do budowy i rozbudowy ogrodzenia

Siatka ocynkowana w rolce 10 m ułatwia dopasowanie ilości materiału do długości planowanej realizacji. Sprawdzi się przy zamykaniu krótszego odcinka granicy działki, wydzielaniu części posesji lub naprawie uszkodzonego fragmentu ogrodzenia.

Przy dłuższych odcinkach można połączyć kolejne rolki o zgodnej wysokości, średnicy drutu i wielkości oczek. Przed zakupem zmierz przebieg ogrodzenia, odejmij szerokość bram i furtek oraz uwzględnij zapas materiału potrzebny na zakończenia i połączenia.

Dobierz akcesoria do siatki ogrodzeniowej 2,00 m

Do montażu **siatki ocynkowanej 200 cm z drutu 2,5 mm** przygotuj słupki dopasowane do wysokości ogrodzenia i warunków osadzenia. Uwzględnij podpory, drut naciągowy, napinacze, pręty napinające oraz obejmy i mocowania zgodne z wybranym systemem.

Równomierne napięcie siatki i prawidłowe zamocowanie jej do słupków pomagają zachować regularny kształt oczek oraz równą linię ogrodzenia. Akcesoria w ocynkowanym wykończeniu uzupełnią srebrny wygląd konstrukcji wokół ogrodu lub działki.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Siatka ogrodzeniowa pleciona
Wysokość siatki	2,00 m / 200 cm
Średnica drutu	2,5 mm

Długość rolki	10 m
Powierzchnia siatki w rolce	20 m²
Materiał	Drut stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk
Kształt oczek	Rombowy
Kolor	Srebrny – ocynkowany
Forma sprzedaży	Rolka

Zastosowanie

Zastosowanie siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 200 cm, drut 2,5 mm

Siatka ocynkowana o wysokości 2,00 m, z drutu 2,5 mm, w rolce 10 m sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki i terenu wokół zabudowań. Pleciona konstrukcja z rombowymi oczkami pozwala wyznaczyć granice posesji, zachowując widok na otoczenie oraz dostęp światła do roślin.

Ogrodzenie posesji i ogrodu przydomowego

Siatkę można wykorzystać do oddzielenia posesji od sąsiednich terenów i wyznaczenia przestrzeni wokół domu. Wysokość 200 cm odpowiada realizacjom, w których potrzebne jest wyższe, przejrzyste ogrodzenie. Srebrne wykończenie pasuje do ocynkowanych słupków i mocowań.

Wygrodzenie działki rekreacyjnej

Siatka ogrodzeniowa 2 m nadaje się do ogrodzenia terenu wokół domku rekreacyjnego, trawnika i miejsca wypoczynku. Rolki o długości 10 m można łączyć, dopasowując ogrodzenie do przebiegu granic działki.

Oddzielenie upraw i nasadzeń

Siatka pleciona umożliwia wydzielenie warzywnika, sadu lub części ogrodu przeznaczonej na nasadzenia. Pomaga rozdzielić obszary uprawne, ścieżki i strefy użytkowe. Otwarta struktura oczek zapewnia przepływ powietrza.

Podział terenu gospodarczego

Siatkę ocynkowaną 200 cm można zastosować do wykonywania wygrodzeń pomocniczych przy zabudowaniach gospodarczych. Pozwala oddzielić obszary o różnym przeznaczeniu, z uwzględnieniem przejść i dostępu do użytkowanych części terenu.

Naprawa i rozbudowa istniejącego ogrodzenia

Rolka 10 m siatki z drutu 2,5 mm sprawdzi się przy wymianie zużytego fragmentu lub uzupełnianiu brakującego odcinka ogrodzenia. Przed połączeniem z istniejącą siatką należy dopasować wysokość, wielkość oczek i średnicę drutu oraz sprawdzić stan słupków i mocowań.

Montaż

Montaż siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 200 cm, drut 2,5 mm

Siatkę ocynkowaną o wysokości 2,00 m, z drutu 2,5 mm, w rolce 10 m montuje się na stabilnie osadzonych słupkach. Równomierny naciąg i dopasowane mocowania pomagają zachować regularny splot oraz estetyczną linię ogrodzenia.

Akcesoria potrzebne do montażu

- Słupki ogrodzeniowe dopasowane do wysokości siatki i sposobu osadzenia.
- Podpory słupków końcowych i narożnych.
- Ocynkowany drut naciągowy oraz napinacze.
- Pręty napinające do mocowania pionowych krawędzi siatki.
- Obejmy, przelotki i mocowania zgodne z wybranym systemem ogrodzenia.

Przygotowanie terenu i osadzenie słupków

Wyznacz przebieg ogrodzenia, uwzględniając narożniki, bramy i furtki. Rozstaw słupków, głębokość ich osadzenia oraz sposób fundamentowania dobierz do warunków gruntowych i zaleceń producenta systemu. Przy ustalaniu długości słupków uwzględnij wysokość siatki 200 cm oraz planowany odstęp od podłoża.

Zamontuj podpory przy słupkach przenoszących obciążenia od naciągu. Jeżeli słupki są betonowane, rozpocznij napinanie po uzyskaniu przez beton wytrzymałości wymaganej do obciążenia konstrukcji.

Mocowanie drutów naciągowych

Poprowadź druty naciągowe przy górnej i dolnej krawędzi siatki oraz na poziomach pośrednich przewidzianych dla wybranego systemu. Zamocuj napinacze i stopniowo napnij druty, kontrolując ustawienie słupków oraz stabilność podpór.

Rozwijanie i napinanie siatki

Rozwiń **siatkę ogrodzeniową ocynkowaną 2,00 m** wzdłuż przygotowanej linii. Przełóż pręt napinający przez oczka początkowej krawędzi i przymocuj go do słupka końcowego odpowiednimi obejmami.

Rozprowadź siatkę, wyrównaj jej górną krawędź i napinaj równomiernie narzędziami przeznaczonymi do siatki plecionej. Unikaj ciągnięcia za pojedyncze oczka oraz nadmiernego naprężania splotu. Zamocuj końcową krawędź prętem napinającym, a następnie połącz siatkę ze słupkami pośrednimi i drutami naciągowymi.

Łączenie rolek i kontrola mocowań

Kolejne odcinki można połączyć przez wplecenie spirali drutu w ich krawędzie. Łączone rolki powinny mieć jednakową wysokość, wielkość oczek i średnicę drutu 2,5 mm. Po zakończeniu montażu sprawdź napięcie siatki, dokręcenie obejm oraz wszystkie punkty mocowania.

Podczas pracy stosuj rękawice i ochronę oczu. Zabezpiecz wystające końcówki drutów oraz chroń powłokę cynkową przed zarysowaniem i uszkodzeniami narzędziami.

Jak dobrać siatkę?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową do ogrodu i na działkę?

Wybierając siatkę, uwzględnij przeznaczenie ogrodzenia, wysokość, średnicę drutu i wielkość oczek. **Siatka ocynkowana 200 cm z drutu 2,5 mm, w rolce 10 m** sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki oraz wydzielania przestrzeni wokół zabudowań.

Czy wysokość 2,00 m będzie odpowiednia?

Siatka o wysokości 200 cm pozwala wykonać wyższe ogrodzenie posesji przy zachowaniu widoku na otoczenie. Dopasuj wysokość do funkcji wygrodzenia i ukształtowania działki. Jeśli ogrodzenie ma ograniczać przemieszczanie się zwierząt, uwzględnij ich wielkość, zachowanie oraz sposób zabezpieczenia dolnej krawędzi.

Co oznacza średnica drutu 2,5 mm?

Wartość **2,5 mm** określa grubość drutu użytego do wykonania siatki. Porównując warianty, sprawdzaj ją razem z wielkością oczek i rodzajem powłoki ochronnej. Przy ogrodzeniu o wysokości 2 m istotny jest również dobór słupków, podpór i elementów naciągowych do całej konstrukcji.

Jak dopasować wielkość oczek?

Wymiar oczek powinien odpowiadać przeznaczeniu ogrodzenia. Przy wydzielaniu części ogrodu znaczenie mają przejrzystość i wygląd siatki. Przy ograniczaniu dostępu zwierząt istotna jest również możliwość ich przedostania się przez otwory. Przed zakupem sprawdź wielkość oczek podaną dla konkretnego wariantu produktu.

Ile rolek siatki 10 m potrzebujesz?

Zmierz łączną długość odcinków przeznaczonych do montażu siatki, odejmując szerokość bram i furtek. Dodaj zapas na zakończenia i połączenia. Następnie podziel potrzebną długość przez **10 m** i zaokrąglij wynik w górę.

Przykładowo na odcinek o długości **45 m potrzebujesz 5 rolek po 10 m**. Otrzymasz łącznie 50 m siatki, pozostawiając materiał na dopasowanie. Jedna rolka o wysokości 2,00 m i długości 10 m zawiera **20 m² siatki**.

Jak dobrać słupki i akcesoria montażowe?

Długość słupków dopasuj do wysokości siatki 200 cm, planowanego odstępu od podłoża oraz głębokości osadzenia. Przygotuj podpory słupków końcowych i narożnych, drut naciągowy, napinacze oraz pręty napinające. Obejmy i pozostałe mocowania powinny pasować do przekroju słupków i wybranego systemu ogrodzenia.

Do **siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 2,00 m z drutu 2,5 mm** dobierz akcesoria w ocynkowanym wykończeniu, aby uzyskać spójny wygląd konstrukcji. Przed zamówieniem sprawdź zgodność wszystkich elementów montażowych.