Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:09

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-powlekana-pcv-100-cm-3-1-mm-czarna-10-m-p-157.html



# Siatka powlekana PCV - wys. 1,00 m , drut 3,1 mm - CZARNA - 10m

| | |
|---|---|
| Cena | **123,00 zł** |
| Kod EAN | **5904947025278** |

## Opis produktu

### Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,00 m – drut 3,1 mm czarna - rolka 10 m

- **Wysokość 100 cm** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut ocynkowany o średnicy 2,0 ± 0,09 mm** + **PCV** = **3,1 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** +powłoka PCV chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



# Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,00 m – drut 3,1 mm, czarna, rolka 10 m

**Czarna siatka ogrodzeniowa powlekana PCV o wysokości 1,00 m** to praktyczne rozwiązanie do wykonywania niskich ogrodzeń ogrodów, działek i terenów przydomowych. Pleciony splot pozwala wydzielić przestrzeń, zachowując dostęp światła i widok na otoczenie. Rolka o długości **10 m** zawiera **10 m² siatki**.

## Drut ocynkowany z dodatkową powłoką PCV

Siatka wykonana jest z **drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 2,0 ± 0,09 mm**. Po nałożeniu powłoki PCV średnica zewnętrzna wynosi **3,1 ± 0,09 mm**. Warstwa cynku zabezpiecza stal przed korozją, a powłoka z tworzywa stanowi dodatkową barierę przed wilgocią i nadaje ogrodzeniu czarny kolor.

## Czarny kolor do nowoczesnych aranżacji

Czarne wykończenie dobrze komponuje się z jasną elewacją, betonową podmurówką i zielenią ogrodu. Ułatwia dopasowanie ogrodzenia do czarnych bram, furtek oraz pozostałych metalowych elementów posesji. Słupki i akcesoria w tym samym kolorze pozwalają uzyskać spójny wygląd całej konstrukcji.

## Pleciona siatka z oczkami 60 × 60 mm

**Rombowe oczka o wymiarze 60 × 60 mm, z tolerancją ± 5 mm**, tworzą ażurową powierzchnię ogrodzenia. Elastyczny splot ułatwia rozwijanie siatki i dopasowanie jej do poszczególnych odcinków. Prawidłowe napięcie oraz równomierne rozmieszczenie mocowań pomagają utrzymać estetyczną linię ogrodzenia.

## Wysokość 100 cm do ogrodu i na działkę

**Siatka powlekana PCV 100 cm w kolorze czarnym** sprawdzi się przy wyznaczaniu granic ogrodu, oddzielaniu części rekreacyjnej od użytkowej i wydzielaniu przestrzeni wokół nasadzeń. Można ją zastosować także na terenach gospodarczych, w miejscach, w których wystarczające jest niskie ogrodzenie.

## Rolka 10 m do krótszych odcinków i rozbudowy ogrodzenia

Długość 10 m ułatwia planowanie zakupu materiału do nowych ogrodzeń oraz wymiany istniejących fragmentów. Przed zamówieniem należy zmierzyć przebieg ogrodzenia, uwzględnić bramę i furtkę oraz zapas potrzebny na mocowanie zakończeń. Plecioną siatkę można skrócić przez wyplecenie pojedynczej spirali drutu.

## Montaż na słupkach z drutami naciągowymi

Siatkę montuje się na stabilnie osadzonych słupkach z wykorzystaniem drutów naciągowych, napinaczy i odpowiednich mocowań. Słupki końcowe oraz narożne wymagają właściwego podparcia. Podczas rozwijania i napinania siatki należy chronić powłokę PCV przed przecięciami, zarysowaniami i zgniataniem.

**Czarna siatka ogrodzeniowa PCV 1,00 m, drut 3,1 mm, rolka 10 m** łączy ażurową konstrukcję z wykończeniem pasującym do współczesnych ogrodów i posesji. Dobierz do niej słupki oraz akcesoria montażowe, aby przygotować komplet materiałów do wykonania ogrodzenia.

# Dane techniczne

# Dane techniczne – siatka ogrodzeniowa PCV 100 cm, czarna, 10 m

| | |
|---|---|
| **Rodzaj siatki** | Siatka ogrodzeniowa pleciona, powlekana PCV |
| **Wysokość** | 100 cm (1,00 m) |
| **Długość rolki** | 10 m |
| **Powierzchnia siatki w rolce** | 10 m² |
| **Średnica drutu ocynkowanego bez PCV** | 2,0 ± 0,09 mm |
| **Średnica drutu z powłoką PCV** | 3,1 ± 0,09 mm |
| **Wymiar oczka** | 60 × 60 mm (tolerancja ± 5 mm) |

| | |
|---|---|
| **Kształt oczka** | Rombowy |
| **Materiał** | Drut stalowy ocynkowany |
| **Zabezpieczenie powierzchni** | Warstwa cynku oraz powłoka PCV |
| **Kolor** | Czarny |
| **Forma sprzedaży** | Rolka 10 m |

# Zastosowanie

## Zastosowanie czarnej siatki ogrodzeniowej PCV 100 cm

**Czarna siatka powlekana PCV o wysokości 1,00 m** służy do wykonywania niskich ogrodzeń i porządkowania przestrzeni wokół domu, ogrodu oraz działki. Ażurowy splot pozwala wyznaczyć granice terenu, zachowując dostęp światła i widok na otoczenie.

### Ogrodzenia ogrodów przydomowych

Siatkę można wykorzystać do ogradzania ogrodu i oddzielania go od sąsiednich części posesji. Czarny kolor dobrze komponuje się z zielenią, jasnymi elewacjami oraz bramami i furtkami w ciemnym wykończeniu.

### Wydzielanie stref na działce

Wysokość 100 cm sprawdzi się przy rozdzielaniu części wypoczynkowej i gospodarczej, wyznaczaniu granic ogródka warzywnego lub ograniczaniu przypadkowego wchodzenia na rabaty. Niskie ogrodzenie nie dominuje wizualnie nad aranżacją ogrodu.

### Działki rekreacyjne i tereny użytkowe

**Siatka ogrodzeniowa PCV w rolce 10 m** nadaje się do wykonywania krótszych odcinków ogrodzeń na działkach rekreacyjnych i terenach użytkowych, gdzie wystarczająca jest bariera o wysokości 1 m.

### Uzupełnianie istniejącego ogrodzenia

Siatkę można zastosować podczas wymiany zużytego fragmentu lub rozbudowy ogrodzenia. Przed montażem należy sprawdzić wysokość, rozstaw i stan istniejących słupków oraz dopasować mocowania i druty naciągowe.

### Ogrodzenia z podmurówką betonową

Czarną siatkę można zamontować nad podmurówką, dobierając odpowiednią długość słupków. Betonowa podstawa oddziela dolną krawędź siatki od gruntu, a jej jasna powierzchnia podkreśla ciemny kolor ogrodzenia.

# Montaż

## Montaż czarnej siatki ogrodzeniowej PCV 100 cm

**Siatkę powlekaną PCV o wysokości 1,00 m** montuje się na stabilnie osadzonych słupkach, wykorzystując druty naciągowe, napinacze i mocowania. Równomierne napięcie siatki oraz właściwe podparcie słupków końcowych i narożnych pomagają uzyskać prostą linię ogrodzenia.

### 1. Wyznaczenie linii ogrodzenia

Zmierz odcinki ogrodzenia i zaznacz miejsca ustawienia słupków, bramy oraz furtki. Rozstaw słupków dopasuj do systemu montażowego i ukształtowania terenu. Przy obliczaniu ilości siatki uwzględnij materiał potrzebny na zakończenia i połączenia.

### 2. Przygotowanie słupków i podpór

Dobierz długość słupków do siatki o wysokości 100 cm, sposobu osadzenia oraz ewentualnej podmurówki. Słupki końcowe i narożne wzmocnij podporami. Jeśli słupki są betonowane, rozpocznij napinanie dopiero po uzyskaniu przez fundamenty odpowiedniej wytrzymałości.

### 3. Zamocowanie drutów naciągowych

Rozmieść trzy poziome druty naciągowe: przy górnej krawędzi siatki, w połowie jej wysokości i przy dolnej krawędzi. Zamocuj je do słupków za pomocą odpowiednich uchwytów i napinaczy. Czarne druty oraz akcesoria pozwolą zachować jednolity wygląd ogrodzenia.

### 4. Rozwinięcie i napięcie siatki

Rozwijaj siatkę stopniowo wzdłuż przygotowanego odcinka. Początek przymocuj do słupka końcowego, wykorzystując pręt napinający i dopasowane uchwyty. Następnie równomiernie naciągnij siatkę, unikając deformowania oczek i nadmiernego obciążania słupków.

### 5. Mocowanie do słupków i drutów

Połącz siatkę z drutami naciągowymi oraz słupkami pośrednimi za pomocą drutu wiązałkowego lub dedykowanych spinek. Rozmieść mocowania równomiernie na całej długości. Końcówki drutów zabezpiecz tak, aby nie wystawały poza powierzchnię ogrodzenia.

### 6. Sprawdzenie gotowego ogrodzenia

Skontroluj stabilność słupków, napięcie siatki i wszystkie połączenia. Dolna krawędź nie powinna leżeć na gruncie. Podczas prac chroń czarną powłokę PCV przed zarysowaniem, przecięciem i zgniataniem przez narzędzia.

## Jak dobrać siatkę?

## Jak dobrać siatkę ogrodzeniową do ogrodu i działki?

Dobór siatki zacznij od określenia przeznaczenia ogrodzenia. Porównaj wysokość, średnicę stalowego drutu, wymiar oczek i rodzaj zabezpieczenia powierzchni. Uwzględnij również długość ogrodzenia oraz sposób montażu.

### Wysokość odpowiednia do planowanej funkcji

**Czarna siatka PCV o wysokości 100 cm** sprawdzi się przy niskich ogrodzeniach ogrodowych i wydzielaniu stref na posesji. Jeżeli potrzebujesz wyższej bariery, wybierz wyższy wariant. Przy zastosowaniu podmurówki uwzględnij ją w całkowitej wysokości ogrodzenia.

### Średnica drutu – sprawdź rdzeń i powłokę

W tym modelu **średnica drutu ocynkowanego wynosi 2,0 ± 0,09 mm**, natomiast **średnica z powłoką PCV to 3,1 ± 0,09 mm**. Porównując produkty, sprawdzaj oba parametry. Grubsza powłoka nie oznacza większej średnicy stalowego rdzenia.

### Wielkość oczek dopasowana do zastosowania

**Oczka 60 × 60 mm z tolerancją ± 5 mm** tworzą ażurowe ogrodzenie do wyznaczania granic i podziału przestrzeni. Jeśli siatka ma ograniczać przechodzenie małych zwierząt, dobierz wymiar oczek i wysokość ogrodzenia do ich rozmiaru oraz zachowania.

### Powłoka ochronna i czarny kolor

Drut ocynkowany z powłoką PCV łączy zabezpieczenie cynkowe z dodatkową osłoną z tworzywa. Czarny kolor pasuje do jasnych elewacji, betonowych podmurówek i ciemnych bram. Dobierz słupki oraz akcesoria w zbliżonym wykończeniu, aby zachować spójny wygląd.

### Liczba rolek potrzebna do ogrodzenia

Jedna rolka zawiera **10 m siatki o wysokości 1 m**. Zmierz wszystkie odcinki, odejmij szerokość bramy i furtki oraz uwzględnij materiał na zakończenia i połączenia. Otrzymaną długość podziel przez 10 m, a liczbę rolek zaokrąglij w górę.

### Dopasowanie słupków i mocowań

Długość słupków dobierz do wysokości siatki, ewentualnej podmurówki i sposobu osadzenia w gruncie. Zaplanuj podpory słupków końcowych i narożnych, druty naciągowe, napinacze oraz mocowania. Przy wykorzystaniu istniejących słupków sprawdź ich stabilność i stan zabezpieczenia powierzchni.