Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:14

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-powlekana-pcv-100-cm-3-6-mm-czarna-10-m-p-160.html



Siatka powlekana PCV - wys. 1,00 m , drut 3,6 mm - CZARNA - 10m

Cena	**182,00 zł**
Kod EAN	**5904947025292**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,00 m – drut 3,6 mm czarna - rolka 10 m

- **Wysokość 100 cm** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut ocynkowany o średnicy 2,5 ± 0,09 mm** + **PCV** = **3,6 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** +powłoka PCV chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,00 m – drut 3,6 mm, czarna, rolka 10 m

Czarna siatka ogrodzeniowa powlekana PCV o wysokości 1,00 m to rozwiązanie do wykonywania niskich ogrodzeń ogrodów, działek i terenów przydomowych. Pleciony splot pozwala wyznaczyć granice oraz oddzielić poszczególne strefy posesji bez zasłaniania otoczenia. Rolka o długości **10 m** zawiera **10 m² siatki**.

Drut stalowy ocynkowany z powłoką PCV

Podstawę siatki stanowi **drut ocynkowany o średnicy 2,5 ± 0,09 mm**. Po pokryciu PCV jego średnica zewnętrzna wynosi **3,6 ± 0,09 mm**. Warstwa cynku zabezpiecza stal przed korozją, a powłoka z tworzywa stanowi dodatkową osłonę przed wilgocią i nadaje ogrodzeniu czarny kolor.

Czarne wykończenie do domu i ogrodu

Czarna siatka dobrze komponuje się z jasnymi elewacjami, betonowymi podmurówkami i zielenią roślin. Można ją dopasować do ciemnej bramy, furtki oraz pozostałych metalowych elementów posesji. Słupki, druty naciągowe i mocowania w tym samym kolorze pozwalają uzyskać jednolity wygląd ogrodzenia.

Pleciona konstrukcja z oczkami 60 × 60 mm

Rombowe oczka o wymiarze 60 × 60 mm, z tolerancją ± 5 mm, tworzą ażurową powierzchnię przepuszczającą światło. Elastyczny splot ułatwia rozwijanie siatki wzdłuż wyznaczonej linii oraz dopasowanie długości do poszczególnych odcinków. Prawidłowe napięcie pomaga zachować równą powierzchnię bez luźnych fragmentów.

Wysokość 100 cm do wydzielania przestrzeni

Siatka powlekana PCV 100 cm w kolorze czarnym sprawdzi się przy oddzielaniu części wypoczynkowej od gospodarczej, wyznaczaniu granic ogródka warzywnego i wydzielaniu terenu wokół nasadzeń. To propozycja do miejsc, w których wystarczające jest niskie ogrodzenie zachowujące widok na otoczenie.

Rolka 10 m do krótszych odcinków ogrodzenia

Długość rolki ułatwia zaplanowanie materiału do nowego ogrodzenia, jego rozbudowy lub wymiany istniejącego fragmentu. Przed zakupem zmierz wszystkie odcinki, odejmij szerokość bramy i furtki oraz uwzględnij materiał potrzebny na połączenia i zakończenia. Plecioną siatkę można skrócić przez wyplecenie pojedynczej spirali drutu.

Montaż na słupkach i nad podmurówką

Siatkę montuje się na stabilnie osadzonych słupkach, wykorzystując druty naciągowe, napinacze i dopasowane mocowania. Słupki narożne oraz końcowe należy odpowiednio podeprzeć. Możliwy jest również montaż nad podmurówką betonową po dobraniu właściwej długości słupków. Podczas prac należy chronić powłokę PCV przed zarysowaniem, przecięciem i zgniataniem.

Czarna siatka ogrodzeniowa PCV 1,00 m, drut z powłoką 3,6 mm, rolka 10 m łączy ocynkowany stalowy rdzeń z estetycznym wykończeniem. Dobierz słupki i akcesoria montażowe, aby przygotować komplet materiałów do ogrodzenia ogrodu lub działki.

Dane techniczne

Dane techniczne – czarna siatka ogrodzeniowa PCV 100 cm, rolka 10 m

Rodzaj siatki	Siatka ogrodzeniowa pleciona, powlekana PCV
Wysokość	100 cm (1,00 m)
Długość rolki	10 m
Powierzchnia siatki w rolce	10 m²
Średnica drutu ocynkowanego bez PCV	2,5 ± 0,09 mm
Średnica drutu z powłoką PCV	3,6 ± 0,09 mm

Wymiar oczka	60 × 60 mm (tolerancja ± 5 mm)
Kształt oczka	Rombowy
Materiał	Drut stalowy ocynkowany
Zabezpieczenie powierzchni	Warstwa cynku oraz powłoka PCV
Kolor	Czarny
Forma sprzedaży	Rolka 10 m

Zastosowanie

Zastosowanie czarnej siatki ogrodzeniowej PCV 100 cm – drut 3,6 mm

Czarna siatka powlekana PCV o wysokości 1,00 m nadaje się do wykonywania niskich ogrodzeń i wydzielania przestrzeni na posesji. Pleciony splot z oczkami 60 × 60 mm pozwala zachować widok na otoczenie, a czarny kolor pasuje do nowoczesnych domów i ogrodów.

Ogrodzenia ogrodów przydomowych

Siatkę można wykorzystać do wyznaczania granic ogrodu i oddzielania go od innych części posesji. Ażurowa konstrukcja przepuszcza światło, a ciemne wykończenie dobrze komponuje się z trawnikiem, krzewami i jasną elewacją domu.

Wydzielanie stref użytkowych

Wysokość 100 cm sprawdzi się przy oddzielaniu ogródka warzywnego, rabat i części gospodarczej od strefy wypoczynku. Niskie ogrodzenie pomaga uporządkować teren bez tworzenia pełnej przesłony.

Działki rekreacyjne i tereny gospodarcze

Siatka ogrodzeniowa PCV z drutem o średnicy zewnętrznej 3,6 mm może służyć do ogradzania wybranych części działek i terenów użytkowych, jeśli wystarczająca jest bariera o wysokości 1 m. Stalowy rdzeń ocynkowany ma średnicę 2,5 mm.

Rozbudowa i wymiana fragmentów ogrodzenia

Rolka o długości 10 m ułatwia wykonanie krótszego odcinka, uzupełnienie istniejącego ogrodzenia lub wymianę jego fragmentu. Przed montażem na dotychczasowych słupkach należy sprawdzić ich stabilność, wysokość i stan mocowań.

Ogrodzenia z podmurówką betonową

Siatkę można zamontować nad podmurówką, dobierając odpowiednią długość słupków. Betonowa podstawa oddziela dolną krawędź siatki od gruntu, a czarne słupki, druty naciągowe i akcesoria zapewniają spójny wygląd konstrukcji.

Montaż

Montaż czarnej siatki ogrodzeniowej PCV 100 cm – drut 3,6 mm

Czarną siatkę powlekaną PCV o wysokości 1,00 m montuje się na stabilnie osadzonych słupkach, wykorzystując druty naciągowe, napinacze i dopasowane mocowania. Równomierne napięcie siatki pomaga uzyskać prostą powierzchnię ogrodzenia bez luźnych fragmentów.

1. Wyznaczenie przebiegu ogrodzenia

Zmierz wszystkie odcinki i zaznacz położenie słupków końcowych, narożnych oraz pośrednich. Uwzględnij miejsca na bramę i furtkę. Rozstaw słupków dopasuj do systemu montażowego, warunków terenowych i zaleceń producenta.

2. Osadzenie słupków i podpór

Długość słupków dobierz do wysokości siatki, sposobu osadzenia oraz ewentualnej podmurówki. Przy słupkach końcowych i narożnych zastosuj podpory. Jeśli słupki są betonowane, rozpocznij napinanie dopiero po uzyskaniu przez fundamenty odpowiedniej wytrzymałości.

3. Zamocowanie trzech drutów naciągowych

Poprowadź druty naciągowe przy górnej krawędzi siatki, w połowie jej wysokości oraz przy dolnej krawędzi. Zamocuj je do słupków odpowiednimi uchwytami i napnij za pomocą napinaczy. Czarne druty i akcesoria pozwolą zachować jednolity wygląd ogrodzenia.

4. Rozwinięcie i napięcie siatki

Rozwijaj siatkę stopniowo wzdłuż przygotowanego odcinka. Początek przymocuj do słupka końcowego przy użyciu pręta napinającego i dopasowanych uchwytów. Następnie równomiernie naciągnij siatkę, unikając deformowania oczek i nadmiernego obciążania słupków.

5. Mocowanie do drutów i słupków

Połącz siatkę z drutami naciągowymi oraz słupkami pośrednimi za pomocą drutu wiązałkowego lub dedykowanych spinek. Mocowania rozmieść równomiernie na całej długości. Zabezpiecz końcówki drutów, aby nie wystawały poza powierzchnię ogrodzenia.

6. Kontrola montażu i ochrona PCV

Sprawdź stabilność konstrukcji, napięcie siatki i wszystkie połączenia. Dolna krawędź nie powinna leżeć na ziemi. Podczas pracy chroń czarną powłokę PCV przed przecięciem, zarysowaniem i zgniataniem przez narzędzia.

Jak dobrać siatkę?

Jak dobrać czarną siatkę ogrodzeniową PCV?

Wybierając siatkę, uwzględnij przeznaczenie ogrodzenia, jego wysokość, średnicę stalowego rdzenia i wielkość oczek. Zaplanuj także długość poszczególnych odcinków oraz dobierz słupki i akcesoria montażowe.

Wysokość odpowiednia do ogrodu i działki

Czarna siatka PCV o wysokości 100 cm sprawdzi się przy niskich ogrodzeniach i wydzielaniu stref na posesji. Jeżeli potrzebujesz wyższej bariery, wybierz wyższy wariant. Przy zastosowaniu podmurówki uwzględnij ją w całkowitej wysokości ogrodzenia.

Średnica drutu stalowego i drutu z PCV

Ten model ma **drut ocynkowany o średnicy 2,5 ± 0,09 mm**, natomiast **średnica razem z powłoką PCV wynosi 3,6 ± 0,09 mm**. Porównując produkty, sprawdzaj oba parametry. Średnica zewnętrzna obejmuje tworzywo i nie oznacza grubości samej stali.

Wymiar oczek dopasowany do zastosowania

Rombowe oczka 60 × 60 mm z tolerancją ± 5 mm tworzą ażurowe ogrodzenie, które przepuszcza światło i zachowuje widok na otoczenie. Jeśli siatka ma ograniczać przechodzenie zwierząt, dobierz wielkość oczek, wysokość i zabezpieczenie dolnej krawędzi do ich rozmiaru oraz zachowania.

Powłoka ochronna i czarne wykończenie

Drut ocynkowany z powłoką PCV łączy warstwę cynku z dodatkową osłoną z tworzywa. Czarny kolor pasuje do jasnych elewacji, betonowych podmurówek i ciemnych bram. Słupki oraz akcesoria w dopasowanym kolorze zapewnią spójny wygląd konstrukcji.

Obliczenie potrzebnej liczby rolek

Jedna rolka zawiera **10 m siatki o wysokości 1 m**. Zsumuj długości odcinków, odejmij szerokość bramy i furtki oraz uwzględnij materiał potrzebny na połączenia i zakończenia. Otrzymaną długość podziel przez 10 m, a liczbę rolek zaokrąglij w górę.

Dobór słupków i mocowań

Długość słupków dopasuj do wysokości siatki, ewentualnej podmurówki i sposobu osadzenia w gruncie. Uwzględnij podpory przy narożnikach i zakończeniach, druty naciągowe, napinacze oraz mocowania. Przed wykorzystaniem istniejących słupków sprawdź ich stabilność i stan techniczny.