Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 23:20

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-powlekana-pcv-120-cm-3-6-mm-antracyt-10-m-p-165.html



Siatka powlekana PCV - wys. 1,20 m , drut 3,6 mm - ANTRACYT - 10m

Cena	**218,00 zł**
Kod EAN	**5904947025346**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,20 m – drut 3,6 mm ANTRACYT rolka 10 m

- **Wysokość 120 cm** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut ocynkowany o średnicy 2,5 ± 0,09 mm** + **PCV** = **3,6 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** +powłoka PCV chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,20 m – drut 3,6 mm, antracyt, rolka 10 m

Antracytowa siatka ogrodzeniowa powlekana PCV o wysokości 1,20 m to rozwiązanie do ogradzania ogrodów, działek rekreacyjnych i terenów przydomowych. Pleciona konstrukcja pozwala wyznaczyć granice posesji i oddzielić strefy użytkowe, zachowując dostęp światła oraz widok na otoczenie. Rolka o długości **10 m** zawiera **12 m² siatki**.

Drut ocynkowany 2,5 mm z powłoką PCV

Siatka wykonana jest z **drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 2,5 ± 0,09 mm**. Po pokryciu PCV jego średnica zewnętrzna wynosi **3,6 ± 0,09 mm**. Warstwa cynku zabezpiecza stal przed korozją, a powłoka z tworzywa stanowi dodatkową osłonę przed wilgocią i nadaje siatce antracytowy kolor.

Antracytowe wykończenie do domu i ogrodu

Antracyt dobrze komponuje się z jasnymi elewacjami, betonowymi podmurówkami oraz ciemnymi bramami i furtkami. Pasuje także do zieleni ogrodu, tworząc estetyczną granicę terenu. Dobierając słupki, druty naciągowe i mocowania w dopasowanym kolorze, można uzyskać spójny wygląd całego ogrodzenia.

Pleciony splot z oczkami 60 × 60 mm

Rombowe oczka o wymiarze 60 × 60 mm, z tolerancją ± 5 mm, tworzą ażurową powierzchnię przepuszczającą światło. Elastyczny splot ułatwia rozwijanie siatki wzdłuż wyznaczonej linii i dopasowanie długości do poszczególnych odcinków. Równomierne napięcie oraz właściwe rozmieszczenie mocowań pomagają utrzymać prostą powierzchnię bez luźnych fragmentów.

Wysokość 120 cm do ogrodu i na działkę

Siatka powlekana PCV 120 cm w kolorze antracytowym sprawdzi się przy ogradzaniu ogrodu, wydzielaniu części gospodarczej i oddzielaniu jej od strefy wypoczynku. Wysokość 1,20 m stanowi wyższą barierę niż wariant 100 cm, a otwarty splot nie tworzy pełnej przesłony.



Rolka 10 m do nowych ogrodzeń i wymiany odcinków

Siatkę można wykorzystać podczas budowy ogrodzenia, jego rozbudowy lub wymiany istniejącego fragmentu. Przed zakupem zmierz wszystkie odcinki, odejmij szerokość bramy i furtki oraz uwzględnij materiał potrzebny na połączenia i zakończenia. Plecioną siatkę można skrócić przez wyplecenie pojedynczej spirali drutu.

Montaż z dopasowanymi słupkami i akcesoriami

Do montażu potrzebne są stabilnie osadzone słupki, podpory przy narożnikach i zakończeniach, druty naciągowe, napinacze oraz mocowania. Możliwy jest również montaż nad podmurówką betonową po dobraniu odpowiedniej długości słupków. Podczas rozwijania i napinania należy chronić powłokę PCV przed przecięciami, zarysowaniami i zgniataniem.

Siatka ogrodzeniowa PCV 1,20 m, drut z powłoką 3,6 mm, antracyt, rolka 10 m łączy ocynkowany stalowy rdzeń z wykończeniem pasującym do współczesnych posesji. Dobierz słupki i akcesoria montażowe, aby przygotować komplet materiałów do ażurowego ogrodzenia ogrodu lub działki.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Siatka ogrodzeniowa pleciona powlekana PCV
Wysokość siatki	120 cm
Długość rolki	10 m
Powierzchnia rolki	12 m²
Średnica drutu ocynkowanego	2,5 ± 0,09 mm
Średnica drutu z powłoką PCV	3,6 ± 0,09 mm
Wymiar oczka	60 × 60 mm (tolerancja ± 5 mm)
Zabezpieczenie	Drut ocynkowany i powlekany PCV
Kolor	Antracytowy

Zastosowanie

Zastosowanie siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV 120 cm

Antracytowa siatka ogrodzeniowa o wysokości 120 cm sprawdzi się przy grodzeniu posesji prywatnych, ogrodów i działek. Rolka o długości 10 m ułatwia wykonanie krótszego odcinka ogrodzenia lub uzupełnienie istniejącego płotu.

Ogrodzenie domu i posesji

Siatka pozwala wyznaczyć granice terenu wokół domu. Antracytowy kolor dobrze komponuje się z nowoczesną architekturą, elewacją i elementami ogrodzenia w podobnym odcieniu.

Ogród i działka rekreacyjna

Można nią ogrodzić ogród, działkę rekreacyjną lub przestrzeń wypoczynkową. Pleciona konstrukcja pozwala zachować widoczność terenu za ogrodzeniem.

Wydzielanie części terenu

Siatka nadaje się do oddzielania wybranych stref na posesji, na przykład ogrodu od pozostałej części działki.

Ogrodzenia gospodarcze

Może być stosowana do wyznaczania granic terenu gospodarczego i użytkowego. Dobór wysokości ogrodzenia warto dopasować do przeznaczenia oraz warunków działki.

Naprawa lub rozbudowa ogrodzenia

Rolka 10 m może posłużyć do wymiany uszkodzonego fragmentu siatki albo przedłużenia istniejącego ogrodzenia.

Montaż

Montaż siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV

Prawidłowy montaż siatki wymaga stabilnie osadzonych słupków oraz równomiernego napięcia siatki. Przed rozpoczęciem prac zaplanuj przebieg ogrodzenia i przygotuj potrzebne akcesoria.

1. Wyznacz przebieg ogrodzenia

Oznacz linię ogrodzenia i miejsca montażu słupków. Rozstaw dopasuj do warunków terenu oraz stosowanego systemu ogrodzeniowego.

2. Zamontuj słupki

Osadź słupki stabilnie w gruncie. Słupki narożne i końcowe powinny być odpowiednio wzmocnione, ponieważ przenoszą siły powstające podczas napinania siatki.

3. Zamocuj druty naciągowe

Rozciągnij druty naciągowe wzdłuż ogrodzenia, na górze, pośrodku i u dołu siatki. Zamocuj je do słupków i napnij zgodnie z użytym systemem montażowym.

4. Rozwiń i napnij siatkę

Rozwijaj rolkę wzdłuż zamontowanych drutów, stopniowo mocując siatkę do słupków i naciągów. Napinaj ją równomiernie, aby ograniczyć powstawanie fałd i luzów.

5. Przymocuj siatkę

Użyj odpowiednich drutów wiązałkowych lub uchwytów. Mocowania rozmieszczaj tak, aby siatka stabilnie przylegała do konstrukcji.

6. Sprawdź ogrodzenie

Po zakończeniu montażu sprawdź napięcie siatki i stabilność mocowań na całej długości. Podczas pracy używaj narzędzi ostrożnie, aby nie uszkodzić powłoki PCV.

Jak dobrać siatkę?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową?

Przy wyborze siatki ogrodzeniowej uwzględnij wysokość płotu, przeznaczenie ogrodzenia, grubość drutu, wielkość oczek oraz długość potrzebnego odcinka.

Dobierz wysokość siatki

Siatka o wysokości 120 cm sprawdzi się przy wielu ogrodzeniach domowych, ogrodowych i działkowych. Wysokość dopasuj do funkcji ogrodzenia oraz pozostałych elementów systemu.

Sprawdź średnicę drutu

W tym modelu ocynkowany rdzeń drutu ma średnicę 2,5 ± 0,09 mm, a średnica razem z powłoką PCV wynosi 3,6 ± 0,09 mm. Przy porównywaniu produktów zwróć uwagę, czy podana wartość obejmuje powłokę.

Zwróć uwagę na wielkość oczek

Oczko 60 × 60 mm, z tolerancją ±5 mm, tworzy regularny, pleciony splot. Wybór wymiaru oczka dopasuj do planowanego zastosowania siatki.

Wybierz kolor i rodzaj powłoki

Antracytowa siatka powlekana PCV dobrze komponuje się z nowoczesnymi elementami posesji. Ocynkowany drut z powłoką PCV ma warstwowe zabezpieczenie powierzchni.

Oblicz potrzebną długość

Rolka ma 10 m długości. Zmierz planowany obwód lub odcinek ogrodzenia, podziel wynik przez 10 i zaokrąglij liczbę rolek w górę. Uwzględnij zapas na montaż i ewentualne docinanie.

Dopasuj akcesoria montażowe

Przed zakupem sprawdź, czy masz odpowiednie słupki, druty naciągowe i elementy mocujące. Ich dobór powinien pasować do wysokości siatki oraz warunków na działce.