Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:17

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/ssiatka-ogrodzeniowa-ocynkowana-150-cm-2-5-mm-10-m-p-146.html



Siatka ocynkowana - wys. 1,50 m , drut 2,5 mm - 10m

Cena	**171,00 zł**
Kod EAN	**5904947025162**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 1,50 m – drut 2,5 mm, rolka 10 m

- **Wysokość 1,50 m** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut o średnicy 2,5 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** – chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 1,50 m – drut 2,5 mm, rolka 10 m

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana o wysokości 150 cm, wykonana z drutu 2,5 mm, w rolce 10 m sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej i terenu wokół zabudowań. Pleciona konstrukcja z rombowymi oczkami pozwala wyznaczyć granice posesji, zachowując widok na otoczenie oraz dostęp światła do roślin.

Wysokość **1,50 m** umożliwia wykonanie ogrodzenia przydomowego lub wydzielenie wybranej części działki. Srebrne wykończenie siatki dobrze komponuje się z zielenią, elewacją domu i ocynkowanymi słupkami, tworząc spójną całość z akcesoriami montażowymi.

Siatka pleciona z drutu 2,5 mm

Drut o średnicy 2,5 mm tworzy elastyczny splot, który można rozwinąć wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia i równomiernie napiąć. Rombowe oczka nadają siatce charakterystyczny wygląd, a otwarta struktura zapewnia przepływ powietrza.

Dobierając siatkę do swojej posesji, uwzględnij średnicę drutu, wielkość oczek oraz przeznaczenie wygrodzenia. Na stabilność całego ogrodzenia wpływają również odpowiednio osadzone słupki, podpory i dopasowane mocowania.

Ocynkowana powierzchnia do zastosowań zewnętrznych

Stalowy drut pokryty jest **warstwą cynku zabezpieczającą przed korozją**. Dzięki temu siatkę można stosować na zewnątrz, w ogrodach, na działkach i terenach gospodarczych. Srebrna powierzchnia pasuje do ocynkowanych obejm, napinaczy oraz pozostałych elementów ogrodzenia.

Podczas transportu, rozwijania i mocowania należy chronić powłokę przed zarysowaniem i uszkodzeniami narzędziami. Staranny montaż oraz okresowa kontrola połączeń pomagają utrzymać ogrodzenie w dobrym stanie.

Siatka ocynkowana 150 cm do ogrodu i na działkę

Siatka ogrodzeniowa o wysokości 1,50 m pozwala oddzielić posesję lub jej część bez tworzenia pełnej przesłony. Sprawdzi się przy wyznaczaniu granic terenu oraz rozdzielaniu przestrzeni o różnym przeznaczeniu.

- **Ogrody przydomowe** – ogrodzenie terenu wokół domu, trawnika i nasadzeń.
- **Działki rekreacyjne** – wyznaczenie granic przestrzeni przeznaczonej do wypoczynku.
- **Warzywniki i sady** – oddzielenie obszarów upraw od pozostałej części działki.
- **Tereny gospodarcze** – wykonywanie wygrodzeń pomocniczych przy zabudowaniach.
- **Istniejące ogrodzenia** – wymiana zużytych fragmentów po dopasowaniu parametrów siatki i sprawdzeniu stanu konstrukcji.



Rolka 10 m do nowych ogrodzeń i napraw

Siatka ocynkowana w rolce 10 m ułatwia dopasowanie ilości materiału do długości planowanego ogrodzenia. Można wykorzystać ją do zamknięcia krótszego odcinka granicy działki, rozbudowy wygrodzenia lub uzupełnienia brakującego fragmentu.

Przy dłuższych realizacjach można połączyć kolejne rolki o zgodnej wysokości, średnicy drutu i wielkości oczek. Przed zakupem zmierz przebieg ogrodzenia, odejmij szerokość bram i furtek oraz uwzględnij zapas materiału na zakończenia i połączenia.

Dobierz akcesoria do siatki ogrodzeniowej 1,50 m

Do montażu **siatki ocynkowanej 150 cm z drutu 2,5 mm** przygotuj słupki dopasowane do wysokości ogrodzenia i warunków osadzenia. Uwzględnij podpory, drut naciągowy, napinacze, pręty napinające oraz obejmy i mocowania zgodne z wybranym systemem.

Równomierne napięcie siatki i prawidłowe połączenie jej ze słupkami pomagają zachować regularny kształt oczek oraz estetyczną linię ogrodzenia. Ocynkowane akcesoria uzupełnią srebrne wykończenie siatki wokół ogrodu lub działki.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Siatka ogrodzeniowa pleciona
Wysokość siatki	1,50 m / 150 cm

Średnica drutu	2,5 mm
Długość rolki	10 m
Powierzchnia siatki w rolce	15 m²
Materiał	Drut stalowy
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk
Kształt oczek	Rombowy
Kolor	Srebrny – ocynkowany
Forma sprzedaży	Rolka

Zastosowanie

Zastosowanie siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 150 cm, drut 2,5 mm

Siatka ocynkowana o wysokości 1,50 m, z drutu 2,5 mm, w rolce 10 m sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej oraz terenu przy zabudowaniach. Pleciona konstrukcja z rombowymi oczkami umożliwia wyznaczenie granic posesji, zachowując widok na otoczenie i dostęp światła do roślin.

Ogrodzenie ogrodu przydomowego

Siatkę można wykorzystać do oddzielenia ogrodu od sąsiednich terenów oraz wyznaczenia przestrzeni wokół domu. Srebrna powierzchnia komponuje się z zielenią, a ocynkowane słupki i mocowania pozwalają uzyskać spójny wygląd ogrodzenia.

Wygrodzenie działki rekreacyjnej

Siatka ogrodzeniowa 150 cm nadaje się do ogrodzenia terenu wokół domku rekreacyjnego, trawnika i miejsca wypoczynku. Rolki o długości 10 m można łączyć, dopasowując długość ogrodzenia do przebiegu granic działki.

Oddzielenie upraw i nasadzeń

Siatka pleciona pozwala wydzielić warzywnik, sad lub część ogrodu przeznaczoną na nasadzenia. Pomaga rozdzielić uprawy, ścieżki i strefy użytkowe, a otwarta struktura oczek zapewnia przepływ powietrza.

Podział terenu gospodarczego

Siatkę ocynkowaną 1,50 m można zastosować do wykonywania wygrodzeń pomocniczych wokół zabudowań gospodarczych. Umożliwia oddzielenie obszarów o różnym przeznaczeniu, z uwzględnieniem przejść i dostępu do użytkowanych części posesji.

Naprawa i rozbudowa istniejącego ogrodzenia

Rolka 10 m siatki z drutu 2,5 mm sprawdzi się przy wymianie zużytego fragmentu lub uzupełnianiu brakującego odcinka. Przed połączeniem z istniejącą siatką należy dopasować wysokość, wielkość oczek i średnicę drutu oraz sprawdzić stan słupków i mocowań.

Montaż

Montaż siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 150 cm, drut 2,5 mm

Siatkę ocynkowaną o wysokości 1,50 m, z drutu 2,5 mm, w rolce 10 m montuje się na stabilnie osadzonych słupkach. Równomierny naciąg oraz dopasowane mocowania pomagają zachować regularny kształt oczek i estetyczną linię ogrodzenia.

Akcesoria potrzebne do montażu

- Słupki ogrodzeniowe dopasowane do wysokości siatki i sposobu osadzenia.
- Podpory słupków końcowych i narożnych.
- Ocynkowany drut naciągowy oraz napinacze.
- Pręty napinające do zamocowania pionowych krawędzi siatki.
- Obejmy, przelotki i mocowania zgodne z wybranym systemem ogrodzenia.

Przygotowanie terenu i słupków

Wyznacz przebieg ogrodzenia, uwzględniając narożniki, bramy i furtki. Rozstaw słupków, głębokość osadzenia oraz fundamentowanie dopasuj do warunków gruntowych i zaleceń producenta systemu. Przy doborze długości słupków uwzględnij wysokość siatki 150 cm oraz planowany odstęp od podłoża.

Zamontuj podpory przy słupkach przenoszących obciążenia od naciągu. Jeżeli słupki są betonowane, rozpocznij napinanie po uzyskaniu przez beton wytrzymałości wymaganej do obciążenia konstrukcji.

Mocowanie drutów naciągowych

Poprowadź druty naciągowe przy górnej i dolnej krawędzi siatki oraz na poziomie pośrednim, zgodnie z wymaganiami systemu. Połącz je z napinaczami i napinaj stopniowo, kontrolując pion słupków oraz stabilność podpór.

Rozwijanie i napinanie siatki

Rozwiń **siatkę ogrodzeniową ocynkowaną 1,50 m** wzdłuż przygotowanej linii. Przez oczka początkowej krawędzi przełóż pręt napinający i przymocuj go do słupka końcowego odpowiednimi obejmami.

Wyrównaj górną krawędź i rozprowadź siatkę na całym odcinku. Napinaj ją równomiernie za pomocą narzędzi przeznaczonych do siatki plecionej, unikając ciągnięcia za pojedyncze oczka. Zamocuj końcową krawędź prętem napinającym, a następnie połącz siatkę ze słupkami pośrednimi i drutami naciągowymi.

Łączenie rolek i sprawdzenie ogrodzenia

Kolejne odcinki można połączyć przez wplecenie spirali drutu w ich krawędzie. Łączone rolki powinny mieć jednakową wysokość, wielkość oczek i średnicę drutu 2,5 mm. Po zakończeniu montażu sprawdź napięcie siatki, dokręcenie obejm oraz wszystkie punkty mocowania.

Podczas pracy stosuj rękawice i ochronę oczu. Zabezpiecz wystające końcówki drutów oraz chroń powłokę cynkową przed zarysowaniem i uszkodzeniami narzędziami.

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową ?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową do ogrodu i na działkę?

Wybierając siatkę, uwzględnij przeznaczenie ogrodzenia, wysokość, średnicę drutu i wielkość oczek. **Siatka ocynkowana 150 cm z drutu 2,5 mm, w rolce 10 m** sprawdzi się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej oraz wydzielania przestrzeni wokół zabudowań.

Czy wysokość 1,50 m będzie odpowiednia?

Siatka o wysokości 150 cm pozwala wyznaczyć granice posesji i oddzielić jej część użytkową od miejsca wypoczynku. Pleciona konstrukcja zachowuje widok na otoczenie. Dobierając wysokość, uwzględnij ukształtowanie terenu oraz funkcję ogrodzenia. Jeśli ma ono ograniczać przemieszczanie się zwierząt, weź pod uwagę również ich wielkość, zachowanie i zabezpieczenie dolnej krawędzi.

Co oznacza średnica drutu 2,5 mm?

Wartość **2,5 mm** określa grubość drutu użytego do wykonania siatki. Porównując warianty, sprawdzaj także wielkość oczek i rodzaj powłoki ochronnej. Stabilność gotowego ogrodzenia zależy również od osadzenia słupków, zastosowania podpór oraz prawidłowego naciągu.

Jak dopasować wielkość oczek?

Wymiar oczek dobierz do przeznaczenia wygrodzenia. Przy ogrodzeniu ogrodu znaczenie mają przejrzystość i wygląd siatki. Przy wydzielaniu przestrzeni dla zwierząt należy uwzględnić możliwość ich przedostania się przez otwory. Przed zakupem sprawdź wielkość oczek podaną dla konkretnego wariantu produktu.

Ile rolek siatki 10 m potrzebujesz?

Zmierz łączną długość odcinków przeznaczonych do montażu siatki, odejmując szerokość bram i furtek. Dodaj zapas na zakończenia i połączenia, a następnie podziel potrzebną długość przez **10 m** i zaokrąglij wynik w górę.

Przykładowo na odcinek o długości **35 m potrzebujesz 4 rolek po 10 m**. Otrzymasz łącznie 40 m siatki. Jedna rolka o wysokości 1,50 m i długości 10 m zawiera **15 m² materiału**.

Jak dobrać słupki i akcesoria montażowe?

Długość słupków dopasuj do wysokości siatki 150 cm, planowanego odstępu od podłoża oraz głębokości osadzenia. Przygotuj podpory słupków końcowych i narożnych, drut naciągowy, napinacze oraz pręty napinające. Obejmy i pozostałe mocowania powinny pasować do przekroju słupków i wybranego systemu ogrodzenia.

Do **siatki ogrodzeniowej ocynkowanej 1,50 m z drutu 2,5 mm** dobierz akcesoria w ocynkowanym wykończeniu, aby uzyskać spójny wygląd całej konstrukcji. Przed zamówieniem sprawdź zgodność poszczególnych elementów montażowych.